

TC RU E-RU.MT22.00786

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	502106 – кузов с цистерной и технологическим оборудованием, щетки, расположенные в средней части ТС 502107 - цистерна для воды, водяные насосы низкого и высокого давления, вспомогательный двигатель, системы трубопроводов, системы форсунок 502171 - платформа на которой стационарно установлены - автономная электростанция, емкости с водой, вентиляторная система распыления воды, системы управления электростанцией и распылителем
Назначение	502106 - вакуумная подметально-уборочная машина моющая 502107 - поливочная машина 502171 - для аэрозольного орошения в целях снижения запыленности территорий на которых ведутся разгрузочно-погрузочные работы грузов и материалов с повышенным пылеобразованием
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

	502106	502107	502171
Габаритные размеры, мм			
длина	8805	8805	8700
ширина	2475	2475	2475
высота	3200	3200	3880
База, мм		4650	
Колея передних / задних колес, мм		1975 / 1850	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	9000	8000	10500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг		18000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		7100 / 11500	
Максимальная масса прицепа, кг		буксировка прицепа не предусмотрена	

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ISUZU, 6HK1 (6HK1E4SC) четырёхтактный дизель
– количество и расположение цилиндров	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	7790
– степень сжатия	17.5 (±0.6)
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	206 (2400±50)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	882 (1450±40)
Топливо	дизельное

Приложение № 1

Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой
Блок управления (маркировка)	Transtro 898118923? или 898223547?
ТНВД (тип, маркировка)	Denso, 897605946?
Форсунки (тип, маркировка)	Denso, 061?
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell, 897604975?
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ISUZU или Nippon Donaldson, 898057666? с двумя бумажными фильтрующими элементами Nippon Donaldson P843357 (внутренний) и P812394 (внешний)
Глушитель шума впуска (маркировка)	Excell Co., 898021989?
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; нейтрализатор отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	совмещен с глушителем 1-ой ступени
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	Nisshin Kogyo или ISUZU, 898165988?
– 2 ступень	ISUZU, 898041927?
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ISUZU, ZF9S1110, с ручным управлением
число передач и передаточные числа	вперед - 9, назад - 1
I -	9.479
II -	6.576
III -	4.678
IV -	3.478
V -	2.617
VI -	1.890
VII -	1.345
VIII -	1.000
IX -	0.752
3.X. -	8.967
Главная передача (тип)	гипоидная
– передаточное число	4.333
Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры по осям, с АБС, с системой контроля устойчивости, тормозные механизмы всех колес – барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	газодинамическая, установлена в системе выпуска отработавших газов

Приложение № 1

Шины	
– обозначение размера	295/80 R22,5
– индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	152/148
– обозначение категории скорости	M
Оборудование транспортного средства	проблесковые маячки оранжевого цвета, по заказу: кондиционер, электростеклоподъемники, наружные зеркала заднего вида с обогревом и/или электроприводом, центральный замок, предпусковой подогреватель-отопитель, дополнительный отопитель, ограничитель скорости, тахограф, внутреннее зеркало, дневные ходовые огни, устройство вызова экстренных оперативных служб.

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

М.А. Штучкин

(инициалы, фамилия)