

TC RU E-RU.MT15.00081.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций:	ATV 2-A	ATV 2-B	ATV 2-C	ATV 2-D
	2 / 4			
Количество осей / колес Исполнение загрузочного пространства	рама сварная из стальных труб прямоугольного сечения и гнутых профилей, кузов фургон, пол из водостойкой фанеры, имеющий спереди или сбоку дверь и боковой вырез, закрываемый откидывающимся щитом	рама сварная из стальных труб прямоугольного сечения, на раме установлены направляющие устройства для установки маломерных судов, с установленной в передней части лебёдкой или без неё, с трапами или без них	рама сварная из стальных труб прямоугольного сечения и гнутых профилей, пол из водостойкой фанеры и стального перфорированного листа, с установленной в передней части лебёдкой или без неё	рама сварная из стальных труб прямоугольного сечения и гнутых профилей, кузов фургон, пол из водостойкой фанеры, имеющий сбоку или спереди дверь и задний или боковой вырез
Назначение	для перевозки оборудования выездной торговли	для перевозки маломерных судов	для перевозки грузов различного назначения	для перевозки оборудования туалета / душа
Габаритные размеры, мм				
- длина	3900 - 7900	5500 - 9400	5500 - 7500	3900 - 7900
- ширина	1600 - 2500	1600 - 2500	1600 - 2500	1600 - 2500
- высота	2200 - 3900	900 - 1500	900 - 1500	2200 - 3900
База, мм	3250 - 4275 + 750	4650 - 6050 + 750	3750 + 750	3250 - 4275 + 750
Колея передних / задних колес, мм	1100 - 2300	2085	2085	1100 - 2300
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	850 - 1500	500 - 850	500 - 850	850 - 1500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2000 - 3500	2000 - 3500	2000 - 3500	2000 - 3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
- на переднюю ось, кг	1000 - 1750	1000 - 1750	1000 - 1750	1000 - 1750
- на заднюю ось, кг	1000 - 1750	1000 - 1750	1000 - 1750	1000 - 1750

Приложение № 1

для модификаций:	ATV 2-E	ATV 2-F	ATV 2-G	ATV 2-H
Количество осей / колес	2 / 4			
Исполнение загрузочного пространства	рама сварная из стальных труб прямоугольного сечения и гнутых профилей, кузов-фургон с дверьми и полом из водостойкой фанеры	рама сварная из стальных труб прямоугольного сечения и гнутых профилей, кузов-фургон, пол из водостойкой фанеры, имеющий сбоку или спереди дверь и задний или боковой вырез	рама сварная из стальных труб прямоугольного сечения и гнутых профилей, кузов-фургон, пол из водостойкой фанеры, имеющий сбоку дверь	рама сварная из стальных труб прямоугольного сечения и гнутых профилей, кузов-фургон, пол из водостойкой фанеры, имеющий сбоку или спереди дверь и задний или боковой вырез, закрываемый откидывающимся щитом
Назначение	для перевозки животных	для перевозки оборудования жилого помещения / офиса	для перевозки оборудования спального помещения	для перевозки лошадей
Габаритные размеры, мм				
- длина	3900 - 7900	3900 - 7900	3900 - 7900	4655 - 7500
- ширина	1600 - 2500	1600 - 2500	1600 - 2500	1600 - 2500
- высота	1200 - 3900	2200 - 3900	1650 - 3900	2000 - 3900
База, мм	3250 - 4275 + 750	3250 - 4275 + 750	3250 - 4275 + 750	2915 + 750
Колея передних / задних колес, мм	1100 - 2300	1100 - 2300	1100 - 2300	2085
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	850 - 1500	850 - 1500	850 - 1500	500 - 910
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2000 - 3500	2000 - 3500	2000 - 3500	2000 - 3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
- на переднюю ось, кг	1000 - 1750	1000 - 1750	1000 - 1750	1000 - 1750
- на заднюю ось, кг	1000 - 1750	1000 - 1750	1000 - 1750	1000 - 1750

Приложение № 1

для модификаций:	ATV 2-I	ATV 2-K	ATV 2-P
Количество осей / колес	2	2 / 4	2
Исполнение грузочного пространства	рама сварная из стальных труб прямоугольного сечения и гнутых профилей, кузов-фургон со складывающимися стенками, имеющий задние или боковые вырезы, пол из водостойкой фанеры	металлическая платформа на сварной раме из стальных труб прямоугольного сечения, с трапами или без них.	рама сварная из стальных труб прямоугольного сечения и гнутых профилей, кузов с несущей рамой, борта откидывающиеся на петлях, пол из водостойкой фанеры с тентом или без него
Назначение	для временного укрытия автотуристов	прицеп-эвакуатор	-
Габаритные размеры, мм			
- длина	3900 - 7900	3900 - 7900	5500 - 7500
- ширина	1600 - 2500	1600 - 2500	1600 - 2500
- высота	950 - 3900	900 - 1050	950 - 3900
База, мм	3250 - 4275 + 750	3250 - 4275 + 750	3250 - 4275 + 750
Колея передних / задних колес, мм	1100 - 2300	1100 - 2300	2085
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	850 - 1500	350 - 750	750 - 950
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2000 - 3500	2000 - 3500	2000 - 3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
- на переднюю ось, кг	1000 - 1750	1000 - 1750	1000 - 1750
- на заднюю ось, кг	1000 - 1750	1000 - 1750	1000 - 1750
Подвеска (описание)	независимая, торсионная, с четырьмя гидравлическими телескопическими амортизаторами		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	инерционного типа с механическим приводом на колеса, колесные тормозные механизмы барабанного типа		
Стояночная (описание)	механический ручной привод		
Запасная (описание)	механический привод посредством тросика безопасности на рычаг стояночной системы при обрыве тягово-сцепного устройства		

Приложение № 1

Шины

- обозначение размера
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки
- обозначение категории скорости

Оборудование транспортного средства

195R14C	185/65R13
106 / 104	84
Q	T
-	

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А. В. Комаров

(инициалы, фамилия)