

TC RU E-RU.AB58.00348

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	
Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	Специальная ломаная платформа для транспортировки неисправных автомобилей к месту ремонта, с каркасом, тентом, воротами, фургоном или без них (395790); Специальная сдвижная платформа с МЧП или без него для транспортировки неисправных автомобилей к месту ремонта, с каркасом, тентом, воротами, фургоном или без них (395791); Специальная двухуровневая платформа для погрузки и перевозки автомобилей, с каркасом, тентом, воротами, фургоном или без них (395792); Специальная ломаная или сдвижная платформа с крано-манипуляторной установкой с установленным в задней части механизмом частичной погрузки или без него с каркасом, тентом, воротами или без них (395793); Бункеровоз с порталным или крюковым типом (мультилифт) с КМУ или без (395794); Бортовая платформа с крано-манипуляторной установкой с гидробортом, МЧП или без них (395795); Бортовая платформа с задними бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними распашными воротами с гидробортом, МЧП или без них (395796); Фургон промтоварный с возможностью установки переднего обтекателя, с гидроподъемным бортом или без него (395797); Фургон изотермический или рефрижератор с гидроподъемным бортом и ХОУ или без них (395798); Механизм частичной погрузки для транспортировки неисправных автомобилей к месту ремонта с КМУ или без (395799); Самосвальная установка с КМУ или без (39579А, 39579В); Гидроподъемник (39579С).
Назначение	Автозвакуатор (395790, 395791, 395792, 395793, 395799) Для погрузки, перевозки, разгрузки грузов различного назначения (395794, 395795, 39579В) Для перевозки грузов различного назначения (395796, 395797, 395798, 39579А) Автогидроподъемник (39579С)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

Габаритные размеры, мм	
- длина	6000...10700
- ширина	2205...2550, 2205...2600 – для мод. 395798
- высота	2530...4000
База, мм	4360, 4860, 5160
Колея передних / задних колес, мм	1800/1705, 1800/1670, 1805/1705

Приложение № 1

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4300...11000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	11950...12000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства начиная с передней оси, кг	
- на переднюю ось	4480
- на заднюю ось	8480
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	15500
Максимальная масса прицепа, кг	3500

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ISUZU, 4HK1 (4HK1E4SHC), четырехтактный дизель
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	5193
- степень сжатия	16.5
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	154 (2600)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	706 (1600)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой
Блок управления (маркировка)	Transtro, 898223546? или 898226141?
ТНВД (тип, маркировка)	Denso, 897386557?
Форсунки (тип, маркировка)	Denso, 181?
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Ishikawajima-Harima Heavy Industries (IHI), 898203610? или 898209651?
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ISUZU или Nippon Donaldson, 898214254? или 898082165?, с бумажным фильтрующим элементом Nippon Donaldson P843355 (внутренний), P812238 (наружный)
Глушитель шума впуска (маркировка)	Excell Co., 898095779?
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, нейтрализатор отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	совмещен с глушителем
Глушители (маркировка) - 1 ступень	Nisshin Kogyo или ISUZU, 898219189?

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ISUZU, 6HK1 (6HK1E5NC), четырехтактный дизель
– количество и расположение цилиндров	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	7790
– степень сжатия	16.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	177 (2400)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	706 (1450)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой
Блок управления (маркировка)	Transtron, 898234811? или 898305057?
ТНВД (тип, маркировка)	Denso, 898239521?
Форсунки (тип, маркировка)	Denso, 435? (ISUZU, 898207435?)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell, 897604975?
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ISUZU или Nippon Donaldson, 898082165?, с двумя бумажными фильтрующими элементами Nippon Donaldson P843355 (внутренний) и P812238 (внешний)
Глушитель шума впуска (маркировка)	Excell Co., 898019843?
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, нейтрализатор отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	совмещен с глушителем 1-ой ступени
Глушители (маркировка)	ISUZU, 898236535?
- 1 ступень	
- 2 ступень	ISUZU, 898041927?

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ISUZU, MZW6P, с ручным управлением
число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1
I –	6.615
II –	4.095
III –	2.358
IV –	1.531
V –	1.000
VI –	0.722
3.X. –	6.615
Главная передача (тип)	гипоидная
– передаточное число	4.100 или 4.333 (с дв. 6HK1) 5,125 – (с дв. 4HK1)

Приложение № 1

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, рессорная (шасси FSR90SL-?CUS, FSR34UL-?CUN); зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости (шасси FSR34VL-?CUN)
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС, с системой контроля устойчивости, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа (шасси FSR34) гидропневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа (шасси FSR90)
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	газодинамическая, установлена в системе выпуска отработавших газов
Шины	
обозначение размера	245/70 R19,5
индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	136/134
обозначение категории скорости	M
Оборудование транспортного средства	специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета (для 395790, 395791, 395792, 395793, 395799, 39579C) По заказу: коробка отбора мощности, предпусковой подогреватель, холодильная установка, гидроборт, устройство вызова экстренных оперативных служб, обтекатель на кабину, фаркоп тип шар или палец-петля, пневмовыводы для прицепа, каркас тента, тент, сдвижная крыша, сдвижная штора, ворота

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)