

TC RU E-RU.MT39.00359

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	2/4 или 2/8; 1 запасное колесо
Исполнение загрузочного пространства	9175-0000010, 9175-0000011, 9175-0000012, 9175-0000013, 9175-0000014 – металлическая платформа, с передним бортом, с откидными или съемными боковыми и задними бортами или без них, с выдвижными вверх и в стороны стойками (кониками) или без них, с каркасом тента и тентом или без них, с контейнерными замками или без них; 9175-0000020, 9175-0000021, 9175-0000022, 9175-0000023, 9175-0000024, 9175-0000030, 9175-0000031, 9175-0000032, 9175-0000033, 9175-0000034 – металлическая платформа со стойками (кониками) и передним ограждением; 9175-0000040, 9175-0000041, 9175-0000042, 9175-0000043, 9175-0000044 – металлическая платформа с трапами или без них, с выдвижными уширителями или без них, с выдвижными вверх и в стороны стойками (кониками) или без них, с откидными или съемными боковыми и задними бортами или без них, с каркасом тента и тентом или без них, с контейнерными замками или без них; 9175-0000050, 9175-0000051, 9175-0000052, 9175-0000053, 9175-0000054 – цистерна чемоданообразного, круглого или эллиптического сечения, объемом 15...35 м³, с устройством выдачи топлива или без него; 9175-0000060, 9175-0000061, 9175-0000062, 9175-0000063, 9175-0000064, 9175-0000080, 9175-0000081, 9175-0000082, 9175-0000083, 9175-0000084, 9175-0000090, 9175-0000091, 9175-0000092, 9175-0000093, 9175-0000094, 9175-0000100, 9175-0000101, 9175-0000102, 9175-0000103, 9175-0000104 – цистерна чемоданообразного, круглого или эллиптического сечения, объемом 15...35 м³; 9175-0000070, 9175-0000071, 9175-0000072, 9175-0000073, 9175-0000074, 9175-0000110, 9175-0000111, 9175-0000112, 9175-0000113, 9175-0000114 – цистерна чемоданообразного, круглого или эллиптического сечения, объемом 15...35 м³, с гидроприводом подъема/опускания цистерны или без него, с гидравлическим или механическим приводом открывания/закрывания заднего днища цистерны или без него
Назначение	9175-0000010, 9175-0000011, 9175-0000012, 9175-0000013, 9175-0000014 – транспортирование различных грузов (по заказу: опасных грузов), с установленными контейнерными замками – контейнеров различного типа, в том числе контейнеров и контейнеров-цистерн, предназначенных для перевозки опасных грузов; 9175-0000020, 9175-0000021, 9175-0000022, 9175-0000023, 9175-0000024 – транспортирование длинномерных грузов (трубы, прокат, столбы, бревна, пиломатериалы и т.п.); 9175-0000030, 9175-0000031, 9175-0000032, 9175-0000033, 9175-0000034 – транспортирование леса в сортиментах; 9175-0000040, 9175-0000041, 9175-0000042, 9175-0000043, 9175-0000044 – транспортирование различной техники, в том числе специальной дорожно-строительной, а так же крупногабаритных неделимых грузов, с установленными контейнерными замками – контейнеров различного типа, в том числе контейнеров и контейнеров-цистерн, предназначенных для перевозки опасных грузов; 9175-0000050, 9175-0000051, 9175-0000052, 9175-0000053, 9175-0000054 – транспортирование, кратковременное хранение и заправка светлыми нефтепродуктами автомобилей, различных механизмов и машин с одновременным измерением выдаваемого объема топлива или без него; 9175-0000060, 9175-0000061, 9175-0000062, 9175-0000063, 9175-0000064 – транспортирование и выгрузка нефти и нефтесодержащих жидкостей; 9175-0000070, 9175-0000071, 9175-0000072, 9175-0000073, 9175-0000074 – механизированный сбор, транспортировка и выгрузка газового конденсата, нефти и нефтепродуктов

Приложение № 1

Назначение (продолжение)	9175-0000080, 9175-0000081, 9175-0000082, 9175-0000083, 9175-0000084 – транспортирование технической воды, соленых и глинистых растворов; 9175-0000090, 9175-0000091, 9175-0000092, 9175-0000093, 9175-0000094 – транспортирование пищевых жидкостей (по заказу: спирта и спиртосодержащих жидкостей); 9175-0000100, 9175-0000101, 9175-0000102, 9175-0000103, 9175-0000104 – транспортирование и кратковременное хранение кислот, растворов кислот, смол, смолосодержащих веществ, щелочей и щелочных жидкостей; 9175-0000110, 9175-0000111, 9175-0000113, 9175-0000114 – механизированный сбор, транспортировка и выгрузка технической жидкости				
для модификаций:	9175-0000010	9175-0000011	9175-0000012	9175-0000013	9175-0000014
Габаритные размеры, мм:					
– длина	8000...17000				
– ширина	2480...2550				
– ширина с выдвинутыми стойками (кониками)	3000...3600				
– высота	1800...4000				
– высота погрузочная	1100...1900				
– высота максимальная допустимая	4000				
База, мм	5000...13500 + 1300...1800				
Коля колес, мм (односкатных, двускатных)	2020...2100, 1820...1950				
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6000...12000				
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	20000...25000	25000...30000	30000...36000	36000...44000	44000...52000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:					
– на первую ось	6000...9000	8000...12000	8000...12000	11000...14000	13000...16000
– на вторую ось	6000...9000	8000...12000	8000...12000	11000...14000	13000...16000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	8000...17000			12000...25000	
для модификаций:	9175-0000020, 9175-0000021, 9175-0000022, 9175-0000023, 9175-0000024, 9175-0000030, 9175-0000031, 9175-0000032, 9175-0000033, 9175-0000034				
Габаритные размеры, мм:					
– длина	8000...17000				
– ширина	2500...2550				
– ширина с выдвинутыми стойками (кониками)	3000...3600				
– высота	3000...4000				
База, мм	5000...13500 + 1300...1800				
Коля колес, мм (односкатных, двускатных)	2020...2100, 1820...1950				
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6000...12000				

Приложение № 1

для модификаций:	9175-0000020, 9175-0000030	9175-0000021, 9175-0000031	9175-0000022, 9175-0000032	9175-0000023, 9175-0000033	9175-0000024, 9175-0000034
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	20000...25000	25000...30000	30000...36000	36000...44000	44000...52000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:					
– на первую ось	6000...9000	8000...12000	8000...12000	11000...14000	13000...16000
– на вторую ось	6000...9000	8000...12000	8000...12000	11000...14000	13000...16000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН		8000...17000		12000...20000	
для модификаций:	9175-0000040	9175-0000041	9175-0000042	9175-0000043	9175-0000044
Габаритные размеры, мм:					
– длина			10000...18000		
– ширина			2480...3500		
– ширина с выдвинутыми уширителями, стойками			3000...4000		
– высота			1300...4000		
– высота погрузочная			600...1800		
– высота максимальная допустимая			4000		
База, мм			5000...14000 + 1300...1800		
Колея колес, мм (односкатных, двускатных)			2020...2520, 1820...2400		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг			6000...15000		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	20000...25000	25000...30000	30000...36000	36000...53000	53000...70000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:					
– на первую ось	6000...9000	8000...13000	8000...13000	12000...18000	17000...22000
– на вторую ось	6000...9000	8000...13000	8000...13000	12000...18000	17000...22000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН		5000...20000		12000...27000	

Приложение № 1

для модификаций:	9175-0000050, 9175-0000051, 9175-0000052, 9175-0000053, 9175-0000054, 9175-0000060, 9175-0000061, 9175-0000062, 9175-0000063, 9175-0000064, 9175-0000070, 9175-0000071, 9175-0000072, 9175-0000073, 9175-0000074, 9175-0000080, 9175-0000081, 9175-0000082, 9175-0000083, 9175-0000084, 9175-0000090, 9175-0000091, 9175-0000092, 9175-0000093, 9175-0000094, 9175-0000100, 9175-0000101, 9175-0000102, 9175-0000103, 9175-0000104, 9175-0000110, 9175-0000111, 9175-0000112, 9175-0000113, 9175-0000114				
Габаритные размеры, мм:					
– длина	8000...14000				
– ширина	2500...2550				
– высота	3300...4000				
База, мм	4000...10000 + 1300...1700				
Колея колес, мм (односкатных, двускатных):	1800...2150, 1600...1900				
для модификаций:	9175-0000050	9175-0000051	9175-0000052	9175-0000053	9175-0000054
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6000...8800		8800...12600		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	18900...24200	24200...28600	28600...32700	32700...37700	37700...42700
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:					
– на первую ось	5050...9000	6000...10000	6500...12000	8000...14000	10000...18000
– на вторую ось	5050...9000	6000...10000	6500...12000	8000...14000	10000...18000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	6000...16000		8000...18000		
для модификаций:	9175-0000060	9175-0000061	9175-0000062	9175-0000063	9175-0000064
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6000...8800		8800...12600		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	21000...26800	26800...31800	31800...36500	36500...42000	42000...47600
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:					
– на первую ось	5050...9000	7000...12000	7500...13000	9500...16000	12000...18000
– на вторую ось	5050...9000	7000...12000	7500...13000	9500...16000	12000...18000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	7000...16000		8000...22000		

Приложение № 1

для модификаций:	9175-0000070	9175-0000071	9175-0000072	9175-0000063	9175-0000074
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7000...10500			10500...14000	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	22000...27800	27800...33500	33500...38800	38800...44000	44000...49000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:					
– на первую ось	5050...9500	7000...12000	7900...14500	10000...18000	12000...18000
– на вторую ось	5050...9500	7000...12000	7900...14500	10000...18000	12000...18000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	7000...16000			9000...22000	
для модификаций:	9175-0000080	9175-0000081	9175-0000082	9175-0000083	9175-0000084
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6000...8800			8800...12600	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	24000...30600	30600...36400	36400...41900	41900...48200	48200...54600
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:					
– на первую ось	6000...11000	8000...13000	9000...14500	10000...18000	12000...18000
– на вторую ось	6000...11000	8000...13000	9000...14500	10000...18000	12000...18000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	7000...16000			9000...22000	
для модификаций:	9175-0000090	9175-0000091	9175-0000092	9175-0000093	9175-0000094
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6100...9100			9100...13200	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	21550...27600	27600...32800	32800...37600	37600...43400	43400...49250
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:					
– на первую ось	5050...9000	7000...12000	7500...13000	9500...16000	12000...18000

Приложение № 1

для модификаций:	9175-0000090	9175-0000091	9175-0000092	9175-0000093	9175-0000094
– на вторую ось	5050...9000	7000...12000	7500...13000	9500...16000	12000...18000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	7000...16000			9000...22000	
для модификаций:	9175-0000100	9175-0000101	9175-0000102	9175-0000103	9175-0000104
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6800...8800			8800...12600	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	25800...32800	32800...39200	39200...45200	45200...52000	52000...58800
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:					
– на первую ось	6000...12000	8000...14000	9000...16500	12000...18000	18400...22000
– на вторую ось	6000...12000	8000...14000	9000...16500	12000...18000	18400...22000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	7000...16000			9000...22000	
для модификаций:	9175-0000110	9175-0000111	9175-0000112	9175-0000113	9175-0000114
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7000...10500			10500...14000	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	22000...27800	27800...33500	33500...38800	38800...44000	44000...49000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:					
– на первую ось	5050...9500	7000...12000	7900...14500	10000...18000	12000...18000
– на вторую ось	5050...9500	7000...12000	7900...14500	10000...18000	12000...18000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	7000...16000			9000...22000	
Подвеска (описание)	зависимая, пневматическая или рессорно-балансирная				
Тормозные системы					
Рабочая (описание)	с пневматическим приводом, выполненным по двухпроводной схеме, с антиблокировочной системой (ABS), тормозные механизмы всех колес барабанного типа				
Стояночная (описание)	с механическим тросовым приводом или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес первой оси или всех осей				

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	235/75 R17,5	143/141	J
	245/70 R17,5	143/141	J
	10.00 R20	146/143	K
	11.00 R20	150/146	K
	12.00 R20	154/149	J
	14.00 R20	160/157, 164/160	F, G
	16.00 R20	170	G
	395/85 R20	168, 160	J, K
	425/85R21	146, 156	J, G
	385/65 R22,5	160, 158	K, L
	445/65 R22,5	169	K
	12.00-20	154/149, 146/143	G
	14.00-20	147	G
	13 R22,5	156/153	K
	295/80 R22,5	152/148	K
	315/80 R22,5	156/150	L
	12,00 R24	160/156	K
	275/70 R22,5	148/145, 152/148	J, E
Оборудование транспортного средства		по заказу: отбойные брусья, дополнительное опорное устройство, топливные баки, противооткатные упоры, проблесковый маяк оранжевого цвета	
для модификаций: 9175-0000040, 9175-0000041, 9175-0000042, 9175-0000043, 9175-0000044		по заказу: аппарели, подъемник запасного колеса, трапы: с механическим или гидравлическим приводом	
для модификаций: 9175-0000050, 9175-0000051, 9175-0000052, 9175-0000053, 9175-0000054, 9175-0000060, 9175-0000061, 9175-0000062, 9175-0000063, 9175-0000064, 9175-0000070, 9175-0000071, 9175-0000072, 9175-0000073, 9175-0000074, 9175-0000080, 9175-0000081, 9175-0000082, 9175-0000083, 9175-0000084, 9175-0000090, 9175-0000091, 9175-0000092, 9175-0000093, 9175-0000094, 9175-0000100, 9175-0000101, 9175-0000102, 9175-0000103, 9175-0000104, 9175-0000110, 9175-0000111, 9175-0000112, 9175-0000113, 9175-0000114		по заказу: напорно-всасывающие рукава, насос	
для модификаций: 9175-0000070, 9175-0000071, 9175-0000072, 9175-0000073, 9175-0000074, 9175-0000110, 9175-0000111, 9175-0000112, 9175-0000113, 9175-0000114		по заказу: механизм подъема/опускания цистерны с гидравлическим приводом, механизм открывания/закрывания заднего днища цистерны с гидравлическим или механическим приводом	

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

С.А. Костяев

(инициалы, фамилия)