

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	4/8 или 4/16; 1 или 2 запасных колеса				
Исполнение загрузочного пространства	AP-448, AP-472, AP-480 – платформа с цельной или раздвижной рамой, с бортами или без них, с тентом или без него, с контейнерными замками или без них, с уширителями рамы или без них, со стойками для фиксации груза или без них, с трапами или без них, с краноманипуляторной установкой или без нее, с грузоподъемным бортом или без него; АН-448, АН-472, АН-480 – несущая цельная или раздвижная рама, с цельными или раздвижными кониками, с погрузчиком леса краноманипуляторного типа (гидроманипулятором) или без него, с поворотным коником или без него; АК-448, АК-472, АК-480 – кузов самосвальный с задней разгрузкой; АК-448S, АК-472S, АК-480S – кузов самосвальный с боковой или трехсторонней разгрузкой; AW-448 – несущая цельная или раздвижная рама, с контейнерными замками, со стойками или без них, с системой крепления крупногабаритного груза или без нее; AG-448ST – фургон общего или специализированного назначения, с грузоподъемным бортом или без него				
Назначение	AP-448, AP-472, AP-480 – перевозка различных грузов, в том числе крупногабаритных неделимых; в исполнении с бортами и тентом – по заказу опасных грузов; в исполнении с установленным контейнерными замками – контейнеров различного типа, в том числе контейнеров и контейнеров-цистерн, предназначенных для перевозки опасных грузов; АН-448, АН-472, АН-480 – перевозка сортамента и длинномерных грузов; АК-448, АК-448S, АК-472S, АК-472, АК-480, АК-480S – перевозка сыпучих грузов; AW-448 – перевозка контейнеров различного типа, в том числе контейнеров и контейнеров-цистерн, предназначенных для перевозки опасных грузов, с установленным дополнительным оборудованием – крупногабаритных грузов; AG-448ST – перевозка различных грузов, требующих защиты от внешних факторов, в том числе опасных				
для модификаций:	AP-448, AP-472, AP-480	АК-448, АК-448S, АК-472, АК-472S, АК-480, АК-480S	АН-448, АН-472, АН-480	AG-448ST	AW-448
Габаритные размеры, мм:					
– длина	6500...16500	6500...13600	6500...16500	8000...16500	6500...16100
– длина с раздвинутой рамой	7000...33500	–	7000...25000	–	7000...24600
– ширина	2500...3000	2500...3000	2500...3000	2500...2600	2500...2550
– ширина с уширителями, раздвижными кониками	2600...3600	–	2550...3600	–	–
– высота	1000...4200	2600...4200	3000...4200	–	850...1660
– высота со стойками	–	–	–	–	2200...4000
– высота погрузочная	800...2000	–	–	–	800...1650

Приложение № 1

для модификаций:	AP-448, AP-472, AP-480	AK-448, AK-448S, AK-472, AK-472S, AK-480, AK-480S	АН-448, АН-472, АН-480	AG-448ST	AW-448
– высота максимальная допустимая	4000	–			4000
База, мм	1310...2200 + 2500...11000 + 1310...3000	1310...2200 + 2500...8100 + 1310...3000	1310...2200 + 2500...11000 + 1310...3000	1310...2200 + 4000...8100 + 1310...3000	1310...2200 + 2500...10600 + 1310...3000
База с раздвинутой рамой, мм	1310...2200 + 3000...28000 + 1310...3000	–	1310...2200 + 3000...19500 +1310...3000	–	1310...2200 + 3000...19100 +1310...3000
Колея передних / задних колес, мм	1820...2300 / 1820...2300			1820...2095 / 1820...2095	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6500...23000	7000...19000	5000...13000	5000...12000	4500...12000
для модификаций:	AP-448, AK-448, AK-448S, АН-448, AG-448ST, AW-448		AP-472, AK-472, AK-472S, АН-472		AP-480, AK-480, AK-480S, АН-480
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	36000...48000		56000...72000		80000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:					
– на первую ось	9000...12000		14000...18000		20000
– на вторую ось	9000...12000		14000...18000		20000
– на третью ось	9000...12000		14000...18000		20000
– на четвертую ось	9000...12000		14000...18000		20000
Подвеска					
Передняя (описание)	пневматическая или рессорная, на параболических или полуэллиптических многолистовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него				
Задняя (описание)	пневматическая или рессорная, на параболических или на полуэллиптических многолистовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости или без них				
Рулевое управление (описание)					
независимое рулевое управление первой и второй осями; по заказу: саморегулирующийся механизм рулевого управления на третьей или четвертой оси или сочлененное рулевое управление четвертой или третьей и четвертой осями					
Тормозные системы					
Рабочая (описание)	с пневматическим приводом, выполненным по двухпроводной схеме, с антиблокировочной системой (ABS) или электронной тормозной системой (EBS), тормозные механизмы всех колес барабанные или дисковые с автоматической регулировкой зазора				

Приложение № 1

Стояночная (описание)	с механическим приводом или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес третьей и четвертой или второй, третьей и четвертой, или всех осей		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	205/65 R17,5	129/127	J
	215/75 R17,5	135/133	J
	235/75 R17,5	143/141	J
	245/70 R17,5	143/141	J
	245/70 R19,5	141/140	K
	265/70 R19,5	140/138, 143/141	J
	285/70 R19,5	143/141, 145/143, 150/148	J, L, M
	305/70 R19,5	148/145	J, L
	385/55 R19,5	156	J
	425/55 R19,5	160	J
	445/45 R19,5	160	J
	445/65 R19,5	165	K
	365/80 R20	160	K
	395/85 R20	168	J
	12.00 R20	154/149	G, K
	14.00 R20	160/157, 164/160	F, G
	16.00 R20	173	G
	525/65 R20,5	173	F
	24 R20,5	176	F
	24 R21	176	G
	275/70 R22,5	148/145	J
	275/80 R22,5	149/146	M
	295/60 R22,5	150/147	K
	295/80 R22,5	152/148	J, K, M
	305/70 R22,5	150/148	L
	315/60 R22,5	152/148	L, J
	315/70 R22,5	154/150	L
	315/80 R22,5	156/150	K, L
	385/55 R22,5	160	J
	385/65 R22,5	160	K
	425/65 R22,5	164	J
	445/65 R22,5	169	K
	455/45 R22,5	166	J
	465/65 R22,5	165	K
	495/45 R22,5	169	J, K
	495/65 R22,5	169	J
	12 R22,5	152/148	J, K, L
	13 R22,5	154/150	K, L
	325/95 R24	162/160	K
	12.00 R24	158/155, 160/157	J, K

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства	по заказу: ящик для инструмента, ящик для европаллет, лестница, топливный бак
AP-448, AP-472, AP-480	по заказу: контейнерные замки, стойки для фиксации груза, задние распашные двери, сдвижной каркас крыши, уширители рамы, трапы: приставные, с механическим приводом, с гидравлическим приводом, грузоподъемный борт, краноманипуляторная установка
АН-448, АН-472, АН-480	по заказу: погрузчик леса краноманипуляторного типа (гидроманипулятор)
AG-448ST	по заказу: грузоподъемный борт
AW-448	по заказу: стойки, система крепления крупногабаритного груза

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

С.А. Костяев

(инициалы, фамилия)