

TC RU E-RU.MP03.00412

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; в межбазовом пространстве установлены щетки и всасывающий рукав (для КДМ-7993-70-1)	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузозачного пространства	подметально-вакуумное оборудование (для КДМ-7993-70-1); мусоровозное оборудование (для МСТ-6993-70-1)	
Назначение	для механизированной уборки дорог (для КДМ-7993-70-1); для сбора твердых бытовых отходов (ТБО) из контейнеров, их уплотнения, транспортирования и механизированной выгрузки в местах обезвреживания и утилизации (для МСТ-6993-70-1)	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	
для типов	КДМ-7993-70-1	МСТ-6993-70-1
Габаритные размеры, мм		
- длина	5900...6960	6200...7260
- ширина	2200...2600	2200
- высота	2600...2750	2800...2900
База, мм	3410/3870/4170/4470	
Колея передних / задних колес, мм	1665/1660	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	5450...6500	4900...5500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	7500...8500	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
- на первую ось	2500...3100	
- на вторую ось	5000...6000	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Максимальная масса прицепа, кг		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Mitsubishi Fuso, 4M50-5AT5; четырехтактный дизель	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	4899	
- степень сжатия	17,0	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	132 (2700)	
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	530 (1600)	
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	Bosch, ME229213	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP3.3	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0445120072	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Mitsubishi Heavy Industries, TD04-4	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Wako, с бумажным элементом	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, нейтрализатор отработавших газов с сажевым фильтром	
Нейтрализаторы (маркировка)	Magneti Marelli Tubos de Escape, S.L.	
Глушители (маркировка)	Mitsubishi или Magneti Marelli Tubos de Escape, S.L., ME226087	

Приложение № 1

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	C5W33, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	Mitsubishi, M036S6; с ручным управлением
- число передач и передаточные числа	вперед - 6, назад - 1
I	5,400
II	3,657
III	2,368
IV	1,465
V	1,000
VI	0,711
3.X.	5,400
Главная передача (тип)	одинарная, гипоидная
- передаточное число	5,285
Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
- рулевой механизм (тип)	«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод, с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с АБС, с ограничительным клапаном давления в тормозных механизмах задних колес; тормозные механизмы всех колес барабанные или дисковые
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	трансмиссионный тормоз барабанного типа
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель
Шины	
- обозначение размера	215/75R17,5
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	124/123 или 126/124 или 128/126
- обозначение категории скорости	L или M
Оборудование транспортного средства	- устройства освещения рабочей зоны; - четыре проблесковых маячка автожелтого цвета (для КДМ-7993-70-1); - по заказу (оборудование шасси): кондиционер

Руководитель органа по сертификации

подпись

Г.Д. Черненко
инициалы, фамилия