

ТС RU E-RU.MP03.00400

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	3 / 6 или 3 / 12				
Исполнение загрузочного пространства	платформа со съёмными или раздвижными кониками (2...10 шт.), с передним защитным щитом (для 8440AA); кузов с самосвальной разгрузкой или без нее (для 8440AB); платформа с боковой разгрузкой с кониками и откидными бортами, или стационарная платформа с раздвижными кониками (2...10 шт.) или без них, откидными бортами или без них, краноманипуляторной установкой или гидроманипулятором или без него, с тентом, или без него (для 8440AC); платформа с устройствами для фиксации контейнеров или без них, оборудование технологическое нефтепромысловое для освоения, ремонта и обслуживания нефтяных и газовых скважин, с тентом или без него, с кабиной оператора (с окнами) или без (для 8440AD); платформа с устройствами для фиксации контейнеров, специальных сменных кузовов (для 8440AE)				
Назначение	транспортировка леса в сортиментах (для 8440AA); транспортировка навалом различных грузов, в том числе металлолома (для 8440AB); транспортировка различных штучных и сыпучих грузов, в том числе сортимента, труб, щепы, выполнение погрузочно-разгрузочных работ (для 8440AC); транспортировка технологического оборудования, в том числе контейнеров-цистерн для перевозки опасных грузов (АТ в соответствии с пунктом 9.1.1.2 Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)), освоение, ремонт и обслуживание скважин (для 8440AD); транспортировка сменных кузовов, контейнеров, в том числе контейнеров-цистерн для перевозки опасных грузов (АТ в соответствии с пунктом 9.1.1.2 ДОПОГ) (для 8440AE)				
для типов	8440AA	8440AB	8440AC	8440AD	8440AE
Габаритные размеры, мм					
- длина	6500...16500				
- ширина	2550...3900	2550	2550...3900	2550...2700	2550
- высота	2200...4000		1300...4000	1300...4500	1300...1500/ 4000*
База, мм	2500...11000 + 1310..2050 + 1310...2050				
Колея колес, мм	1700...2250				
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	5000...10000	8000...20000	5000...20000	10000...70000	5000...10000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	16000...70000				
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг					
- на первую ось	4000...16000				
- на вторую ось	4000...16000				
- на третью ось	4000...16000				
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	3924...21582				

* погрузочная / максимально допустимая

Приложение № 1

Подвеска (описание)	зависимая, рессорная или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизаторами поперечной устойчивости или без них		
Рулевое управление (описание) (по заказу)	с полностью механическим приводом на колеса третьей оси		
- рулевой механизм (тип)	отсутствует		
Тормозные системы Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанные или дисковые		
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес второй и третьей или всех осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	9.00R20	140/137	K
	10.00R20	146/143	J
	11.00R20	150/146	K
	12.00R20	154/149	J
	14.00R20	164	G
	11R22,5	148/145	K
	12R22,5	150, 152/148	G
	13R22,5	154, 156/150	G
	12.00R24	160/156	K
	215/75R17,5	135/133	M, J
	235/75R17,5	143/141	J
	245/70R17,5	143/141	J
	265/70R17,5	144/142	J
	285/70R19,5	145/143	M
	275/70R22,5	148/145	J
	295/80R22,5	152/148	M
	315/70R22,5	154/150	M/G
	315/80R22,5	154/150	M
	385/55R22,5	160	J
	385/65R22,5	160	K
	425/85R21	156	G
	325/95R24	162/160	K
Оборудование транспортного средства	- запасное колесо, противооткатные башмаки, устройства увязки, огнетушители, бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки, заземлительная цепочка и металлический штырь для защиты от статических и атмосферных электрических зарядов		

Руководитель органа по сертификации

подпись

Г.Д. Черненко

инициалы, фамилия