

ТС RU E-KZ.MP03.00395

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	кузов-фургон со специальным медицинским оборудованием для проведения массовой флюорографии грудной клетки в положении стоя (для 654131), или массовой маммографии грудных желез в положении стоя (для 654181), или рентгенографии зубов и челюсти в положении сидя и оказания различных стоматологических услуг (для 654191) в нестационарных условиях сельской местности, труднодоступных отдаленных районах, а также в городах и населенных пунктах с выездом на предприятия и организации
Назначение	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, опрокидывающаяся вперед
Кабина	
Габаритные размеры, мм	
- длина	7200...7300
- ширина	2500...2550
- высота	3300...3600
База, мм	3700
Колея передних / задних колес, мм	1990...2030 / 1690...1730
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7900...8200
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	10100
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
- на первую ось	3800
- на вторую ось	6300
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Максимальная масса прицепа, кг	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ММЗ, Д-245.35Е4; четырехтактный дизель
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	4750
- степень сжатия	17
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	124,2 (2300)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	644 (1200...1600)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	впрыскивание топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC7U31
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP3.3
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN2 (0 445 120 245 Common Rail Injector)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	CZ, C-15-505 или БЗА, ТКР6.5.1-19.05
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	МАЗ, Ремиз, 5337-1109510(-??) или 238Н-1109010(-??)
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов EGR
Нейтрализаторы (маркировка)	встроены в глушитель
Глушители (маркировка)	РОССКАТавто, РКa245-1201010(-??) или МобилГазСервис, МГС.245-1201010(-??)
Фильтр твердых частиц	имеется

Приложение № 1

Трансмиссия		механическая					
Сцепление (марка, тип)		Sachs или Donmez, MF-362; сухое, однодисковое, фрикционное					
Коробка передач (марка, тип)		ZF 6S???(?)?();	?6J(?)??(?);	CA6T1?;	ZF S5-42;	CAA3-43????, CAA3-32??;	
		с ручным управлением					
- число передач и передаточные числа		вперед - 6, назад - 1			вперед - 5, назад - 1		
		I	6,58...6,75	7,03...8,69	6,515...7,285	5,72	5,63...6,39
		II	3,60...3,70	4,09...5,00	3,916...4,193	2,94	2,64...3,56
		III	2,13	2,48...2,96	2,345...2,485	1,61	1,48...2,14
		IV	1,39	1,56...1,86	1,428...1,563	1,00	1,00...1,23
		V	1,00	1,00...1,34	1,000	0,76	0,81...1,00
		VI	0,78	0,81...1,00	0,813...0,820	—	—
		3.X.	6,06	6,34...8,55	6,060...6,777	5,26	5,22...5,75
Главная передача (тип)		одинарная, гипоидная					
- передаточное число		3,45-4,44					
Подвеска							
Передняя (описание)		зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него					
Задняя (описание)		зависимая, рессорная или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него					
Рулевое управление (описание)		с гидроусилителем					
- рулевой механизм (тип)		«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»					
Тормозные системы							
Рабочая (описание)		двухконтурная с пневматическим приводом, с разделением на контуры по осям, АБС, тормозные механизмы всех колес барабанные					
Запасная (описание)		каждый из контуров рабочей тормозной системы					
Стояночная (описание)		тормозные механизмы колес задней оси, с приводом от пружинных энергоаккумуляторов					
Шины							
- обозначение размера		8.25R20			235/75R17,5		
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки		130/128			130/128 или 132/130		
- обозначение категории скорости		K			M или L		
Оборудование транспортного средства		- по заказу (оборудование шасси): предпусковой подогреватель двигателя, кондиционер, устройство вызова экстренных оперативных служб					

Руководитель органа по сертификации

подпись

Г.Д. Черненко

инициалы, фамилия