

ТС RU E-RU.MP03.00397

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 x 6 / все		
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение грузозачного пространства	подъемное оборудование в составе: рамы с гидравлическими опорами; опорно-поворотного устройства; секционной стрелы с рабочей платформой; трансмиссии привода подъемного оборудования; стационарных пультов управления у основания стрелы и в рабочей платформе; электрооборудования и приборов безопасности		
Назначение	для выполнения строительно-монтажных и других видов работ на высоте		
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед		
Габаритные размеры, мм			
- длина	8500		
- ширина	2550		
- высота	3700		
База, мм	3690 + 1320		
Колея колес, мм	2050		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	14500		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	15300		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	5800/ 4750/ 4750		
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		
Максимальная масса прицепа, кг			
для транспортных средств на шасси	43118-42	43118-46	43118-L4
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	КАМАЗ, 740.622-280; КАМАЗ, 740.662-300; Cummins, ISB6.7 300; четырехтактный дизель		
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное		
- рабочий объем цилиндров, см ³	11762		
- степень сжатия	17,9±0,4		
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	206 (1900)	221 (1900)	225,6 (2300)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1177 (1300)	1275 (1300)	1100 (1700)
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива		
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC7U31-14J0 (0 281 020 114)		Cummins, CM2150C
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP3.4 (0 445 020 089)		Bosch, CR/CP3S3/L110
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN 2 (0 445 120 153)		Bosch, CRIN 2 (0 445)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	КАМАЗ, ТКР 7С-6 или Borg Warner Turbo Systems, S2B/7624TAE/0,76D9 или S300G или Holset, HE400WG		Holset, HX35W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ721.1109510-10		Автоагрегат, ФВ728.1109510 или ФВ721.1109510-10
Глушитель шума впуска (маркировка)	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует		
Глушители (маркировка)	КАМАЗ, 6520-1201010 или 6520-1201010-05		

Приложение № 1

Трансмиссия		механическая		
Сцепление (марка, тип)		ZF&SACHS или DÖNMEZ или Changchun Yidong Clutch, MFZ-430; сухое, однодисковое		
для транспортных средств на шасси		43118-42	43118-42, 43118-46	43118-42, 43118-46, 43118-L4
Коробка передач (марка, тип)		КАМАЗ, 144	КАМАЗ, 154	ZF 9S1310TO;
		с ручным управлением		
- число передач и передаточные числа		5-вперед, 1-назад	10-вперед, 2-назад	9-вперед, 1-назад
			низшее	высшее
I		7,820	7,820	6,380
II		4,030	4,030	3,290
III		2,500	2,500	2,040
IV		1,530	1,530	1,250
V		1,000	1,000	0,815
VI		—	—	—
VII		—	—	—
VIII		—	—	—
IX		—	—	—
3.X.		7,380	7,380	6,020
Раздаточная коробка (тип)		механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала		
- число передач и передаточные числа		2		
высшее		0,917		
низшее		1,662		
Главная передача (тип)		двойная, с блокируемым межколесным дифференциалом		
- передаточное число		5,94 или 6,53 или 7,22		
Подвеска				
Передняя (описание)		зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него		
Задняя (описание)		зависимая, рессорно-балансирная, с реактивными штангами		
Рулевое управление (описание)		с гидроусилителем		
- рулевой механизм (тип)		«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»		
Тормозные системы				
Рабочая (описание)		пневматический двухконтурный привод, с разделением контуров на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанные		
Запасная (описание)		каждый контур рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)		тормозные механизмы колес задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами		
Вспомогательная (износостойкая) (описание)		моторный тормоз-замедлитель		
Шины		обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
		425/85R21	156	J или K или G
		390/95R20		
Оборудование транспортного средства		- по заказу (оборудование шасси): кондиционер, устройство вызова экстренных оперативных служб		

Руководитель органа по сертификации

подпись

Г.Д. Черненко

инициалы, фамилия