

TC RU E-RU.MT39.00346

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	3/6 или 3/12; 1 запасное колесо			
Исполнение загрузочного пространства	9480-0000010-00, 9480-0000010-01, 9480-0000010-02, 9480-0000010-03 – металлическая платформа с трапами или без них, с выдвижными уширителями или без них, с выдвижными вверх и в стороны стойками (кониками) или без них, с откидными или съемными передним, боковыми или задним бортами или без них, с каркасом тента и тентом или без них, с контейнерными замками или без них; 9480-0000020-00, 9480-0000020-01, 9480-0000020-02, 9480-0000020-03, 9480-0000020-04 – металлическая платформа с передним бортом, с откидными или съемными боковыми или задним бортами или без них, с выдвижными вверх и в стороны стойками (кониками) или без них, с каркасом тента и тентом или без них, с контейнерными замками или без них; 9480-0000030-00, 9480-0000030-01, 9480-0000030-02, 9480-0000030-03, 9480-0000030-04, 9480-0000040-00, 9480-0000040-01, 9480-0000040-02, 9480-0000040-03, 9480-0000040-04 – металлическая платформа с выдвижными вверх и в стороны стойками (кониками) и передним ограждением			
Назначение	9480-0000010-00, 9480-0000010-01, 9480-0000010-02, 9480-0000010-03 – транспортирование различной техники, в том числе специальной дорожно-строительной, а так же крупногабаритных неделимых грузов, с установленными контейнерными замками – контейнеров различного типа, в том числе контейнеров и контейнеров-цистерн, предназначенных для перевозки опасных грузов; 9480-0000020-00, 9480-0000020-01, 9480-0000020-02, 9480-0000030-03, 9480-0000020-04 – транспортирование различных грузов, с установленными контейнерными замками – контейнеров различного типа, в том числе контейнеров и контейнеров-цистерн, предназначенных для перевозки опасных грузов; 9480-0000030-00, 9480-0000030-01, 9480-0000030-02, 9480-0000030-03, 9480-0000030-04 – транспортирование длинномерных грузов; 9480-0000040-00, 9480-0000040-01, 9480-0000040-02, 9480-0000040-03, 9480-0000040-04 – транспортирование леса в сортиментах			
для модификаций:	9480-0000010-00	9480-0000010-01	9480-0000010-02	9480-0000010-03
Габаритные размеры, мм:				
– длина	13060...19000			
– ширина	2480...3500			
– ширина с выдвинутыми уширителями, стойками	3000...4000			
– высота	1950...3990			
– высота погрузочная	600...1800			
– высота максимальная допустимая	4000			
База, мм	7970...12470 + 1300...1800 + 1300...1800			
Колея колес, мм	2020...2520, 1820...2400			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7000...15000		12000...22000	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	36000...49000	49000...61000	61000...77000	77000...93000

Приложение № 1

для модификаций:	9480-0000010-00	9480-0000010-01	9480-0000010-02	9480-0000010-03	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:					
– на первую ось	8000...12000		14000...18000	18000...22000	
– на вторую ось	8000...12000		14000...18000	18000...22000	
– на третью ось	8000...12000		14000...18000	18000...22000	
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	12000...25000		16000...27000		
для модификаций:	9480-0000020-00, 9480-0000020-01, 9480-0000020-02, 9480-0000020-03, 9480-0000020-04				
Габаритные размеры, мм:					
– длина		10000...17000			
– ширина		2500...2550			
– ширина с выдвинутыми стойками		3000...3600			
– высота		2100...3990			
– высота погрузочная		1100...1900			
– высота максимальная допустимая		4000			
База, мм	4500...11100 + 1300...1800 + 1300...1800				
Колея колес, мм	2020...2100, 1820...1950				
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6000...13000				
для модификаций:	9480-0000020-00	9480-0000020-01	9480-0000020-02	9480-0000020-03	9480-0000020-04
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	20000...25400	25400...32200	32200...41000	41000...51600	51600...65000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:					
– на первую ось	3100...6800	3400...8900	5000...11400	7000...13860	8860...16670
– на вторую ось	3100...6800	3400...8900	5000...11400	7000...13860	8860...16670
– на третью ось	3100...6800	3400...8900	5000...11400	7000...13860	8860...16670
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	5000...12000	5660...15000	6800...17000	10000...20000	15000...25000

Приложение № 1

для модификаций:	9480-0000030-00, 9480-0000030-01, 9480-0000030-02, 9480-0000030-03, 9480-0000030-04, 9480-0000040-00, 9480-0000040-01, 9480-0000040-02, 9480-0000040-03, 9480-0000040-04				
Габаритные размеры, мм:					
– длина	10000...17000				
– ширина	2500...2550				
– ширина с выдвинутыми стойками	3000...3600				
– высота	3000...3990				
База, мм	4500...11100 + 1300...1800 + 1300...1800				
Колея колес, мм	2020...2100, 1820...1950				
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6500...13000				
для модификаций:	9480-0000030-00	9480-0000030-01	9480-0000030-02	9480-0000030-03	9480-0000030-04
	9480-0000040-00	9480-0000040-01	9480-0000040-02	9480-0000040-03	9480-0000040-04
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	20000...25400	25400...32200	32200...41000	41000...51600	51600...65000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:					
– на первую ось	3100...6800	3400...8900	5000...11400	7000...13860	8860...16670
– на вторую ось	3100...6800	3400...8900	5000...11400	7000...13860	8860...16670
– на третью ось	3100...6800	3400...8900	5000...11400	7000...13860	8860...16670
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	5000...12000	5660...15000	6800...17000	10000...20000	15000...25000
Подвеска (описание)	зависимая, пневматическая или рессорно-балансирная				
Тормозные системы					
Рабочая (описание)	с пневматическим приводом, выполненным по двухпроводной схеме, с антиблокировочной системой (ABS), тормозные механизмы всех колес барабанного типа				
Стояночная (описание)	с механическим приводом или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес первой и второй или второй и третьей, или всех осей				
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости		
	235/75 R17,5	132/130, 143/141	M, J		
	245/70 R17,5	143/141	J		
	10.00 R20	146/143	K		
	11.00 R20	150/146	K		
	12.00 R20	154/149	J		
	14.00 R20	160/157, 164/160	F, G		
	16.00 R20	170	G		
	395/85 R20	168	J, K		

Приложение № 1

Шины (продолжение)	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	425/85R21	156	J
	385/65 R22,5	160, 158	K, L
	445/65 R22,5	169	K
Оборудование транспортного средства	по заказу: отбойные брусья, дополнительное опорное устройство, топливные баки, противооткатные упоры, проблесковый маяк оранжевого цвета		
для модификаций: 9480-0000010-00, 9480-0000010-01, 9480-0000010-02, 9480-0000010-03	по заказу: аппарели, подъемник запасного колеса, трапы: с механическим или гидравлическим приводом		

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

С.А. Костяев

(инициалы, фамилия)