

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, в ряд
Колесная формула / ведущие колеса	2x1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в базе
Расположение двигателя	поперечное
Количество мест для сидения	2
Рама	сварная, трубчатая
Габаритные размеры, мм	
- длина	1690
- ширина	770
- высота	980
База, мм	1200
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	169
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	244
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
- на первую ось	110
- на вторую ось	210
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	LIFAN, 153FMG
	бензиновый, четырехтактный, охлаждение воздушное
- количество и расположение цилиндров	1, вертикально
- рабочий объем цилиндров, см ³	99,0
- степень сжатия	9,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) измеренная в соответствии с Директивами №№ 95/1, 2006/27 ЕС	5,3 (7500)
Максимальный крутящий момент, Н м(мин ⁻¹)	7,3 (6000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92
Система питания (тип)	карбюраторная
Карбюратор (тип, маркировка)	SHENGWEY, PZ19
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	17100-LF100-C, с пенополиуретановым фильтрующим элементом
Система зажигания (тип)	электронная, микропроцессорная
Блок управления (маркировка)	LF, 153FMG или SANMU/LINUA, GIA31600C1
Катушка (модуль) зажигания(маркировка)	LF, 153FMG или LINUA, QMA34500
Свечи (маркировка)	Bosch, D8RTC, C7HSA

Приложение №1

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

с одним глушителем, система нейтрализации отработавших газов

Нейтрализаторы (маркировка)

- 1 ступень
- 2 ступень

встроен в приемную трубу глушителя
в одном корпусе с глушителем

Глушители (маркировка)

- 1 ступень
- 2 ступень

LIFAN, e4 18154

-

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

многодисковое, в масляной ванне

Коробка передач (марка, тип)

механическая, с ножным управлением

- число передач

4– вперед

- передаточные числа

I-	3,273
II-	1,895
III-	1,280
IV-	0,964

Главная передача (тип)

цепная

- передаточное число

2,553

- передаточное число промежуточной передачи

3,476

Подвеска

Передняя (описание)

телескопическая, подпружиненная вилка с двумя телескопическими амортизаторами

Задняя (описание)

пружинная, рычажная, с одним телескопическим амортизатором

Рулевое управление (описание)

мотоциклетного типа

- рулевой механизм (тип)

-

Тормозные системы

Рабочая (описание)

с гидравлическим приводом переднего тормозного механизма от рычага на руле и гидравлическим приводом заднего тормозного механизма от педали, тормозные механизмы – дисковые

Стояночная (описание)

-

Шины

обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
120/80-12	65	L

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)