

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2/ задние																			
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем																			
Расположение двигателя	переднее, продольное																			
Исполнение загрузочного пространства	-бортовая платформа с краноманипуляторной установкой (КМУ) (6708A3, 6708A3-10), - фургон изотермический с задней и(или) боковыми дверями, с перегородкой или без нее, с дверью в перегородке или без нее, с холодильной установкой или без нее, с гидробортом или без него (6708A2, 6708A2-10), -фургон с задней и(или) боковыми дверями, с перегородкой или без нее, с дверью в перегородке или без нее, с гидробортом или без него (6708A1, 6708A1-10), - фургон, с гидробортом или без него, разделенный перегородкой на пассажирский салон (с одним-шестью сиденьями, с боковой правой дверью, с окнами, с люком в крыше) и технологический отсек (с технологическим оборудованием, со специальными технологическими люками, с задней дверью/дверьми), с дверью в перегородке или без нее (6708A4, 6708A4-10)																			
Назначение	-перевозка грузов общего назначения с возможностью механизированной погрузки/разгрузки (6708A3, 6708A3-10) -перевозка и временное хранение пищевых грузов (6708A2, 6708A2-10) - перевозка различных грузов, приборов и оборудования к месту выполнения комплекса сварочных, ремонтных или профилактических работ, а также для перевозки членов экипажа в количестве 1- 6 человек в пассажирском салоне кузова-фургона (6708A4, 6708A4-10)																			
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него																			
Габаритные размеры, мм	<table><tr><th>6708A1</th><th>6708A1-10</th><th>6708A2</th><th>6708A2-10</th></tr><tr><td colspan="4">7225 - 8790</td></tr><tr><td colspan="4">2550 (2600 –для 6708A2, 6708A2-10)</td></tr><tr><td colspan="4">4000</td></tr></table>				6708A1	6708A1-10	6708A2	6708A2-10	7225 - 8790				2550 (2600 –для 6708A2, 6708A2-10)				4000			
6708A1	6708A1-10	6708A2	6708A2-10																	
7225 - 8790																				
2550 (2600 –для 6708A2, 6708A2-10)																				
4000																				
- длина	7225 - 8790																			
- ширина	2550 (2600 –для 6708A2, 6708A2-10)																			
- высота	4000																			
База, мм	4100	4700	4100	4700																
Колея передних/задних колес, мм	2040/1907																			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6220 - 6500																			
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	11900																			
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг																				
- на первую ось	4350																			
- на вторую ось	7550																			

Приложение № 1

Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг 19900

Максимальная масса прицепа, кг
- прицеп с тормозной системой 8000

	6708A3	6708A3-10	6708A4	6708A4-10
Габаритные размеры, мм				
- длина	7225 - 8790			
- ширина	2550			
- высота	3050 - 3800		4000	
База, мм	4100	4700	4100	4700
Колея передних/задних колес, мм	2040/1907			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7050 - 7300		6220 - 6500	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	11530		11900	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
- на первую ось	4350		4350	
- на вторую ось	7180		7550	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	19530		19900	
Максимальная масса прицепа, кг				
- прицеп с тормозной системой	8000			
шасси				
	4308-C4		4308-R4	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)				
	Cummins			
	ISB4.5e4185		ISB6.7e4245	
дизель четырехтактный				
- количество и расположение цилиндров	4, рядное		6, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	4460		6700	
- степень сжатия	17,3			
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	130 (2500)		178 (2500)	
- максимальный крутящий момент, Н м (мин ⁻¹)	686 (1400)		925 (1400)	
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)				
	непосредственный впрыск топлива, с общей рампой и электронным управлением			
Блок управления (маркировка)	CM2150E или CM2880			
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP3HS3			
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0 445			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE221W		Holset, HE351W	

TC RU E-RU.AB58.00108

Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ФВ726.1109510 или АН193344V Fleetguard OptiAir1100 series (711091N)		-
Глушители шума впуска (маркировка)	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем, система нейтрализации отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)	в одном корпусе с глушителем		
- 1 ступень			-
- 2 ступень			-
Глушители (маркировка)	300761-A		300730-A
- 1 ступень			-
- 2 ступень			-
Фильтр твердых частиц			-
Трансмиссия	механическая		гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS, MF-362 (для ZF 6S700) или MF-395 (для ZF 6S1000TO), сухое, однодисковое, фрикционное		-
Коробка передач (марка, тип)	ZF 6S700	ZF 6S1000TO	Allison T270R
- число передач	с ручным управлением		автоматическая
- передаточные числа	6 – вперед, 1 – назад		
I-	6,02	6,75	3,49
II-	3,32	3,60	1,86
III-	2,07	2,12	1,41
IV-	1,40	1,39	1,00
V-	1,00	1,00	0,75
VI-	0,79	0,78	0,65
3.X.-	5,58	6,06	5,03
Главная передача (тип)	одинарная, гипоидная		
- передаточное число	3,9 или 4,22		
Подвеска			
Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах , с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости		
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с дополнительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами		
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем		
- рулевой механизм (тип)	"винт – шариковая гайка – рейка – сектор"		

Приложение № 1

Тормозные системы

Рабочая (описание)

двухконтурная, с пневматическим приводом, с разделением на контуры по осям, АБС, тормозные механизмы колес – дисковые

Запасная (описание)

любой контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси

Вспомогательная (износостойкая)
(описание)

моторный тормоз-замедлитель

Шины

обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
245/70R19,5	136/134 или 135/133	M или L

Оборудование транспортного средства

по заказу: устройство вызова экстренных оперативных служб, предпусковой подогреватель двигателя, система навигации, тахограф, воздушный отопитель, держатель запасного колеса, кондиционер (хладагент R134A) (все), холодильная установка - для 6708A2, 6708A2-10, гидроборт – все, кроме 6708A3, 6708A3-10

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)