

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, в ряд
Колесная формула / ведущие колеса	2x1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в базе
Расположение двигателя	поперечное
Количество мест для сидения	2
Рама	сварная, трубчатая
Габаритные размеры, мм	
- длина	2060
- ширина	742
- высота	1050
База, мм	1285
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	199
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	276
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
- на первую ось	140
- на вторую ось	180
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	LIFAN, 162FMJ
	бензиновый, четырехтактный, охлаждение воздушное
- количество и расположение цилиндров	1, вертикально
- рабочий объем цилиндров, см ³	149,4
- степень сжатия	9,0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) измеренная в соответствии с Директивами №№ 95/1, 2006/27 ЕС	9,6 (8500)
Максимальный крутящий момент, Н м(мин ⁻¹)	11,5 (7500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95
Система питания (тип)	карбюраторная
Карбюратор (тип, маркировка)	SHENGWEY, PZ27
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	е4 17100, с пенополиуретановым фильтрующим элементом
Система зажигания (тип)	электронная, микропроцессорная
Блок управления (маркировка)	Sanmu Huarui, 162FMJ
Катушка (модуль) зажигания(маркировка)	Sanmu Huarui, 162FMJ
Свечи (маркировка)	NGK, CPR8EA-9, D8EA

Приложение №1

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

с одним глушителем, система нейтрализации отработавших газов

Нейтрализаторы (маркировка)

- 1 ступень
- 2 ступень

в приемной трубе глушителя
в одном корпусе с глушителем

Глушители (маркировка)

- 1 ступень
- 2 ступень

LIFAN, e4 18097-EIII

-

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

многодисковое, в масляной ванне

Коробка передач (марка, тип)

механическая, с ножным управлением

- число передач

5— вперед

- передаточные числа

I-	2,769
II-	1,882
III-	1,400
IV-	1,130
V-	0,960

Главная передача (тип)

цепная

- передаточное число

2,533

- передаточное число промежуточной передачи

4,056

Подвеска

Передняя (описание)

телескопическая, подпружиненная вилка с двумя телескопическими амортизаторами

Задняя (описание)

пружинная, рычажная, с двумя телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)

мотоциклетного типа

- рулевой механизм (тип)

-

Тормозные системы

Рабочая (описание)

с гидравлическим приводом переднего тормозного механизма от рычага на руле и механическим приводом заднего тормозного механизма от педали, передний тормозной механизм – дисковый, задний - барабанный

Стояночная (описание)

-

Шины

	обозначение размера	индекс несущей способности для максимальной допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
переднее колесо	2.75-18	42	P
заднее колесо	3.00-18	52	P

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)