

TC RU E-RU.MP03.00391

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	4 / 8 или 4 / 16
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа (для 934124); сортиментовозная платформа с кониками и устройством защиты кабины (для 934121); цистерна чемоданообразного или эллипсного поперечного сечения (для 934122); самосвальная платформа с разгрузкой назад (для 934123)
Назначение	для перевозки различных грузов (для 934124); для перевозки леса и пиломатериалов (для 934121); для транспортирования и кратковременного хранения непищевых жидкостей (для 934122); для перевозки различных сыпучих грузов (для 934123)
Габаритные размеры, мм	
- длина	9500...16500
- ширина	2300...2550
- высота	3000...4000
База, мм	3600...7000 + 1310...1550 + 1310...1550 + 1310...1550
Колея колес, мм	1800...1900 (для транспортных средств с количеством осей / колес - 4 / 16), 2000...2100 (для транспортных средств с количеством осей / колес - 4 / 8)
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8000...15000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	42000...45000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
- на первую ось	8000
- на вторую ось	8000
- на третью ось	8000
- на четвертую ось	8000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	9810...12753
Подвеска (описание)	зависимая, рессорная или пневматическая, с реактивными штангами или без них, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них
Рулевое управление (описание)	с полностью механическим приводом на колеса четвертой оси
- рулевой механизм (тип)	отсутствует
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанные
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес третьей и четвертой осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	9.00R20	140/137	K
	10.00R20	146/143	J
	11.00R20	150/146	K
	12.00R20	154/149	J
	215/75R17,5	135/133	M, J
	235/75R17,5	143/141	J
	245/70R17,5	143/141	J
	265/70R17,5	144/142	J
	11R22,5	148/145	K
	275/70R22,5	148/145	J
	295/80R22,5	152/148	M
	315/80R22,5	156/150	K
	385/55R22,5	160	J
	385/65R22,5	160	K
	425/85R21	156	G
	325/95R24	162/160	K
Оборудование транспортного средства	- запасное колесо, противооткатные башмаки, устройства увязки		

Руководитель органа по сертификации

подпись

Г.Д. Черненко

инициалы, фамилия