

TC RU E-RU.AЖ04.00488

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	5 / 20 + 1 или 2 (запасное)		
Исполнение загрузочного пространства	грузовая платформа		
Назначение	перевозка различных грузов, в том числе самоходной, строительно-дорожной, коммунальной и другой техники, а также грузовых контейнеров, железобетонных строительных панелей		
Габаритные размеры, мм			
- длина	14000 – 30000		
- ширина	2500 – 3200 (без уширителей) или 3000 – 3700 (с уширителями)		
- высота	2000 – 4000		
	для контейнеровоза:		
погрузочная/максимальная допустимая База, мм	1200 / 4000		
Колея колес, мм	6000 – 19000 + 1210 – 2000 + 1210 – 2000 + 1210 – 2000 + 1210 – 2000		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	14000 – 20000		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	57000 – 89000		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
- на первую ось	8000 – 12000		
- на вторую ось	8000 – 12000		
- на третью ось	8000 – 12000		
- на четвертую ось	8000 – 12000		
- на пятую ось	8000 – 12000		
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	17000 – 29000		
Подвеска (описание)	всех осей: зависимая, пневматическая, с реактивными штангами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с механизмом подъема первой и второй осей или без него		
Рулевое управление (описание)	по заказу: саморегулирующееся с самоустанавливающимися колесами четвертой и пятой осей		
- рулевой механизм (тип)	_____		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, с АБС (EBS), тормозные механизмы всех колес барабанные или дисковые		
Стояночная (описание)	механическая, с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы всех осей		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	235/75 R17.5	143/141	J
	11.00 R20	150/146	K
	315/80 R22.5	154/150	M
	385/65 R22.5	160	K
	425/65 R22.5	165	K
	445/65 R22.5	169	K

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства

противооткатные башмаки;
по заказу: запасное колесо (по заказу - 2 шт.), приставные трапы, устройства крепления груза, лебедка, домкраты, выдвижные уширители, коники, раздвижные коники, раздвижная рама, удлиняемые боковые защитные устройства, устройства крепления контейнеров, подъемные (с механическим или гидравлическим приводом) трапы, борта (по заказу - откидные, съемные), каркас и тент, панелевозный каркас хребтового типа

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

В. С. Солнцев

(инициалы, фамилия)

SERTAUTO.RU