

TC RU E-AT.АЯ04.00112.РЗ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, в ряд
Колесная формула / ведущие колеса	2 x 1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в пределах базы
Расположение двигателя	ось коленчатого вала расположено перпендикулярно продольной плоскости транспортного средства
Количество мест для сидения	2
Рама	трубчатая, сварная

для мод. с ком. наименованием:	KTM 200 Duke	KTM 125 Duke	KTM 250 Duke	KTM 390 Duke
Габаритные размеры, мм				
- длина	2029		1968	
- ширина	836		831	
- высота	1090		1109	
База, мм	1367		1357	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	132	153	162	163
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	335		355	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:				
- на переднюю ось	125		127	
- на заднюю ось	210		228	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	KTM, 906	KTM, 935	KTM, 937	KTM, 938
	четырёхтактный, с принудительным зажиганием, жидкостного охлаждения			
	1, наклонное			
- количество и расположение цилиндров				
- рабочий объем цилиндров, см ³	200	125	249	373
- степень сжатия	11.5	12.8	12.5	12.6
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) (по Директиве ЕС 95/1)	19 (10000)	11 (9500)	23 (9000)	32 (9000)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	19.5 (8000)	12 (7500)	25 (7000)	36 (7000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95			
Система питания (тип)	одноточечный впрыск топлива			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	KTM IS 001 e1, KTM 901.06.015.000			
Глушители шума впуска (маркировка)	встроен в воздушный фильтр			

Приложение № 1

для мод. с дв.:	KTM, 906		KTM, 935, 937, 938	
Система зажигания (тип)	электронная бесконтактная (CDI)			
Коммутатор (маркировка)	BOSCH M17.8		BOSCH M17.9	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	BOSCH, IS00*** (***- обозначение версии)			
Свечи (маркировка)	BOSCH super r6		BOSCH, VR5NEU	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов			
Нейтрализаторы (маркировка)	KSQA-021000 IM AB		KSQA-021000 IM AB	
Глушители (маркировка)	KTM IS001 e1, 7.901.05.083.000 KTM IS002 e1, 7.906.05.083.000		KTM ISV003 e1, KTM 935.05.050.000 KTM IS003 e1, KTM 938.05.083.000	
для мод. с ком. наименованием:	KTM 200 Duke	KTM 125 Duke	KTM 250 Duke	KTM 390 Duke
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	многодисковое, в масляной ванне			
Коробка передач (марка, тип)	механическая с ножным переключением			
число передач и передаточные числа	вперед – 6			
- передаточные числа:				
I -	2.833	2.833	2.667	2.667
II -	2.066	2.067	1.857	1.857
III -	1.555	1.556	1.421	1.421
IV -	1.238	1.238	1.142	1.142
V -	1.045	1.045	0.957	0.957
VI -	0.916	0.917	0.840	0.840
Главная передача (тип)	цепная			
- передаточное число	3.214	3.21	3.285	3.000
- передаточное число промежуточной передачи	3.272	3.273	2.667	
Подвеска				
Передняя (описание)	телескопическая вилка с пружинно-гидравлическими амортизаторами			
Задняя (описание)	маятникового типа, с пружинно-гидравлическим амортизатором			
Рулевое управление (описание)	рулевая вилка мотоциклетного типа			
- рулевой механизм (тип)	—			
Тормозные системы				
Рабочая (описание)	передняя: однодисковый, с ручным гидравлическим приводом; задняя: однодисковый с ножным гидравлическим приводом			
Шины	передние		задние	
- обозначение размера	110/70 R17 M/C		150/60 R17 M/C	
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	37		57	
- обозначение категории скорости	R			

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.В. Куликов

(инициалы, фамилия)