

TC RU E-US.MT02.00078.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, по средней продольной оси
Колесная формула / ведущие колеса	2 x 1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель расположен в пределах базы
Расположение двигателя	ось коленчатого вала перпендикулярна продольной оси транспортного средства
Количество мест для сидения	1 или 2
Рама	трубчатая

	Для модификаций:	
	GB1 FUACPO	GB2 FNEDTO
Габаритные размеры, мм		
- длина	2215	2130
- ширина	840	870
- высота	1105	1145
База, мм	1520	1510
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	233	238
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	431	431
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	145 286	159 272
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Harley-Davidson, четырехтактный, с искровым зажиганием	
- количество и расположение цилиндров	B	G
- рабочий объем цилиндров, см ³	2, V- образное 749	
- степень сжатия	11	12
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) измеренная в соответствии с ISO 4106:2004	43 (8000)	52 (9000)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	59 (4000)	65 (4000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95	
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	Harley-Davidson 41000326	
Форсунки (тип, маркировка)	с пьезоэлектрическим управлением	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Harley-Davidson 29400078	
Глушители шума впуска (маркировка)	29000086	29400269 29000158
Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Harley-Davidson или Delphi 31656-07	
Свечи (маркировка)	Harley-Davidson, 6R10	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором	
Нейтрализаторы (маркировка)	Harley-Davidson Motor Company, e11 65800002 CATALYST	

Приложение № 1

Для модификаций:	GB1 FUACPO	GB2 FNEDTO
Глушители (маркировка)	Harley-Davidson Motor Company, 64900230A H14-006 e11E4	Harley-Davidson Motor Company, 64900420 H17-022 e11 E4

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	Harley-Davidson, в масляной ванне, многодисковое
Коробка передач (марка, тип)	Harley-Davidson, с ножным управлением
число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – нет
	I - 2.83333
	II - 2.00
	III - 1.47826
	IV - 1.19231
	V - 1.00
	VI - 0.90
Главная передача (тип)	Harley-Davidson, зубчатый ремень
- передаточное число	2.66667
- передаточное число промежуточной передачи	1.88889

Подвеска	
Передняя (описание)	телескопическая, с гидравлическими амортизаторами
Задняя (описание)	рычажная (маятниковая), с гидравлическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)	Harley-Davidson, мотоциклетного типа
--------------------------------------	--------------------------------------

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	Harley-Davidson, ручное управление гидравлическим приводом к тормозному механизму переднего колеса; тормозной механизм однодисковый (для GB1 FUACPO) или двухдисковый (для GB2 FNEDTO); с АБС
	Harley-Davidson, ножное управление гидравлическим приводом к тормозному механизму заднего колеса; тормозной механизм однодисковый; с АБС

Шины	переднее колесо		заднее колесо	
- обозначение размера	100/80R17	120/70R17	140/75R15	160/60R17
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	52	58	65	69
- обозначение категории скорости	H	V	H	V

Оборудование транспортного средства	по заказу: спинки сидений пассажира и водителя, составные и цельные двухместные сиденья, подвесные боковые и заднее багажные отделения
--------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Руководитель органа по сертификации

подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия