

ТС RU E-RU.MP03.00377

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	2 / 4 или 2 / 8		
Исполнение загрузочного пространства	рама с одним, двумя или тремя кониками с раздвижными стойками (для 9047TL); рама с одним поворотным коником с откидными стойками (для 9047LL)		
Назначение	для перевозки труб и плетей (для 9047TL); для перевозки леса и пиломатериалов (для 9047LL)		
для типов	9047TL	9047LL	
Габаритные размеры, мм			
- длина	4380...11300		
- ширина	2500...3050	2500...2550	
- высота	2180...3160		
База, мм	1320...1570		
Колея колес, мм	1980...2100 (для транспортных средств с количеством осей / колес - 2 / 4); 1790...1890 (для транспортных средств с количеством осей / колес - 2 / 8)		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2500...4200		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	8000...10000		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
- на первую ось	4000...5000		
- на вторую ось	4000...5000		
Подвеска (описание)	зависимая, балансирующая, рессорная или безрессорная, с реактивными штангами или без них		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанного типа		
Стояночная (описание)	с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес второй или первой-второй осей		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	10.00R20	146/143	J
	11.00R20	150/146	K
	12.00R20	154/149	J
	11R22,5	148/145	K
	275/70R22,5	148/145	J
	295/80R22,5	152/148	M
	315/80R22,5	156/150	K
	385/55R22,5	160	J
	385/65R22,5	160	K
	425/85R21	156	G
	325/95R24	162/160	K
	1200x500-508	156	F
Оборудование транспортного средства	- противооткатные башмаки; - увязочные приспособления		