

TC RU E-CN.MT27.00043.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА		
Колесная формула / ведущие колеса	6х4/задней тележки	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллический самосвальный кузов	
Назначение	для перевозки сыпучих грузов	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, с одним спальным местом	
Габаритные размеры, мм		
- длина	8250...8450	
- ширина	2500	
- высота	3550	
База, мм	3800+1450	
Колея передних / задних колес, мм	2045/1860	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	15000...15100	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	33000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на первую ось	7000	
– на вторую ось	13000	
– на третью ось	13000	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins ISLe340 40	Dongfeng dCi350-40
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	8900	11120
– степень сжатия	16,6	16,4
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	243 (2100)	253 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1380 (1400)	1600 (1200...1400)
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	Continental, CM2150	Bosch, D5010222531
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins, CCR1600	Bosch, D5010222523
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0 445	Bosch, D5010222529
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Центробежный	
	HOLSET, HX40W	HOLSET, HX50
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SHANGHAI FLEETGUARD, A7912	SHANGHAI FLEETGUARD, 1109010-T3800
	с полиуретановым элементом	

Приложение № 1

Для двигателей	Cummins ISLe340 40		Dongfeng dCi350-40
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенной системой нейтрализации отработавших газов		
Нейтрализатор (маркировка)	Cummins, SCRVO20		Dongfeng Motor Co., Ltd., DFSC-1
Глушитель (маркировка)	CES, 1205210-T12H0	CES, 1205210-T78H0	Tongda, 1205210-T25F0
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	SACHS, F430 сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	ZF 16S1650		12JS180T
	с синхронизаторами на всех передачах, с ручным управлением		
- число передач и передаточные числа	вперед - 16, назад - 2		вперед - 12, назад - 2
1	15.39		15.53
2	13.09		12.08
3	10.57		9.39
4	9.00		7.33
5	6.96		5.73
6	5.92		4.46
7	4.58		3.48
8	3.90		2.71
9	3.36		2.1
10	2.86		1.64
11	2.31		1.28
12	1.96		1
13	1.52		—
14	1.29		—
15	1.00		—
16	0.85		—
3.X.1	12.44		14.86
3.X.2	10.59		3.33
Главная передача (тип)	гипоидная		
	Dongfeng DANA Axle Co., Ltd		Shaanxi Hande Axle Co., Ltd
- передаточное число	5,92 или 5,26 или 4,77		5,73 или 5,26 или 4,3
Подвеска			
Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него		
Задняя (описание)	зависимая, балансирная, на полуэллиптических рессорах		
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем		
— рулевой механизм (тип)	рулевой механизм «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» Jiulong, 3401010-K20K0		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с регулятором тормозных сил, с АБС, тормозные механизмы всех колес - барабанные		
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки		

Приложение № 1

Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	315/80 R22,5	154/150	K/L
	12.00R20	154/151	
	12R22,5	152/149	
Оборудование транспортного средства	по заказу: кондиционер (хладагент R134A), автомагнитола, электростеклоподъемники		

Руководитель органа по сертификации

подпись

В.В. Бронников

инициалы, фамилия