

TC RU E-JP.AЯ04.00281

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА		
Количество и расположение колес	2, в ряд	
Колесная формула / ведущие колеса	2 x 1 / заднее	
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в пределах базы	
Расположение двигателя	ось коленчатого вала расположена перпендикулярно продольной плоскости транспортного средства	
Количество мест для сидения	2	
Рама	трубчатая, сварная со штампованными элементами	
Для транспортных средств:	WC70	WCX0
Габаритные размеры, мм		
-длина	2275, 2345 или 2430 (с задним контейнером для багажа)	2140, 2240 (с задним контейнером для багажа)
-ширина	835 или 905, 875 (с боковыми контейнерами для багажа)	760
-высота	1405-1484	1090-1335
База, мм	1560	1445
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	213-216	197
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	415	420
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
- на переднюю ось	150	150
- на заднюю ось	265	270
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Suzuki	
	P513	P511
	четырехтактный, с принудительным зажиганием, жидкостного охлаждения	
	2, V-образное	
-количество и расположение цилиндров	645	
-рабочий объем цилиндров, см ³	11.2	
-степень сжатия		
-максимальная мощность, кВт (мин. ⁻¹) (по Директиве ЕС 95/1)	52.0 (8800)	56.0 (8500)
-максимальный крутящий момент, Н·м (мин. ⁻¹)	62.0 (6500)	64.0 (8100)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95	
Система питания (тип)	многоточечный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	Mitsubishi Electric Corporation, MGT315	Mitsubishi Electric Corporation, MGT305
Форсунки (тип, маркировка)	Nippon Injector Corp., 292****	
	(**** - обозначение версии)	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Suzuki, 11J1 (корпус) 06G0 (фильтрующий элемент)	Suzuki, 44H0
Глушители шума впуска (маркировка)	Suzuki, 11J1, 11J0	
	Suzuki, 18K1	

Приложение № 1

Для транспортных средств:	WC70	WCX0
Система зажигания (тип)	транзисторная, с электронным управлением опережения зажигания	
Коммутатор (маркировка)	Mitsubishi Electric Corporation, MGT315	Mitsubishi Electric Corporation, MGT305
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	совмещен с блоком управления системы впрыска Mitsubishi Electric Corporation, F6T546	
Свечи (маркировка)	NGK MR8E-9	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)	Suzuki, 28K0	Suzuki, 18K0A
Глушители (маркировка)	Suzuki, 28K0	Suzuki, 18K0
Трансмиссия (тип)	механическая	
Сцепление (марка, тип)	механическое, многодисковое, в масляной ванне	
Коробка передач (марка, тип)	механическая с ножным переключением	
число передач и передаточные числа	вперед – 6	
I -	2.461	
II -	1.777	
III -	1.380	
IV -	1.125	
V -	0.961	
VI -	0.851	
Главная передача (тип, маркировка)	цепная	
- передаточное число главной передачи	3.133	3.066
- передаточное число промежуточной передачи	2.088	
Подвеска		
Передняя (описание)	телескопическая вилка с двумя телескопическими гидравлическими амортизаторами	
Задняя (описание)	маятниковая с одним пружинно-гидравлическим амортизатором	
Рулевое управление (описание)	мотоциклетного типа	
- рулевой механизм (тип)	—	
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	антиблокировочная система (ABS); передняя - двойной дисковый тормоз с ручным гидравлическим приводом; задняя - одинарный дисковый тормоз с ножным гидравлическим приводом	

Приложение № 1

Для транспортных средств:	WC70	WCX0
Шины		
- обозначение размера (пер.÷задн.)	110/80R19M/C ÷ 150/70R17M/C	120/70ZR17M/C÷ 160/60ZR17M/C
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки (пер.÷задн.)	59÷69	58÷69
- обозначение категории скорости	V или H	W
Оборудование транспортного средства	иммобилайзер, (по заказу): задний контейнер для багажа, боковые контейнеры для багажа	

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.В. Куликов

(инициалы, фамилия)