

TC RU E-RU.MP03.00370

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 х 2 / задние							
Схема компоновки транспортного средства	капотная							
Расположение двигателя	переднее продольное							
Исполнение загрузочного пространства	подъемное оборудование в составе: рамы с гидравлическими опорами; опорно-поворотного устройства; секционной стрелы с рабочей платформой; трансмиссии привода оборудования; пультов управления у основания стрелы и в рабочей платформе; электрооборудования и приборов безопасности							
Назначение	выполнение строительно-монтажных и других видов работ на высоте							
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, двухдверная, двухместная (для 482113-2, 482123-2, 483713-2, 483713-A, 483723-2) или цельнометаллическая двухрядная, четырехдверная, пятиместная (для 483713-J, 483713-H, 483723-H)							
для типов	482113-2	482123-2	483713-2	483723-2	483713-A	483713-H	483713-J	483723-H
Габаритные размеры, мм								
- длина	9100	11150 / 9250-9350*	7555	7170	7180	7890	7950	7915
- ширина	2425							
- высота	3300	3400	3740	3430	3400	3710	3520	3710
База, мм	3770					4400		
Колея передних / задних колес, мм	1630 / 1690							
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6101	7015 / 7145*	6405	6381	6240	6638	7384	6673
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	6176	7090 / 7220*	6480	6456	6315	6938	7684	6973
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг								
- на первую ось	1495	2175	1690	2026	1990	2080	2024	2041
- на вторую ось	4681	4915 / 5045*	4790	4430	4325	4858	5660	4932
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена							
Максимальная масса прицепа, кг								

* в исполнении с двухколенчатой / трехколенчатой стрелой

Приложение № 1

для транспортных средств на базе	3309	33098
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	УП «ММЗ», Республика Беларусь Д-245.7Е5;	ОАО «Автодизель», Российская Федерация ЯМЗ-53443;
	четырёхтактный дизель	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	4750	4433
- степень сжатия	17,0	17,5
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	92,2 (2200)	110,3 (2300)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	417 (1100...2100)	490 (1200...2100)
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	впрыскивание топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC17CV54	Bosch, EDC17CV44
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CB28 (CRS)	Bosch, CP3.3NH-MD или ЯЗДА, 531
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN 3-18 (CRS)	Bosch, CRIN 3 (CRS)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	CZ C15-505 или БЗА ТКР 6.5.1-17.01	Borg Warner, S1B или Турботехника ТКР 50
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	33098-1109010	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и нейтрализатор, совмещенный с фильтром твердых частиц	
Нейтрализаторы (маркировка) - 1 степень	МГС.3309.1206004-10 или 3309.1206004-11	C41R13.1206004 или C41R13.1206004-01
Глушители (маркировка) - I степень	с шумопоглощающим наполнителем C41R13-1201008	
Фильтр твердых частиц	в едином корпусе с нейтрализатором	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением	
- число передач и передаточные числа	вперед - 5, назад - 1	
I	6,555	
II	3,933	
III	2,376	
IV	1,442	
V	1,000	
3.X	5,735	
Главная передача (тип)	гипоидная	
- передаточное число	4,556	
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем	
- рулевой механизм (тип)	«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»	

Приложение № 1

Тормозные системы Рабочая (описание)	с пневмогидравлическим приводом, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
Шины - обозначение размера	8.25R20
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	130/128 или 133/131
- обозначение категории скорости	К
Оборудование транспортного средства	- устройства освещения рабочей зоны; - по заказу (оборудование шасси или базового транспортного средства): устройство вызова экстренных оперативных служб, устройство ограничения скорости

Руководитель органа по сертификации

подпись

Г.Д. Черненко

инициалы, фамилия