

TC RU E-RU.MT02.00053.P3

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для мод. с двигателями:	CY14, CYF5				CV24, CVR5			CY24, CYR5			
Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / передние (FWD)				4 × 2 / задние (RWD) или 4 × 4 / все (AWD)						
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная				заднеприводная или полноприводная			заднеприводная или полноприводная			
Расположение двигателя	переднее поперечное				переднее продольное						
Исполнение грузочного пространства	FCD: цельнометаллический фургон, несущего типа, с одной или двумя боковыми сдвижными дверьми и задней двустворчатой или одностворчатой дверью; FED, FED-A?: бортовая платформа, с каркасом и тентом или без них; FED-B?: кузов фургон общего назначения; FED-C?: кузов фургон изотермический с холодильной установкой или без неё										
Назначение	для мод. FED-CA, FED-CB - перевозка продуктов питания, в том числе скоропортящихся										
Кабина	FCD с VIN: Z6FXXXESGX...: двух- или трехместная; FCD с VIN: Z6FKXXESGK...: пяти- или шестиместная; FED с VIN: Z6FDXXESGD...: цельнометаллическая, двух- или трехместная; FED с VIN: Z6FEXXESGE...: цельнометаллическая, шести- или семиместная										
для модификаций:	FCD					FED					
	310M	350M	310L	350L	350L EF	310S	310M DC	350M	350L EF	350L EF DC	
Габаритные размеры, мм											
- длина	5531		5981		6704	5357	5767	5767	6797	6587	
- ширина	2059				2059 (2126*)	2098	2098 / 2198	2098 / 2198	2098 / 2198	2098 / 2198	
- высота	2490... 2550	2550... 2789	2481... 2720	2547... 2786	2746... 781	2192... 2219	2176... 2214	2176... 2214	2183... 2207	2198... 2200	
База, мм	3300		3750			3137	3504	3504	3954		
Колея передних / задних колес, мм	1732 / 1743				1732 / 1743 или 1740 / 1670**	1732 / 1743	1732 / 1743	1732 / 1743	1732 / 1743 или 1740 / 1670**		
для модификаций:	FED-A?					FED-B? / -C?					
	310S	310M DC	350M	350L EF	350L EF DC	310S	310M DC	350M	350L EF	350L EF DC	
Габаритные размеры, мм											
- длина	5357	5767	5767	6797	6587	5357	5767	5767	6797	6587	
- ширина	2098...2375										
- высота	2192... 2219 (2900... 3300)*	2176... 2214 (2900... 3300)*	2176... 2214 (2900... 3300)*	2183... 2207 (2900... 3300)*	2198... 2200 (2900... 3300)*	2900...3300					
База, мм	3137	3504		3954		3137	3504		3954		
Колея передних / задних колес, мм	1732...1752 / 1743...1763			1732...1752 / 1743...1763 или 1740 / 1670**		1732...1752 / 1743...1763		1732...1752 / 1743...1763 или 1740 / 1670**			

* - для вариантов с каркасом и тентом

** - для транспортных средств с двухскатной ошиновкой

Приложение № 1

Модификация	Высота крыши (только для FCD)	Масса транс- портного средства в снаряженном состоянии, кг	Технически допустимая максимальная масса транспортно- го средства, кг	Технически допустимая максимальная масса, приходя- щаяся на каждую из осей транспо- ртного средства, начиная с передней оси, кг		Технически допустимая макси- мальная масса авто- поезда, кг	Максимальная масса прицепа ⁵ , кг	
				перед- няя ось	задняя ось		без тор- мозной системы	с тормоз- ной системой
FCD 310M (FWD)	средняя	1971...2225	2499	1650	1725	4900	750	2499
		1971...2336 (2124...2299) ¹	3100					2700 (2550) ¹
	высокая	2012...2376 (2165...2340) ¹						
FCD 350M (FWD)	средняя	1999...2363 (2151...2396) ¹	3500	1750	2150	5325	750	2800 ³
		2040...2404 (2192...2438) ¹						
	высокая	2121...2486 (2272...2520) ¹						
FCD 350M (RWD)	средняя	2161...2527 (2313...2560) ¹						
FCD 350M (AWD)	средняя	2221...2567	3500	1750 / 1850 ⁴	2150	5500 / 6000 ³	750	2800
	высокая	2262...2607						
FCD 310L (FWD)	средняя	2030...2423	3100	1750	1725	4900	750	2650
	высокая	2074...2467						
FCD 350L (FWD)	средняя	2057...2450	3500	1750	2250	5325 ³	750	2800
	высокая	2101...2494						
FCD 350L (RWD)	средняя	2163...2557	3500	1750 / 1850 ⁴	2250	5500 / 6000 / 6300 ³	750	2800
	высокая	2207...2600						
FCD 350L (AWD)	средняя	2262...2637	3500	1750 / 1850 ⁴	2250	5500 / 6000 ³	750	2800 ³
	высокая	2306...2681						
FCD 350L EF	высокая	2320...2617 (2459...2720) ²	3500	1750 / 1850 ⁴	2250 / 2450 ²	5500 / 6000	750	2800
FED 310S	-	2050...2209	2499	1550	1725	4998	750	2499
			3100			5100		2800
FED-A? 310S	-	2097...2187	2499	1550	1725	4998	750	2499
FED-B? 310S	-	2163...2489	3100			5100		2800
FED-C? 310S	-	2402...2494						
FED 350M (RWD)	-	2096...2253	3500	1750 / 1850 ⁴	2150	5500 / 6000 / 6300 ³	750	2800
FED-A? 350M (RWD)	-	2083...2280	3500	1750 / 1850 ⁴	2150 2450 ²	5500 / 6000 / 6300 ³	750	2800
FED-B? 350M (RWD)	-	2404...2689						

¹ - для модификаций с двухрядной кабиной;² - для модификаций с двухскатной ошиновкой;³ - указанные значения устанавливаются заводом-изготовителем в зависимости от применяемого двигателя и передаточного числа главной передачи;⁴ - указанные значения устанавливаются заводом-изготовителем для транспортных средств опционально оснащенных усиленной передней подвеской;⁵ - при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 55-01

Приложение № 1

Модификация	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	Максимальная масса прицепа ⁵ , кг	
			на переднюю ось	на заднюю ось		без тормозной системы	с тормозной системой
FED-C? 350M (RWD)	2473...2700	3500	1750 / 1850 ⁴	2150 (2450) ²	5500 / 6000 / 6300 ³	750	2800
FED 350M (AWD)	2176...2334	3500	1750 / 1850 ⁴	2150	5500 / 6000 ³	750	2800
FED-A? 350M (AWD)	2164...2349	3500	1750 / 1850 ⁴	2150	5500 / 6000 ³	750	2800
FED-B? 350M (AWD)	2404...2689						
FED-C? 350M (AWD)	2514...2700						
FED 350L EF	2204...2361	3500	1750 / 1850 ⁴	2250 / (2450) ²	5500 / 6000 / 6300 ³	750	2800
FED-A? 350L EF	2124...2550	3500	1750 / 1850 ⁴	2250 (2450) ²	5500 / 6000 / 6300 ³	750	2800
FED-B? 350L EF	2319...2856						
FED-C? 350L EF	2374...2958						
FED 310M DC	2085...2247	3100	1650	1725	4900	750	2650
FED-A? 310M DC	2064...2289	3100	1650	1725	4900	750	2650
FED-B? 310M DC	2336...2642						
FED-C? 310M DC	2386...2525						
FED 350L EF DC	2291...2455 / 2439...2568) ²	3500	1750 / 1850 ⁴	2250 / (2450) ²	5500 / 6000 / 6300 ³	750	2800 ³
FED-A? 350L EF DC	2284...2578 / (2351...2643) ²	3500	1750 / 1850 ⁴	2250 (2450) ²	5500 / 6000 / 6300 ³	750	2800 ³
FED-B? 350L EF DC	2570 ...2863 / (2630...2890) ²	3500					
FED-C? 350L EF DC	2603...2965 / (2634...2997) ²	3500					

¹ - для модификаций с двухрядной кабиной;² - для модификаций с двухскатной ошиновкой;³ - указанные значения устанавливаются заводом-изготовителем в зависимости от применяемого двигателя и передаточного числа главной передачи;⁴ - указанные значения устанавливаются заводом-изготовителем для транспортных средств опционально оснащенных усиленной передней подвеской;⁵ - при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 55-01

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Ford, CY14	Ford, CYF5	Ford, CY24	Ford, CYR5	Ford, CV24	Ford, CVR5
	четырёхтактный дизель					
— количество и расположение цилиндров	4, рядное					
— рабочий объем цилиндров, см ³	2198					
— степень сжатия	15.5					
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	92 (3500)				114 (3500)	
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	350 (1450...2000)				385 (1600...2300)	
Топливо	дизельное					
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой					
Блок управления (маркировка)	EK31-14C204-A??	EK31-14C204-A?? / -D??	EK31-14C204-B??	EK31-14C204-B?? / -D?? / -C?? / -E??	EK31-14C204-C??	
ТНВД (тип, маркировка)	Continental, BK2Q-9B395-A? / -B? / XQ-9B395-00336231		Continental, BK3Q-9B395-A? / -C?			
Форсунки (тип, маркировка)	Continental, BK2Q-9K546-A?					
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell / Garrett, BK2Q-6K682-G? / -H?		Honeywell / Garrett, BK3Q-6K682-P? / -C?			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	CC11-9600-C? / BK31-9600-E?, с бумажным элементом		BK31-9600-B?, с бумажным элементом			
Глушители шума впуска (маркировка)	совмещен с воздушным фильтром					
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и нейтрализатор отработавших газов, для двигателей CYF5, CYR5, CVR5 - фильтр твердых частиц					
Нейтрализаторы (маркировка)	BK21-5E211-A? / -B? / E4065249 / 1345829X / 1467068X / 1467057X	BK21-5H270-A? / -C? / -D? / BK31-5H270-C? / -D? / E4081712 / 1282244X / 11415194X / 1501478X / 1569924X	CC11-5E211-B? / E4054244 / BK31-5E211-F? / 1279556X	CC11-5E211-B? / -D? / 145908XA / / CC11-5F297-B? / E4054244 / BK31-5E211-E? / 1279556X	CC11-5E211-B? / E4054244 / BK31-5E211-F? / 1279556X	CC11-5E211-B? / -D? / 145908XA / CC11-5F297-B? / E4054244 / BK31-5E211-E? / 1279556X
Глушители (маркировка)	E4059104		XE4063761			

Приложение № 1

для двигателя:	CY14	CYF5	CY24	CYR5	CV24	CVR5
Фильтр твердых частиц	-	BK21-5H270-A? / -C? / -D? / BK31-5H270-C? / -D? / E4081712 / 1282244X / 11415194X / 1501478X / 1569924X	-	CC11-5H250-A? / E4057618 / BK31-5H250-A? / -B? / -C? / 1500188X / BK31-5K206-C? / 1279691X	-	CC11-5H250-A? / E4057618 / BK31-5H250-A? / -C? / -B? / 1279691X / 1500188X / BK31-5K206-C?

для модификаций с двигателем:	CY14, CYF5		CY24, CYR5, CV24, CVR5		CY24, CYR5, CV24, CVR5
Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое				
Коробка передач (марка, тип)	VMT6 X4	VMT6 V1	MT82		MT82-AWD
	с ручным управлением				
число передач и передаточные числа	вперед - 6, назад - 1				
I -	3.727		5.701	5.441	5.441
II -	1.864	1.952	2.974	2.839	2.839
III -	1.121		1.803	1.721	1.721
IV -	0.780		1.282	1.223	1.223
V -	0.844		1.000	1.000	1.000
VI -	0.683		0.776	0.794	0.794
3.X. -	5.304		5.170	4.935	4.935
Главная передача (тип)	цилиндрическая		гипоидная		передняя – коническо-цилиндрическая, задняя - гипоидная
– передаточное число	4.188 / 4.714 / 4.357 / 4.929 (кроме V и VI передач), 3.045/ 3.300/ 3.050/ 3.450 (для V, VI передач и 3.X.)		3.150 или 3.550	4.100	4.100

Подвеска

Передняя (описание)

независимая, пружинная, с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание)

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Приложение № 1

Рулевое управление (описание) с гидроусилителем
 – рулевой механизм (тип) TRW, "шестерня - рейка"

Тормозные системы

Рабочая (описание) гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры; с вакуумным усилителем, с АБС, с электронным распределением тормозного усилия, тормозные механизмы всех колес - дисковые

Запасная (описание) каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание) механический привод к тормозным механизмам задних колес

Шины:

– обозначение размера	215/65R15C	215/65R16C	235/65R16C	195/75R16C
– индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	104/102	109/107	115/113	107/105
– обозначение категории скорости	T	R	R	R

Оборудование транспортного средства

электронная система контроля устойчивости;
 по заказу: устройство вызова экстренных оперативных служб, центральная блокировка дверей, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, тягово-сцепное устройство, кондиционер, домкрат, набор инструментов, для мод. FED-C?: холодильная установка

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.И. Щепкин

инициалы, фамилия