

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, в ряд	
Колесная формула / ведущие колеса	2x1 / заднее	
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в базе	
Расположение двигателя	поперечное	
Количество мест для сидения	2	
Рама	сварная, трубчатая	
Габаритные размеры, мм	LF200GY-3U	LF200GY-3B
	- длина	2080 2110
	- ширина	840
	- высота	1160 1190
База, мм	1360	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	200	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	275	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
- на первую ось	109	
- на вторую ось	200	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	LIFAN, 163FML-2MP	
	бензиновый, четырехтактный, охлаждение воздушное	
- количество и расположение цилиндров	1, вертикально	
- рабочий объем цилиндров, см ³	197,0	
- степень сжатия	9,0	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) измеренная в соответствии с Директивами №№ 95/1, 2006/27 ЕС	10,2 (7500)	
Максимальный крутящий момент, Н м(мин ⁻¹)	14,2 (5500)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	
Система питания (тип)	карбюраторная	
Карбюратор (тип, маркировка)	SHENGWEY, PZ30	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	e4 17100-LF200GY-3B, с пенополиуретановым фильтрующим элементом	
Система зажигания (тип)	электронная, микропроцессорная	
Блок управления (маркировка)	LF, 163FML-2	
Катушка (модуль) зажигания(маркировка)	LF, 163FML-2	
Свечи (маркировка)	NGK, D8EA	

Приложение №1

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

с одним глушителем, система нейтрализации отработавших газов

Нейтрализаторы (маркировка)

- 1 ступень

- 2 ступень

в одном корпусе с приемной трубой глушителя

в одном корпусе с глушителем

Глушители (маркировка)

- 1 ступень

- 2 ступень

LIFAN, e4 18160

-

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

многодисковое, в масляной ванне

Коробка передач (марка, тип)

механическая, с ножным управлением

- число передач

5– вперед

- передаточные числа

I-

2,769

II-

1,882

III-

1,450

IV-

1,130

V-

0,960

Главная передача (тип)

цепная

- передаточное число

2,706

- передаточное число промежуточной передачи

3,333

Подвеска

Передняя (описание)

телескопическая, подпружиненная вилка с двумя телескопическими амортизаторами

Задняя (описание)

пружинная, рычажная, с одним телескопическим амортизатором

Рулевое управление (описание)

мотоциклетного типа

- рулевой механизм (тип)

-

Тормозные системы

Рабочая (описание)

с гидравлическим приводом переднего тормозного механизма от рычага на руле и гидравлическим приводом заднего тормозного механизма от педали, тормозные механизмы – дисковые

Стояночная (описание)

-

Шины

		обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
LF200GY-3B	переднее колесо	2.75-21	45	P
	заднее колесо	4.10-18	59	P
LF200GY-3U	переднее колесо	100/80-17	52	S
	заднее колесо	120/80-17	61	S

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)