

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, в ряд
Колесная формула / ведущие колеса	2x1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в базе
Расположение двигателя	поперечное
Количество мест для сидения	2
Рама	сварная, трубчатая
Габаритные размеры, мм	
- длина	2085
- ширина	670
- высота	1190
База, мм	1440
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	202
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	277
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
- на первую ось	125
- на вторую ось	170
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	LIFAN, 1P52QMI
	бензиновый, четырехтактный, охлаждение воздушное
- количество и расположение цилиндров	1, вертикально
- рабочий объем цилиндров, см ³	125,0
- степень сжатия	9,0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) измеренная в соответствии с Директивами №№ 95/1, 2006/27 ЕС	5,5 (7000)
Максимальный крутящий момент, Н м(мин ⁻¹)	8,0 (5500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92
Система питания (тип)	карбюраторная
Карбюратор (тип, маркировка)	SHENGWEY, VE45
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	17100-LF125T-9L, с пенополиуретановым фильтрующим элементом
Система зажигания (тип)	электронная, микропроцессорная
Блок управления (маркировка)	LF, 1P52QMI
Катушка (модуль) зажигания(маркировка)	LF, 1P52QMI
Свечи (маркировка)	NGK, D8EA

Приложение №1

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

с одним глушителем, система нейтрализации отработавших газов

Нейтрализаторы (маркировка)

- 1 ступень

в одном корпусе с глушителем

- 2 ступень

-

Глушители (маркировка)

- 1 ступень

LIFAN, e4 18124-EIII

- 2 ступень

-

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

автоматическое, центробежное, сухое

Коробка передач (марка, тип)

автоматическая, с клиноременным вариатором

- диапазон передаточных чисел

2,65 – 0,80

Главная передача (тип)

двойная, цилиндрическая

- передаточное число

8,615

- передаточное число промежуточной передачи

1,00

Подвеска

Передняя (описание)

телескопическая, подпружиненная вилка с двумя телескопическими амортизаторами

Задняя (описание)

пружинная, рычажная, с двумя телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)

мотоциклетного типа

- рулевой механизм (тип)

-

Тормозные системы

Рабочая (описание)

с гидравлическим приводом переднего и заднего тормозных механизмов от рычагов на руле, тормозные механизмы – дисковые

Стояночная (описание)

-

Шины

	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
переднее колесо	100/80-16	36	F
заднее колесо	100/80-16	46	F

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)