

ТС RU E-RU.MP03.00036.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние			
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем			
Расположение двигателя	переднее продольное			
Исполнение загрузочного пространства	грузовая платформа, краноманипуляторная установка (КМУ) за кабиной или на заднем свесе; или прямая эвакуаторная платформа, КМУ за кабиной; или эвакуаторная платформа ломаного типа и КМУ за кабиной			
Назначение	для перевозки различных грузов и выполнения погрузочно-разгрузочных работ (для транспортных средств в исполнении с грузовой платформой); или для эвакуации транспортных средств (для транспортных средств в исполнении с эвакуаторной платформой)			
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед			
для транспортных средств в исполнении	с грузовой платформой и КМУ за кабиной	с грузовой платформой и КМУ на заднем свесе	с прямой эвакуаторной платформой и КМУ за кабиной	с эвакуаторной платформой ломаного типа и КМУ за кабиной
Габаритные размеры, мм				
- длина	7710	7030...7225	7880	9030
- ширина	2500			
- высота	2850...3460	2890...3460	3340	3340
База, мм	4100			
Колея передних / задних колес, мм	2040 / 1907			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6750...7320	6350...6430	6750	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	11280...11445	9580...9650	11280	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
- на первую ось	4150...4300	4300	4300	
- на вторую ось	7130...7145	5280...5350	7190	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
Максимальная масса прицепа, кг				
для транспортных средств на шасси	4308-C4		4308-R4	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, ISB4.5e4185;		Cummins, ISB6.7e4245;	
	четырёхтактный дизель			
- количество и расположение цилиндров	4, рядное		6, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	4460		6700	
- степень сжатия	17,3±0,3			
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	130 (2500)		178 (2500)	
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	686 (1400)		925 (1400)	
Топливо	дизельное			

Приложение № 1

для транспортных средств на шасси	4308-C4	4308-R4
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственный впрыск топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	CM2150E или CM2880	
ТНВД (тип, маркировка)	CR/CP3HS3	
Форсунки (тип, маркировка)	0 445	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HE221W	HE351W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ФВ726.1109510 или Fleetguard OptiAir1100 series (711091N)	
Глушитель шума впуска (маркировка)	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов SCR	
Нейтрализаторы (маркировка)	встроен в глушитель	
Глушители (маркировка)	300761-A	300730-A
для транспортных средств на шасси	4308-C4	4308-R4
Трансмиссия	механическая	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS, MF-362; фрикционное, сухое, однодисковое, диафрагменное, нажимного типа	ZF&SACHS, MF-395; —
Коробка передач (марка, тип)	ZF 6S700; с ручным управлением	ZF 6S1000TO; Allison T270R; автоматическая
- число передач и передаточные числа	6-вперед, 1-назад	
I	6,02	6,75
II	3,32	3,60
III	2,07	2,12
IV	1,40	1,39
V	1,00	1,00
VI	0,79	0,78
3.X.	5,58	6,06
Главная передача (тип)	одноступенчатая, гипоидная	
- передаточное число	3,90 или 4,22	
Подвеска	зависимая, рессорная,	
Передняя (описание)	с гидравлическими амортизаторами, резиновыми буферами ограничения хода, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя (описание)	зависимая, рессорная или пневматическая, с гидравлическими амортизаторами, резиновыми буферами ограничения хода или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него	
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем	
- рулевой механизм (тип)	«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»	
Тормозные системы	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колес дисковые	
Рабочая (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы	
Запасная (описание)	колесные тормозные механизмы задней оси, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами	
Стояночная (описание)		
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель	

Приложение № 1

Шины	
- обозначение размера	245/70R19,5
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	136/134 или 135/133
- обозначение категории скорости	L или M
Оборудование транспортного средства	- два проблесковых маячка оранжевого цвета (для транспортных средств в исполнении с эвакуаторной платформой); - по заказу: дополнительная балка аутригеров (входят в комплект краноманипуляторной установки), устройства увязки, устройства освещения рабочей зоны; - по заказу (оборудование шасси): устройство вызова экстренных оперативных служб, дневные ходовые огни

Руководитель органа по сертификации

подписьГ.Д. Черненко
инициалы, фамилия