

TC RU E-AT.АЯ04.00113.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, в ряд
Колесная формула / ведущие колеса	2 x 1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в пределах базы
Расположение двигателя	ось коленчатого вала расположено поперек продольной плоскости транспортного средства
Количество мест для сидения	2
Рама	трубчатая, сварная

для модификаций:	A1	B1	C2	A
Габаритные размеры, мм				
- длина			1995	
- ширина	705			791
- высота			1099	
База, мм			1344	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	152	154	164	166
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг			335	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:				
- на переднюю ось			125	
- на заднюю ось			210	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	КТМ, четырехтактный, жидкостного охлаждения, с принудительным зажиганием			
	901	906	902	938
- количество и расположение цилиндров	1, вертикальное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	125	200	373	
- степень сжатия	12.8	11.5	12.6	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	11 (9500)	19 (10000)	32 (9500)	32 (9000)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	11.8 (8000)	19.5 (8000)	35 (7000)	38 (6750)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95			
Система питания (тип)	карбюраторная			
Карбюратор (тип, маркировка)	—			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	КТМ, с сухим бумажным элементом КТМ IS 001			
Глушители шума впуска (маркировка)	встроен в воздушный фильтр			

Приложение № 1

для модификаций:	A1	B1	C2	A
Система зажигания (тип)	электронная бесконтактная (CDI)			
Коммутатор (маркировка)	BOSCH M17.8			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	IS001 0, IS002 0, IS003			
Свечи (маркировка)	BOSCH IS001 0, IS002 0, IS003			BOSCH VR5NEU
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов			
Нейтрализаторы (маркировка)	OD42			
Глушители (маркировка)	KTM, 901.05.083.000 или KTM, 902.05.083.000			KTM, 935.05.050.000
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	многодисковое, в масляной ванне			
Коробка передач (марка, тип)	механическая с ножным переключением			
число передач и передаточные числа	вперед – 6			
I -	2.833			2.667
II -	2.066			1.887
III -	1.555			1.421
IV -	1.238			1.142
V -	1.045			0.957
VI -	0.916			0.840
Главная передача (тип)	цепная			
- передаточное число	3.214			2.667
- передаточное число промежуточной передачи	3.272			3.000
Подвеска				
Передняя (описание)	рулевая телескопическая вилка с пружинно-гидравлическими амортизаторами			
Задняя (описание)	рычажного типа, с одним пружинно-гидравлическим амортизатором			
Рулевое управление (описание)	рулевая вилка мотоциклетного типа			
- рулевой механизм (тип)	—			
Тормозные системы				
Рабочая (описание)	передняя: однодисковый тормозной механизм с ручным гидравлическим приводом задняя: однодисковый тормозной механизм с ножным гидравлическим приводом			
Шины	передние			задние
- обозначение размера	110/70R17			150/60R16
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	54			66
- обозначение категории скорости	S			

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.В. Куликов

(инициалы, фамилия)