

TC RU E-RU.MT39.00336

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	2/4 или 2/8; 1 или 2 запасных колеса							
Исполнение загрузочного пространства	ZP-224 – платформа с бортами или без них, с каркасом тента и тентом или без них, со сдвижным каркасом крыши или без него, с задними распашными дверями или без них, с контейнерными замками или без них, с уширителями рамы или без них, со стойками для фиксации груза или без них, с трапами или без них, с грузоподъемным бортом или без него; ZG-224ST – фургон общего назначения, с грузоподъемным бортом или без него; ZG-224FN – фургон изотермический с холодильной установкой (рефрижератор) или без нее, с грузоподъемным бортом или без него; ZW-224 – несущая рама, с контейнерными замками; ZK-224 – кузов самосвальный с задней или боковой, или трехсторонней разгрузкой; ZH-224 – несущая рама с цельными или раздвижными кониками; ZH-224DS – несущая рама с поворотным или наклонно-поворотным коником, с цельными или раздвижными кониками; ZS-224 – рама с опорно-сцепным устройством							
Назначение	ZP-224 – перевозка различных грузов, с установленными контейнерными замками – контейнеров различного типа; ZG-224ST – перевозка различных грузов, требующих защиты от внешних факторов; ZG-224FN – перевозка различных грузов, требующих защиты от внешних факторов, в том числе пищевых скоропортящихся продуктов; ZW-224 – перевозка контейнеров различного типа; ZK-224 – перевозки сыпучих грузов; ZH-224 – перевозка сортимента, сортамента; ZH-224DS – перевозка длинномерных грузов; ZS-224 – буксировка полуприцепа							
для модификаций:	ZP-224	ZG-224ST	ZG-224FN	ZW-224	ZK-224	ZH-224	ZH-224DS	ZS-224
Габаритные размеры, мм:								
– длина	7000...13900			8000...10500		8000...13000	4000...14000	4500...7000
– ширина	2400...2550	2500...2550	2550...2600	2500...2550		2400...2550	2400...3500	2400...2600
– ширина с уширителями, раздвижными кониками	2450...3600	–				2450...3600		–
– высота	1000...4200	2800...4000		850...2010	2300...4000	2500...4200		850...1800
– высота погрузочная	950...1560	–		850...1600	–			
– высота максимальная допустимая	4000	–		4000	–			
База, мм	1310...2600							
Колея колес, мм	1820...2095							
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2500...6000	4000...7000	3500...7000	2000...5000	3500...10000	2300...7000	1800...7000	1800...6000

Приложение № 1

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	18000...24000		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:			
– на первую ось	9000...12000		
– на вторую ось	9000...12000		
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	11000...18000 – только для ZS-224		
Подвеска (описание)	пневматическая или рессорная, на параболических или полуэллиптических многорычковых рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него; с гидравлическими телескопическими амортизаторами		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	с пневматическим приводом, выполненным по двухпроводной схеме, с антиблокировочной системой (ABS) или электронной тормозной системой (EBS), тормозные механизмы всех колес барабанные или дисковые с автоматической регулировкой зазора		
Стояночная (описание)	с механическим приводом или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес второй или первой и второй осей		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	205/65 R17,5	129/127, 130	J, F
	215/75 R17,5	126/124	M
	235/75 R17,5	132/130	M
	245/70 R17,5	143/141	J
	245/70 R19,5	136/134	M
	265/70 R19,5	140/138, 143/141	J
	285/70 R19,5	154/143	M
	305/70 R19,5	148/145, 152/148	J, L
	385/55 R19,5	156	J
	385/65 R19,5	160	J
	425/55 R19,5	160	J
	445/45 R19,5	160	J
	445/65 R19,5	165	K
	365/80 R20	160	K
	395/85 R20	168	J, K
	10.00 R20	146/143	K
	11.00 R20	150/146	K
	12.00 R20	154/149	J
	14.00 R20	160/157, 164/160	F, G
	16.00 R20	170	G
	525/65 R20,5	173	F
	275/70 R22,5	148/145, 152/148	L, E
	275/80 R22,5	149/146	L

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	295/60 R22,5	150/147	K
	295/80 R22,5	152/148, 154	M, L
	305/70 R22,5	152/148	L
	315/60 R22,5	152/148	K
	315/70 R22,5	154/150, 152/148	L, M
	315/80 R22,5	154/150, 156/150	K, L, M
	385/55 R22,5	160, 158	K, L
	385/65 R22,5	160, 158	K, L
	425/65 R22,5	165	K
	445/65 R22,5	169	K
	455/45 R22,5	166	J
	495/65 R22,5	169	J
	11.00 R22,5	148/145	K
Оборудование транспортного средства	по заказу: ящик для инструмента, дополнительное опорное устройство, лебедка, лестница		
для модификации ZP-224	по заказу: задние распашные двери, стойки для фиксации груза, система крепления крупногабаритного груза, сдвижной каркас крыши, уширители рамы, контейнерные замки, трапы: приставные, с механическим или гидравлическим приводом		
для модификации ZG-224FN	по заказу: холодильная установка		
для модификаций ZP-224, ZG-224ST, ZG-224FN	по заказу: грузоподъемный борт		
для модификаций ZP-224, ZW-224, ZH-224	по заказу: тягово-сцепное устройство		

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

С.А. Костяев

(инициалы, фамилия)