

Количество осей / колес	2 / 4 + 1 (запасное)						
Исполнение загрузочного пространства	прицеп с бортовой платформой (для 846120); прицеп низкорамный с бортовой платформой (для 84612A); прицеп с бортовой платформой, с замками для крепления контейнера 1С, 1СС (для 84612В); прицеп низкорамный с бортовой платформой, с замками для крепления контейнера 1С, 1СС (для 84612С); прицеп вагон-дом (для 84612D); прицеп низкорамный вагон-дом (для 84612Е); прицеп самосвальный (для 84611F)						
Назначение	846120, 84612A – транспортировка грузов общего назначения; 84612В, 84612С – транспортировка грузов общего назначения, транспортировка универсальных крупнотоннажных контейнеров типоразмеров 1С, 1СС; 84612D, 84612Е – для создания комфортных условий для персонала, выполняющего работы передвижного характера или работающего в полевых условиях, транспортировка сопутствующего оборудования; 84611F – транспортировка сыпучих грузов						
Для модификаций:	846120	84612A	84612D	84612E	84612F	84612В	84612С
Габаритные размеры, мм							
– длина	8270...10300		8270...11300		8270	8270...10300	
– ширина	2550						
– высота	2880		4000		2800...2850	2880	
– высота погрузочная, максимальная допустимая	-					1300...1350, 3920...3970	1100, 3720
База, мм	4345... 5345		4345... 6345		4345	4345... 5345	
Колея колес, мм	2050						
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3500...3800		4600...6200		4300	3500...3800	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	10000						
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг							
– на первую ось	5000						
– на вторую ось	5000						
Подвеска (описание)	зависимая, на листовых полуэллиптических рессорах						
Рулевое управление (описание) – рулевой механизм (тип)	сочлененное, с поворотным кругом отсутствует						
Тормозные системы							
Рабочая (описание)	двухпроводный пневматический привод, тормозные механизмы всех колес барабанного типа; с АБС						
Запасная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задней оси или блочно-тросовая, с ручным приводом на рабочие тормоза задней оси						

Приложение № 1

для модификаций:		846120, 84612B, 84612D, 84611F	84612A, 84612C, 84612E
Шины – обозначение размера – индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки – обозначение категории скорости		9.00R20 или 10.00R20 или 11.00R20 или 12.00R20	8,25R15 или 235/75R17.5 или 245/75R17.5
		140/137 или 146/143 или 150/146 или	143/141
		J или K	G или J
	Оборудование транспортного средства	противооткатные упоры	

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.А. Егоров

инициалы, фамилия