

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	3 / 6
Исполнение грузочного пространства	платформа бортовая, с откидными или съёмными боковыми и задним бортами, с телескопическим (механическим) устройством раздвижения рамы в продольном направлении или без него, с выдвижными стойками и передним ограждением или без них, с каркасом и тентом или без них, с контейнерными замками или без них (для 94553A); площадка, с каркасно-тентовой конструкцией или без неё (для 94553B); цистерна овального, чемоданообразного или круглого сечения объемом 17...35 м³ (для 94553C); площадка с кониками, с телескопическим (механическим) устройством раздвижения рамы в продольном направлении или без него (для 94553H); площадка с кониками раздвижными накладными, встроенными в раму, с телескопическим (механическим) устройством раздвижения рамы в продольном направлении или без него (для 94553J); площадка с ложементами, с телескопическим (механическим) устройством раздвижения рамы в продольном направлении или без него (для 94553K); платформа с контейнерными замками (для 94553L); платформа с гуськом, с кониками или без них, с бортами или без них, с трапами уголковыми или односекционными пружинными или гидравлическими, или двухсекционными гидравлическими или приставными, с телескопическим (механическим) устройством раздвижения рамы в продольном направлении или без него, с уширителями или без них, а так же низкорамного исполнения (для 94553M); бортовая или самосвальная платформа, с задними распашными бортами или откидным бортом или без них (для 94553N, 94553P); самосвальная платформа с боковой и (или) с задней разгрузкой, с открывающимися боковыми и (или) задним бортами (для 94553R); фургон закрытого типа, с оборудованием или без него, с отсеком или без него, с задними распашными одно- или двустворчатыми дверями, и (или) с боковой дверью, с окнами или без них (для 94553S); низкорамный фургон закрытого типа с оборудованием или без него, с отсеком или без него, с задними распашными одно- или двустворчатыми дверями, и (или) с боковой дверью, с окнами или без них (для 94553T).

Приложение № 1

Назначение	для перевозки грузов различного назначения (для 94553A); для перевозки грузов различного назначения, требующих защиты от внешнего воздействия (для 94553B); для перевозки пищевых жидкостей (для 94553C); лесовоз, для перевозки леса, шпалы и хлыстов длиной от 3,2 м до 20 м (для 94553H); сортиментовоз, для перевозки сортиментов длиной от 3,2 м до 20 м (для 94553J); трубовоз, для перевозки труб различного диаметра длиной от 6 м до 24 м (для 94553K); для перевозки контейнеров типа 1AA, 1AAA, 1C, 1CC (для 94553L); для перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, дорожно-строительной техники и оборудования (для 94553M); металловоз для перевозки (с возможностью саморазгрузки) лома цветных и черных металлов (для 94553N); зерновоз для перевозки (с возможностью саморазгрузки) зерна (для 94553P); самосвал для перевозки различных сыпучих и навалочных грузов (для 94553R); для отдыха и проживания ремонтных бригад в полевых условиях (для 94553S, 94553T).
------------	--

Для модификаций:	94553A	94553B	94553C	94553H	94553J	94553K
Габаритные размеры, мм						
– длина	7000...22000		7000... 16700	7000...22000		
– ширина	2550... 3630	2550		2550...3630		2550
– высота	2500...4000		3000... 4000	2500...4000		
высота погрузочная, максимальная допустимая	1000...1600, 4000	—				
База, мм	4000...10500+1310...2050+1310...2050					
Колея передних / задних колес, мм	2050					
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6100... 14000	5300... 14000	6900... 14900	5300...14600		
Технически допустимая макси- мальная масса транспортного средства, кг	23100... 70000	22300... 70000	22000... 70000	21000...70000		
Технически допустимая макси- мальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	4966... 16000 / 4967... 16000 / 4967... 16000	4833... 16000 / 4833... 16000 / 4834... 16000	4000...16000 / 4000...16000 / 4000...16000	3566...16000 / 3567...16000 / 3567...16000		
Технически допустимая максимаь- ная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	8036... 21560	7644... 21560	9800... 21560	10094... 21560		

Приложение № 1

Для модификаций:	94553M	94553L	94553N	94553P	94553R	94553S,	94553T
Габаритные размеры, мм							
– длина	7000... 22000	7000...16700		7000...22000		7000...16700	
– ширина	2550... 3550			2550			
– высота	2000... 4000	1000... 4000		2500...4000		3300... 4000	
высота погрузочная, максимальная допустимая	—	1000...1600, 4000					
База, мм		4000...10500+1310...2050+1310...2050					
Колея передних / задних колес, мм				2050			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7100... 19800	4800... 14000	8800... 16000	7100...16000		6900...16000	
Технически допустимая макси- мальная масса транспортного средства, кг	31100... 81800	20500... 70000	24300... 70000	29100...70000		31300...70000	
Технически допустимая макси- мальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	7000... 16000 / 7000... 16000 / 7000... 16000	3566... 16000 / 3566... 16000 / 3568... 16000	4766... 16000 / 4767... 16000 / 4767... 16000	7033...16000 / 7033...16000 / 7034...16000		7000...16000 / 7000...16000 / 7000...16000	
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно- сцепное устройство, даН	9898... 27244	9800... 21560		7840... 21560		10094... 21560	
Подвеска (описание)	зависимая, рессорно-балансирная или пневматическая						
Тормозные системы							
Рабочая (описание)	привод пневматический, двухпроводный, с АБС; тормозные меха- низмы всех колес – барабанные						
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механиз- мам всех колес						

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	235/75R17,5	132	J
	385/65R22,5	160	J, K
	425/85R21	146/156	J, G
	445/65R22,5	169	K
	14/00R20	164	G
	16.00R20	171	G
	11R20	150	G
	12R20	154	G

Оборудование транспортного средства	запасное колесо, по заказу: топливный бак емкостью 600 л.
--	--

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

П.Д. Бурьянов

(инициалы, фамилия)