

TC RU E-RU.MT25.00058

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / передние или 4 × 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная
Расположение двигателя	переднее поперечное
Исполнение грузозачного пространства	цельнометаллический бронированный фургон несущего типа, одно-, двух-, трех- или четырехместный, с одной боковой сдвижной дверью по правому борту кузова, с задней одинарной подъемной или двухстворчатой распашной дверью
Назначение	перевозка денежных средств и ценных грузов
Кабина	цельнометаллическая, бронированная, двухдверная, двухместная
Габаритные размеры, мм	
– длина	4904
– ширина	1904
– высота	2004...2250
База, мм	3000
Колея передних / задних колес, мм	1622...1634 / 1628...1640
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2510...2740
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг*	3000...3200
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	1600...1710 1625...1720
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

* - фактическая масса указывается на табличке изготовителя

Для модификаций:	2840-07	2840-08	2840-09
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Volkswagen		
	CAAB	CAAC	CFCA
	четырёхтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	4, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	1968		
– степень сжатия	16.5		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	75 (3500)	103 (3500)	132 (4000)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	250 (1500...2500)	340 (1750...2500)	400 (1500...2000)
Топливо	дизельное с цетановым числом не менее 49		

Для двигателей:	CAAB	CAAC	CCHA	CFCA
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	03L 906 022 xx			
ТНВД (тип, маркировка)	03L 130 755R			
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 03L 130 277 C, B001, CBV001			Bosch, 03L 130 277 C, B001
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Garrett Honeywell, GTB 1446 VZ			3K – Warener, KK3, KKK, BWTS, K04 KP35-132A
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Volkswagen, 7H0 183, с бумажным элементом			
Глушители шума впуска (маркировка)	7H0 183			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, система нейтрализации отработавших газов			
Нейтрализаторы (маркировка)	7E0 178 A?	7E0 214 A? (с колесной формулой 4 × 2) 7E0 178 B? (с колесной формулой 4 × 4)		
Глушители (маркировка) – 1 ступень – 2 ступень	7H0 118 A			
	7H0 120 C/B	7H0 120 C/- (с колесной формулой 4 × 2) 7H0 120 (с колесной формулой 4 × 4)		7H0 120 C/B
Фильтр твердых частиц	–		7E0 214 A? (с колесной формулой 4 × 2) 7E0 181 A (с колесной формулой 4 × 4)	

Для модификаций:	2840-11	2840-12
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Volkswagen	
	CJKA	CJKB
	четырехтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	1984	
– степень сжатия	9.8	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	150 (4200...6000)	110 (3750...6000)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	350 (1500...4000)	280 (1500...3750)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95	
Для двигателей:	CJKA	CJKB
Система питания (тип)	впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	06J 906 021 xx	
Форсунки (тип, маркировка)	06H 906 036 G, 06H 906 036 K	

Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	INI, 0852T14.0853C15
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Volkswagen, 7H0 183, с бумажным элементом
Глушители шума впуска (маркировка)	7H0 183
Система зажигания (тип)	VW / Audi, TCI, микропроцессорная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	VW, S3
Свечи (маркировка)	VW R0, R1, R5 или другие типы, одобренные VW
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	7E0 166 A?
– 2 ступень	7E0 178 C?
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	7E0 118
– 2 ступень	7E0 120

Для транспортных средств с колесной формулой 4 × 2						
с двигателями:	CAAB, CAAC	CFCA	CAAC, CCHA	CAAC, CFCA, CJKА, CJKB, CCHA	CAAC	CJKА, CJKB
Трансмиссия	механическая					
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое		двойное многодисковое, работающее в масле		фрикционное, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	FM52Z011	FM6A5007	FM6A5008	FD7BT001	FM52Z012	FM6A5009
	с ручным управлением			автоматическая с возможностью ручного управления	с ручным управлением	

Для транспортных средств с колесной формулой 4 × 2						
с двигателями:	CAAB, CAAC	CFCA	CAAC, CCHA	CAAC, CFCA, CJKА, CJKB, CCHA	CAAC	CJKА, CJKB
число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1	вперед – 6, назад – 1	вперед – 7, назад – 1	вперед – 5, назад – 1	вперед – 6, назад – 1	вперед – 6, назад – 1

I -	3.778	3.923	3.923	3.563	3.778	3.923
II -	1.944	2.050	2.050	2.526	1.944	2.050
III -	1.185	1.750	1.700	1.586	1.185	1.750
IV -	0.816	1.156	1.091	0.936	0.816	1.226
V -	0.592	0.865	0.816	0.722	0.592	0.943
VI -	-	0.725	0.683	0.688	-	0.765
VII -	-	-	-	0.574	-	-
3.X. -	3.600	4.946	4.946	2.789	3.600	4.946
Главная передача (тип)	цилиндрическая					
– передаточное число	4.933	3.286, 3.632, 4.600	3.950, 4.647	4.563	3.286, 3.632, 4.600	

Для транспортных средств с колесной формулой 4 × 4					
с двигателями:	CAAC	CFCA	CAAC, CFCA, CJKА, CJKВ, CCHА		
Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое			двойное много- дисковое, рабо- тающее в масле	
Коробка передач (марка, тип)	AM6A5010	AM6A5005	FM6A5009	AD7BT001	
	с ручным управлением			автоматическая с возможностью ручного управления	
число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад - 1			вперед – 7, назад - 1	
	I -	3.923	3.923	3.923	3.563
	II -	2.050	2.050	2.050	2.526
	III -	1.700	1.750	1.750	1.586
	IV -	1.091	1.156	1.091	0.936
	V -	0.816	0.865	0.816	0.722
	VI -	0.683	0.725	0.683	0.688
	VII -	-	-	-	0.574
	3.X. -	4.946	4.946	4.946	2.789
	Главная передача (тип)	передняя - цилиндрическая, задняя - гипоидная			
– передаточное число	3.737, 4.176, 5.462	3.286, 3.632, 4.600		3.950, 4.647	

Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	«шестерня - рейка»
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с усилителем, с ABS, с электронным распределением тормозного усилия (EBV); тормозные механизмы всех колес - дисковые
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	205/65 R16C	103, 107	T
	215/60 R17C	104, 109	T
	215/60 R17C	104, 109	T (M+S)
	215/65 R16C	102, 103, 106	T
	215/65 R16C	106	T (M+S)
	225/55 R17C	104	H, T
	235/55 R17	103	H, T, W
	235/55 R17	103	H (M+S)
	235/60 R16	104	T
	255/45 R18	103	H, T

Оборудование транспортного средства	кондиционер (хладагент R134A), противобуксовочная система (ASR), электронная система блокировки дифференциала (EDS), акустическая система для парковки (APS), камера заднего вида, система обеспечения курсовой устойчивости (ESP), система контроля мертвых зон (Side Assist), круиз-контроль, активный круиз-контроль (ACC), система автоматического торможения, система помощи при трогании на уклоне; бойницы, вентиляционный люк, аварийный люк, система охранной сигнализации, дополнительные механические запоры дверей, замок повышенной секретности двери водителя, аварийные выключатели массы с дистанционным приводом, противопулевой бандаж на всех колесах, задний ограничительный бампер-подножка, система автоматического пожаротушения моторного отсека; по заказу: датчик дождя, подготовка под установку мобильного телефона, бортовой компьютер, стереосистема, CD-проигрыватель, подъемно-сдвижной люк в крыше с электрическим приводом, электронное противоугонное устройство, светодиодные фары, навигационная система, система мониторинга давления воздуха в шинах, порт USB, слот для SD карты, индукционное соединение с внешней антенной для мобильного телефона, электрообогрев лобового стекла, электропривод задней двери, динамические амортизаторы с электронным управлением
-------------------------------------	--