

TC RU E-FR.MT02.00163.P2

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная
Расположение двигателя	переднее поперечное
Исполнение загрузочного пространства	цельнометаллический грузовой фургон с высокой или низкой крышей, с одной или двумя боковыми сдвижными дверями или без них, с двустворчатой задней дверью (кроме Y??MGU/????, Y??MD?/????); бортовая платформа (для Y??MGU/????, Y??MD?/????)
Кабина	двух- или трехместная (кроме Y??MGU/????); или четырехдверная двухрядная шести- или семиместная (для Y??MGU/????)

Для модификаций:	YATMFA/GR, YATMFA/GR1, YATMFA/GRN, YATMFA/GRN1, YATMFA/GY, YATMFA/GY1, YDTMFA/GY, YDTMFA/GY1, YAZMFA/AX, YAZMFA/AX1, YAZMFA/AR, YAZMFA/AR1, YAZMFA/ARNY, AZMFA/ARN1, YAZMFA/ARF, YAZMFA/ARF1, YATMFA/GRF, YATMFA/GRF1	YCTMFA/HY, YCTMFA/HY1, YAZMFA/BX, YAZMFA/BX1, YCZMFA/BX, YCZMFA/BX1, YAZMFB/BRF, YAZMFB/BRF1, YATMFB/HRF, YATMFB/HRF1	YATMFB/GR, YATMFB/GR1, YATMFB/GY, YATMFB/GY1, YBTMFB/GY, YBTMFB/GY1, YDTMFB/GY, YDTMFB/GY1, YDUMFB/GY, YDUMFB/GY1, YAZMFB/AX, YAZMFB/AX1, YAZMFB/AR, YAZMFB/AR1, YBZMFB/AX, YBZMFB/AX1	YATMFB/HR, YATMFB/HR1, YATMFB/HRN, YATMFB/HRN1, YATMFB/HY, YATMFB/HY1, YBTMFB/HY, YBTMFB/HY1, YCTMFB/HY, YCTMFB/HY1, YDTMFB/HY, YDTMFB/HY1, YBUMFB/HY, YBUMFB/HY1, YCUMFB/HY, YCUMFB/HY1, YDUMFB/HY, YDUMFB/HY1, YAZMFB/BX, YAZMFB/BX1, YAZMFB/BR, YAZMFB/BR1, YBZMFB/BX, YBZMFB/BX1, YCZMFB/BX, YCZMFB/BX1, YAZMFB/BRN, YAZMFB/BRN1
Габаритные размеры, мм				
— длина	4963	4963	5413	5413
— ширина	2050	2050	2050	2050
— высота	2254	2522	2254	2522
База, мм	3000	3000	3450	3450
Колея передних / задних колес, мм	1810/1790			

Приложение № 1

Для модификаций:	YCTMFC/HY, YCTMFC/HY1, YDTMFC/HY, YDTMFC/HY1, YDTMFC/HYL, YDTMFC/HYL1, YCUMFC/HY, YCUMFC/HY1, YDUMFC/HY, YDUMFC/HY1, YDUMFC/HYL, YDUMFC/HYL1, YCZMFC/BX, YCZMFC/BX1, YDZMFC/BX, YDZMFC/BX1, YDZMFC/BXL, YDZMFC/BXL1, YCZMFC/BRF, YCZMFC/BRF1, YCTMFC/HRF, YCTMFC/HRF1, YCZMFC/BRN, YCZMFC/BRN1, YCTMFC/HRN, YCTMFC/HRN1	YCTMFC/LY, YCTMFC/LY1, YDTMFC/LYL, YDTMFC/LYL1, YCUMFC/LY, YCUMFC/LY1, YDUMFC/LYL, YDUMFC/LYL1, YCZMFC/CX, YCZMFC/CX1, YDZMFC/CX, YDZMFC/CX1, YDZMFC/CXL, YDZMFC/CXL1	YDTMGU/GYL, YDTMGU/GYL1, YDUMGU/GYL, YDUMGU/GYL1,	YCZMDC/AXL, YCZMDC/AXL1
Габаритные размеры, мм				
– длина	5998 (6363 – для ???/??L, ???/??L1)		6678	6693
– ширина	2050		2100	
– высота	2522	2760	2270	2254
База, мм	4035			
Колея передних / задних колес, мм	1810/1790			
Для модификаций:	YATMFA/GR, YATMFA/GR1	YATMFB/GR, YATMFB/GR1	YATMFB/HR, YATMFB/HR1	YATMFA/GRN, YATMFA/GRN1
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1860	1900	1925	1860
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2840	2880	2905	2790
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	1630	1630	1630	1630
– на заднюю ось	1650	1650	1650	1650
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	5340	5380	5405	5290
Максимальная масса прицепа, кг				
– прицеп без тормозной системы	750	750	750	750
– прицеп с тормозной системой	2500	2500	2500	2500

Приложение № 1

Для модификаций:	YATMFB/HRN, YATMFB/HRN1	YATMFA/GY, YATMFA/GY1	YATMFB/GY, YATMFB/GY1	YATMFB/HY, YATMFB/HY1
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1925	1860	1900	1925
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2790	3000	3000	3000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	1630	1630	1630	1630
– на заднюю ось	1650	1650	1650	1650
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	5290	5500	5500	5500
Максимальная масса прицепа, кг				
– прицеп без тормозной системы	750	750	750	750
– прицеп с тормозной системой	2500	2500	2500	2500

Для модификаций:	YBTMFB/GY, YBTMFB/GY1	YBTMFB/HY, YBTMFB/HY1	YCTMFA/HY, YCTMFA/HY1	YCTMFB/HY, YCTMFB/HY1
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1900	1925	1890	1925
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3300	3300	3500	3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	1750	1750	1850	1850
– на заднюю ось	1900	1900	2000	2000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	5800	5800	6000	6000
Максимальная масса прицепа, кг				
– прицеп без тормозной системы	750	750	750	750
– прицеп с тормозной системой	2500	2500	2500	2500

Приложение № 1

Для модификаций:	YCTMFC/HY, YCTMFC/HY1	YCTMFC/LY, YCTMFC/LY1	YDTMFA/GY, YDTMFA/GY1	YDTMFB/GY, YDTMFB/GY1
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1975	2000	1900	1940
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3500	3500	3500	3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	1850	1850	2100	2100
– на заднюю ось	2000	2000	2400	2400
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	6000	6000	6500	6500
Максимальная масса прицепа, кг				
– прицеп без тормозной системы	750	750	750	750
– прицеп с тормозной системой	2500	2500	3000	3000

Для модификаций:	YDTMFB/HY, YDTMFB/HY1	YDTMFC/HY, YDTMFC/HY1	YDTMFC/HYL, YDTMFC/HYL1	YDTMFC/LYL, YDTMFC/LYL1
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1965	2015	2060	2090
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3500	3500	3500	3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	2100	2100	2100	2100
– на заднюю ось	2400	2400	2400	2400
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	6500	6500	6500	6500
Максимальная масса прицепа, кг				
– прицеп без тормозной системы	750	750	750	750
– прицеп с тормозной системой	3000	3000	3000	3000

Приложение № 1

Для модификаций:	YBUMFB/HY, YBUMFB/HY1	YCUMFB/HY, YCUMFB/HY1	YCUMFC/HY, YCUMFC/HY1	YCUMFC/LY, YCUMFC/LY1
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1925	1925	1975	2000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3300	3500	3500	3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	1750	1850	1850	1850
– на заднюю ось	1900	2000	2000	2000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	5800	6000	6000	6000
Максимальная масса прицепа, кг				
– прицеп без тормозной системы	750	750	750	750
– прицеп с тормозной системой	2500	2500	2500	2500

Для модификаций:	YDUMFB/GY, YDUMFB/GY1	YDUMFB/HY, YDUMFB/HY1	YDUMFC/HY, YDUMFC/HY1	YDUMFC/HYL, YDUMFC/HYL1
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1940	1965	2015	2060
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3500	3500	3500	3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	2100	2100	2100	2100
– на заднюю ось	2400	2400	2400	2400
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	6500	6500	6500	6500
Максимальная масса прицепа, кг				
– прицеп без тормозной системы	750	750	750	750
– прицеп с тормозной системой	3000	3000	3000	3000

Приложение № 1

Для модификаций:	YDUMFC/LYL YDUMFC/LYL1	YDTMGU/GYL, YDTMGU/GYL1	YDUMGU/GYL, YDUMGU/GYL1
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2090	2105	2105
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3500	3500	3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на переднюю ось	2100	2100	2100
– на заднюю ось	2400	2400	2400
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	6500	6505	6505
Максимальная масса прицепа, кг			
– прицеп без тормозной системы	750	750	750
– прицеп с тормозной системой	3000	3000	3000

Для модификаций:	YAZMFA/AX, YAZMFA/AX1	YAZMFB/AX, YAZMFB/AX1	YAZMFB/BX YAZMFB/BX1	YAZMFA/AR YAZMFA/AR1
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1860	1900	1925	1860
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3000	3000	3000	2840
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	1630	1630	1630	1630
– на заднюю ось	1650	1650	1650	1650
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	5500	5500	5500	5340
Максимальная масса прицепа, кг				
–прицеп без тормозной системы	750	750	750	750
– прицеп с тормозной системой	2500	2500	2500	2500

Приложение № 1

Для модификаций:	YAZMFB/AR YAZMFB/AR1	YAZMFB/BR YAZMFB/BR1	YBZMFB/AX YBZMFB/AX1	YBZMFB/BX YBZMFB/BX1
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1900	1925	1900	1925
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2880	2905	3300	3300
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	1630	1630	1750	1750
– на заднюю ось	1650	1650	1900	1900
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	5380	5405	5800	5800
Максимальная масса прицепа, кг				
–прицеп без тормозной системы	750	750	750	750
– прицеп с тормозной системой	2500	2500	2500	2500

Для модификаций:	YCZMFC/BX YCZMFC/BX1	YCZMFC/CX YCZMFC/CX1	YCZMFB/BX YCZMFB/BX1	YDZMFC/BX YDZMFC/BX1
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1975	2000	1925	2015
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3500	3500	3500	3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	1850	1850	1850	2100
– на заднюю ось	2000	2000	2000	2400
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	6000	6000	6000	6500
Максимальная масса прицепа, кг				
–прицеп без тормозной системы	750	750	750	750
– прицеп с тормозной системой	2500	2500	2500	3000

Приложение № 1

Для модификаций:	YDZMFC/CX YDZMFC/CX1	YDZMFC/BXL YDZMFC/BXL1	YDZMFC/CXL, YDZMFC/CXL1	YCZMDC/AXL, YCZMDC/AXL1
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2040	2060	2090	1945
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3500	3500	3500	3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	2100	2100	2100	1850
– на заднюю ось	2400	2400	2400	2000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	6500	6500	6500	6000
Максимальная масса прицепа, кг				
– прицеп без тормозной системы	750	750	750	750
– прицеп с тормозной системой	3000	3000	3000	2500

Для модификаций:	YAZMFA/ARN YAZMFA/ARN1	YAZMFB/BRN YAZMFB/BRN1	YAZMFA/BX YAZMFA/BX1	YCZMFA/BX YCZMFA/BX1
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1860	1925	1890	1890
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2790	2790	3000	3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	1630	1630	1630	1850
– на заднюю ось	1650	1650	1650	2000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	5290	5290	5500	6000
Максимальная масса прицепа, кг				
– прицеп без тормозной системы	750	750	750	750
– прицеп с тормозной системой	2500	2500	2500	2500

Приложение № 1

Для модификаций:	YAZMFA/ARF, YAZMFA/ARF1, YATMFA/GRF, YATMFA/GRF1	YAZMFB/BRF, YAZMFB/BRF1, YATMFB/HRF, YATMFB/HRF1	YCZMFC/BRF, YCZMFC/BRF1, YCTMFC/HRF, YCTMFC/HRF1	YCZMFC/BRN, YCZMFC/BRN1, YCTMFC/HRN, YCTMFC/HRN1
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1860	1925	1975	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2495		2495	2790
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	1630		1850	
– на заднюю ось	1650		2000	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	4995		4995	5290
Максимальная масса прицепа, кг				
– прицеп без тормозной системы	750			
– прицеп с тормозной системой	2500			

Для модификаций:	Y?TM??/????	Y?UM??/????	Y?ZM??/????
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	PSA, 4HH (4H03)	PSA, 4HJ (4H03)	PSA, 4HF (4H03)
	четырёхтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	4, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	2198		
– степень сжатия	15.5		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	96 (3500)	110 (3500)	96 (3500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	320 (2000)	350 (2000)	320 (2000)
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением		
Блок управления (маркировка)	Continental, SID 208		
ТНВД (тип, маркировка)	Continental, HPCR		
Форсунки (тип, маркировка)	Continental, BK2Q-9K546		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HTT Honeywell CU3Q-6K682-AA		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	F.AP.AC.AT 1349549080		
Глушители шума впуска (маркировка)	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и один нейтрализатор отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)	F.AP.AC.AT 1366630080, 1366659080		
Глушители (маркировка)	F.AP.AC.AT 1366651080, 1367565080		

Приложение № 1

Трансмиссия		механическая
Сцепление (марка, тип)		сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)		PSA, MLGU6C14/00, с ручным управлением
число передач и передаточные числа		вперед - 6, назад - 1
I -		3.727
II -		1.952
III -		1.290
IV -		0.875
V -		0.673
VI -		0.585
3.X. -		3.154
Главная передача (тип)		PSA, цилиндрическая, косозубая
передаточное число		4.933
Подвеска		
Передняя (описание)		независимая, пружинная, типа McPherson, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)		зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (описание)		с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)		"шестерня - рейка"
Тормозные системы		
Рабочая (описание)		двухконтурный гидравлический привод с диагональным разделением на контуры; с АБС; тормозные механизмы передних и задних колес – дисковые
Запасная (описание)		каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)		механический привод к тормозным механизмам задних колес
Шины		
обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
205/70R15C	106/104	R
215/70R15C	109/107	S
225/70R15C	112/110	R, S
215/75R16C	116/114	R
225/75R16C	118/116	R
Оборудование транспортного средства		по заказу: кондиционер или климат-контроль, система динамической стабилизации (ESP), устройство вызова экстренных оперативных служб

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.И. Щепкин

инициалы, фамилия