

К-CN.MT27.B.00002

01 января 2012

31 декабря 2014

Фонда содействия защите прав потребителей «Центр сертификации» (ОС АТДП)
140170, Московская обл., г. Бронницы, ул. Ленинская, д. 14, ОГРН: 1035007912180
№ РОСС RU.0001.11MT27 с 10 декабря 2010 г. по 10 декабря 2015 г.
тел./ факс: 8 (496) 466-53-02, 8 (496) 496-61-76, e-mail: 4666176@mail.ru

МАРКА	Dongfeng
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	T-Lift
ТИП	DFL3310AWJ1
МОДИФИКАЦИИ	–
КАТЕГОРИЯ	N3
КОД ОКП/ТН ВЭД	45 1118/8704 23
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	Транспортное средство, изготовленное на базе данного шасси, относится к 4 экологическому классу
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ДУНФЭН МОТОР РУС» (ООО «ДУНФЭН МОТОР РУС») Россия, 143441, Московская область, Красногорский р-н, п/о Путилково, 69 км. МКАД, офисно-общественный центр ЗАО «Гринвуд», стр.17, ОГРН 1115024007339 тел 8 (495) 287-19-80, факс 8 (495) 287-19-81
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Dongfeng Motor Company Ltd. №10, Dongfeng Road Wuhan Economical and Technology Development Zone, Wuhan City, Hubei Province, 430056, P.R. China, тел. +86 27 8428 4762, факс +86 27 84283944
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ДУНФЭН МОТОР РУС» (ООО «ДУНФЭН МОТОР РУС») Россия, 143441, Московская область, Красногорский р-н, п/о Путилково, 69 км. МКАД, офисно-общественный центр ЗАО «Гринвуд», стр.17, ОГРН 1115024007339 тел 8 (495) 287-19-80, факс 8 (495) 287-19-81
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Dongfeng Commercial Vehicle Assembly Plant No.127 automobile town road, Shiyan City, Hubei Province, 442000, P.R. China
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	–

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств по перечню требований в соответствии с Приложением № 2 к настоящему ОДОБРЕНИЮ ТИПА ШАССИ.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ШАССИ распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ШАССИ без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики шасси

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ШАССИ

Приложение № 3. Описание маркировки шасси

Приложение № 4. Общий вид шасси на одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вариант изготовления: шасси с кабиной и двигателем.

Конструкция допускает возможность передвижения шасси своим ходом по дорогам общего пользования.

Руководитель органа по сертификации

.....
подпись

А.В. Денисов

.....
инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ШАССИ УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № К-CN.MT27.B.00002 от 19 декабря 2011

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

.....
наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

.....
подпись

А.В. Зажигалкин

.....
инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ

Колесная формула / ведущие колеса	8x4/задней тележки
Схема компоновки шасси	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, с одним спальным местом
Габаритные размеры, мм	
- длина	9100
- ширина	2500
- высота	3140
База, мм	1850+3400+1350
Колея передних / задних колес, мм	2040/1850
Масса шасси в снаряженном состоянии, кг	11500
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	31000
Максимальная осевая масса, кг	
- на первую ось, кг (технически допустимая)	6500
- на вторую ось, кг (технически допустимая)	6500
- на заднюю тележку, кг (технически допустимая)	18000
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	Cummins ISLe375 40, четырехтактный дизель с турбонаддувом
Количество и расположение цилиндров	6, рядное
Рабочий объем, см ³	8900
Степень сжатия	16.6
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	269 (2100)
Максимальный крутящий момент, Н.м. (мин ⁻¹)	1530 (1400)
Топливо	Дизельное
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins, CCR1600
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0 445
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HOLSET, HX40W, центробежный
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SHANGHAI FLEETGUARD, A7912, с полиуретановым элементом
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенной системой нейтрализации отработавших газов
Нейтрализатор (маркировка)	Cummins, SCR V020
Глушитель (маркировка)	CES, 1205210-T12H0

K-CN.MT27.B.00002

Трансмиссия (тип)	механическая
Сцепление (марка, тип)	SACHS, F430 сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ZF 16S1650, с синхронизаторами на всех передачах, с ручным управлением
- число передач	вперед - 16, назад - 2
- передаточные числа	
1	15.39
2	13.09
3	10.57
4	9.00
5	6.96
6	5.92
7	4.58
8	3.90
9	3.36
10	2.86
11	2.31
12	1.96
13	1.52
14	1.29
15	1.00
16	0.85
3.X.1	12.44
3.X.2	10.59
Главная передача (тип, маркировка)	гипоидная, Dongfeng DANA Axle Co., Ltd
- передаточное число	5.92
Подвеска	
- Первая ось (описание)	зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
- Вторая ось (описание)	зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами
- Задняя тележка(описание)	зависимая, балансирная, на полуэллиптических рессорах
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
- рулевой механизм (тип, маркировка)	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор», Jiulong, 3401010-T12H0
Тормозные системы:	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на передние оси и заднюю тележку, с регулятором тормозных сил, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель
- усилитель (маркировка)	—

K-CN.MT27.B.00002

- компрессор (маркировка)	DongFeng Cummins 5254292
- тормозные камеры (маркировка)	3519010-K20K0 (1-ая и 2-ая оси), 3530010/015-K3601 (3-я ось) 3530010/015-K3600 (4-я ось)
Шины	
- размерность	12.00R20
- минимально допустимый индекс нагрузки	154/151
- скоростная категория	К
- статический радиус, мм	546.4
Оборудование шасси	на заказ: кондиционер (хладагент R134A), автомагнитола, электростеклоподъемники

Руководитель органа по сертификации

.....
подпись

А.В. Денисов

.....
инициалы, фамилия

K-CN.MT27.B.00002

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ШАССИ

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:
 - 1.1 На табличке изготовителя. Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2. Место расположения таблички изготовителя:
 - 2.1 В нижней части проёма правой двери.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1 На табличке изготовителя.
 - 3.2 На передней части рамы, с правой стороны.
4. Структура и содержание идентификационного номера шасси:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	G	A	X	5	D	F	4	?	?	3	?	?	?	?	?	?

- Позиции 1-3: **LGA** – международный идентификационный код изготовителя (WMI):
Dongfeng Motor Company Ltd., P.R. China;
- Позиция 4: **X** – исполнение грузочного пространства, тип кабины: шасси, кабина с одним спальным местом;
- Позиция 5: **5** – технически допустимая полная масса транспортного средства: 31000 кг;
- Позиция 6: **D** – тип двигателя: дизельный, 6 цилиндров, мощность – более 210 кВт;
- Позиция 7: **F** – колёсная формула/ ведущие колёса, 8х4/задней тележки;
- Позиция 8: **4** – суммарная колёсная база, мм: от 5500 до 7000 (1850+3400+1350);
- Позиция 9: **?** – контрольный символ;
- Позиция 10: Год выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств;
- Позиция 11: **3** – сборочный завод: Dongfeng Commercial Vehicle Assembly Plant,
No.127 automobile town road, Shiyan City, Hubei Province, 442000, P.R. China;
- Позиции 12-17: **??????** – производственный номер шасси.

Руководитель органа по сертификации

.....
подпись

А.В. Денисов

.....
инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ШАССИ
Dongfeng DFL3310AWJ1 (T-Lift)

