

ТС RU E-JP.АЯ04.00275

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4 x 4/все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная
Расположение двигателя	переднее, поперечное
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, несущий, универсал/ 5
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)
Габаритные размеры, мм	
- длина	4591
- ширина	1855
- высота	1689
База, мм	2662
Колея передних/задних колес, мм	1603/1630
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1657 - 1688
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2130
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
- на переднюю ось	1100
- на заднюю ось	1085
Максимальная масса прицепа, кг *	
- прицеп без тормозной системы	600
- прицеп с тормозной системой	680

* – при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 55-01.

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	HONDA, K24W9
- количество и расположение цилиндров	четырёхтактный, с принудительным зажиганием
- рабочий объем цилиндров, см ³	4, рядное
- степень сжатия	2356
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	11.1
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	137 (6400)
Топливо	244 (3900)
Система питания (тип)	бензин с октановым числом не менее 92
Блок управления (маркировка)	непосредственный впрыск топлива
Форсунки (тип, маркировка)	Keihin J1C
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Denso: 164505A2A01, 164505LAA01
Глушители шума впуска (маркировка)	TIGERS POLYMER, ACE108
Система зажигания (тип)	с сухим бумажным элементом
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	TIGERS POLYMER, RES134
Свечи (маркировка)	транзисторное
	Denso, A
	NGK: DILKAR7H11GS, DILKAR7G11GS,
	Denso DXE22HQR-D11S

Приложение № 1

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов Нейтрализаторы (маркировка)	два глушителя, система нейтрализации отработавших газов			
	1 ступень –	HONDA, A03		
	2 ступень –	HONDA, A06		
	Глушители (маркировка)	1 ступень –	YUTAKA, HONDA 613 UG-CYT	
		2 ступень –	YUTAKA, HONDA 130 UG-CYT	
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	—			
Коробка передач (марка, тип)	HONDA, автоматическая, бесступенчатая (вариатор)			
число передач и передаточные числа	передаточные числа не фиксированы			
- минимальное передаточное число вариатора	0.405			
- максимальное передаточное число вариатора	2.645			
3.X. –	1.859 – 1.265			
Главная передача (тип)	передняя – цилиндрическая, задняя – гипоидная			
- передаточное число	5.048			
Подвеска				
Передняя (описание)	независимая, рычажно-пружинная, с гидравлическими амортизаторами			
Задняя (описание)	независимая, рычажно-пружинная, с гидравлическими амортизаторами			
Рулевое управление (описание)	с электроусилителем			
- рулевой механизм (тип)	шестерня-рейка			
Тормозные системы				
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с антиблокировочной системой (ABS), электронной системой распределения тормозных сил (EBD), тормозные механизмы всех колес – дисковые			
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы			
Стояночная (описание)	электромеханический привод к тормозным механизмам задних колес			
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости	
	235/60 R18	103	H	
Запасная шина временного использования	T155/90D17	112	M	

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства	<p>Кондиционер или автоматическая климатическая установка (хладагент HFC134a или HFO-1234yf), электронная система динамической стабилизации (VSA), система вызова экстренных оперативных служб;</p> <p>по заказу: интеллектуальная система бесключевого доступа, интеллектуальная система запуска и останова двигателя, интеллектуальный мультимедийный дисплей, дополнительный сенсорный дисплей, обогрев зоны покоя стеклоочистителей, обивка сидений кожей, люк с электроприводом, панорамная крыша, электропривод и обогрев зеркал, электропривод складывания зеркал, электростеклоподъемники, подогрев сидений, вентиляция передних сидений, электропривод регулировки сидений водителя и пассажира, электропривод двери багажника, электромеханический стояночный тормоз, система удержания тормозов при остановке, датчик дождя, датчик света, датчик уровня омывающей жидкости, автозатемняющееся салонное зеркало заднего вида, беспроводная система громкой связи HFT с поддержкой стандарта Bluetooth, камеры кругового обзора, датчики парковки, обогрев рулевого колеса, круиз-контроль, дистанционный запуск двигателя, навигационная система, система помощи при маневрировании, система помощи при подъеме, система контроля давления в шинах, система контроля за усталостью водителя, подушки безопасности, противоугонное устройство с системой дистанционного открывания дверей, мультимедиа-система, светодиодные дневные ходовые огни, система освещения сектора поворота, автоматический корректор фар, противотуманные фары, спойлер задней двери, рейлинги на крыше, багажник на крыше, декоративные пороги, аэродинамические накладные элементы, подготовка под установку тягово-сцепного устройства, домкрат рычажный, комплект инструмента, защита двигателя, брызговики, проекционный дисплей, декоративная накладка выхлопной трубы.</p>
--	--

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.В. Куликов

(инициалы, фамилия)