

TC RU E-RU.MT22.00390.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с открывающимися боковыми и задним бортами, со шторным механизмом или без него, с грузоподъемным бортом или без него (для АБ-73В ² Н ² Н ² Н ²) или с краном-манипулятором (для АБ-71В ² Н ² Н ² Н ²); кузов-фургон закрытого типа (промтоварный, изотермический, рефрижератор) с задней двустворчатой или одностворчатой дверью и (или) боковыми дверями или без них, с рольставнями или без них, с люками или без них, с внутренними перегородками или без них, с окнами или без них, с грузоподъемным бортом или без него (для АФ-77В ² Н ² Н ² Н ²); кузов-фургон закрытого типа КФАС-2, с задней двустворчатой или одностворчатой дверью и (или) боковыми дверями или без них, с рольставнями или без них, с люками или без них, с окнами или без них, с внутренней перегородкой или без нее, с 4...6 пассажирскими сиденьями в переднем отсеке для перевозки людей (только на шасси с однорядной кабиной) или без них (для МАВР-78В ² Н ² Н ² Н ² Н ² , АЛ-79В ² Н ² Н ² Н ² Н ²); самосвальная платформа с трехсторонней разгрузкой при помощи гидравлического механизма (для АС-76В ² Н ² Н ² Н ² Н ²); платформа с установленной на ней компрессорной станцией (для СКП-7КВ ² Н ² Н ² Н ² Н ²);
Назначение	для перевозки грузов различного назначения, кроме опасных (для АБ-73В ² Н ² Н ² Н ² Н ²); для погрузки/разгрузки и транспортировки грузов, кроме опасных (для АБ-71В ² Н ² Н ² Н ² Н ²); для перевозки скоропортящихся продуктов, промышленных или продовольственных грузов, в том числе хлебный, почтовый, для перевозки мороженого или бутилированной воды, автомагазин (для АФ-77В ² Н ² Н ² Н ² Н ²); машина аварийно-технической службы, а так же для перевозки бригады и выполнения аварийных и ремонтных работ (для МАВР-78В ² Н ² Н ² Н ² Н ²); лаборатория передвижная, для перевозки бригады и проведения измерений, технологических и ремонтных работ (для АЛ-79В ² Н ² Н ² Н ² Н ² Н ²); для транспортировки сыпучих и навалочных грузов (для АС-76В ² Н ² Н ² Н ² Н ² Н ²); станция компрессорная передвижная (для СКП-7КВ ² Н ² Н ² Н ² Н ² Н ²);
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него (для мод. на шасси NJ1061ZFDCMZ) или двухрядная, четырехдверная, шестиместная (для мод. на шасси NJ1061ZFDCMZS)

Для модификаций:	АФ-77В ² Н ² Н ² Н ² Н ²	АБ-73В ² Н ² Н ² Н ² Н ²	АБ-71В ² Н ² Н ² Н ² Н ²	МАВР-78В ² Н ² Н ² Н ² Н ² Н ² , АЛ-79В ² Н ² Н ² Н ² Н ² Н ²	АС-76В ² Н ² Н ² Н ² Н ² Н ²	СКП-7КВ ² Н ² Н ² Н ² Н ² Н ²
Габаритные размеры, мм						
– длина		6000...7300		6000...7050	6000...6200	6000...7050
– ширина				2100...2300		
– высота	3100...3400		3000...3200	3100...3400	2329	
База, мм			3308, 3800		3308	3308, 3800
Колея передних / задних колес, мм				1591 / 1485		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2600...3450	2450...3350	2700...3450	3100...3450	2850...3250	3150...3450

Приложение № 1

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	1900 / 2600
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Для модификаций:	АБ-71В4НЈ, АБ-73В4НЈ, АС-76В4НЈ, АФ-77В4НЈ, МАВР-78В4НЈ, АЈ-79В4НЈ, СКП-7КВ4НЈ	АБ-71В5НЈ, АБ-73В5НЈ, АС-76В5НЈ, АФ-77В5НЈ, МАВР-78В5НЈ, АЈ-79В5НЈ, СКП-7КВ5НЈ
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SOFIM, 8140.43D4,	Shanghai Diesel Enging Co., Ltd; SC28R125Q5A
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	2798	2776
– степень сжатия	17,0:1	(17,5±0,2):1
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	92 (3000)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	320 (1600)	340 (1600...2400)
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	ECU 558308RA	ECU EDC17C53
ТНВД (тип, маркировка)	770512RA	CP1H
Форсунки (тип, маркировка)	775050RA	CR1
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	GT17	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	505132FF	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, нейтрализатор отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)	507131AB	SCR, V-W/TiO2
Глушители (маркировка)	507121FG	WLDCJS5104
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	VALEO, сухое, однодисковое, с диафрагменной пружиной, привод гидравлический	
Коробка передач (марка, тип)	IVECO, 2830.5, с ручным управлением	
число передач и передаточные числа	вперед - 5, назад - 1	
	I -	4.994
	II -	2.598
	III -	1.522
	IV -	1.000
	V -	0.777
	3.X. -	4.506
Главная передача (тип)	гипоидная	
– передаточное число	5.375	

Приложение № 1

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на параболических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Задняя (описание)	зависимая, на параболических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Рулевое управление (описание)	
– рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель (опция)
Шины	
– обозначение размера	7.00 R16LT
– индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	117/116 или 115/110
– обозначение категории скорости	N
Оборудование транспортного средства	
тент, каркас тента, ворота (для АБ-73В?NJ); внутреннее освещение кузова, ступенька и поручень, фиксирующие элементы для удержания груза (для АФ-77В?NJ, МАВР-78В?NJ, АЛ-79В?NJ); холодильное оборудование (хладагент R134А) (для АФ-77В?NJ); тент, упор (для АС-76В?NJ); электроагрегат дизельный, штырь заземления, сварочное оборудование, набор слесарного инструмента (для МАВР-78В?NJ); контрольно-измерительные приборы (для АЛ-79В?NJ); автономный отопитель Webasto Air Top Evo (в фургонах с пассажирскими сиденьями для перевозки людей), комплект встроенной мебели фирмы «Modul System (для МАВР-78В?NJ, АЛ-79В?NJ); по заказу: спойлер на крыше кабины, кондиционер (хладагент R134А), тахограф, электростеклоподъемники, предпусковой подогреватель двигателя, круиз-контроль, аудиосистема, автомагнитола, центральный замок, иммобилайзер, парктроник, система GPS	

Руководитель органа по сертификации

подпись

П.Д. Бурьянов

инициалы, фамилия