

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для транспортных средств на базовых транспортных средствах на шасси и базовых транспортных средствах	ГАЗ 3309, 33098	ГАЗ 33086
Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	подъемное оборудование в составе: рамы с гидравлическими опорами; опорно-поворотного устройства; секционной стрелы с рабочей платформой; трансмиссии привода подъемного оборудования; стационарных пультов управления у основания стрелы и в рабочей платформе; электрооборудования и приборов безопасности	
Назначение	для выполнения строительно-монтажных и других видов работ на высоте	
Кабина	цельнометаллическая, двухрядная, четырехдверная, пятиместная	
для типов	48123С-1, 48123С-2	48123С-3
Габаритные размеры, мм		
- длина	8030	
- ширина	2480	
- высота	3540	3660
База, мм	4570	
Колея передних / задних колес, мм	1630 / 1690	1800 / 1690
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7400...7450	7630
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	8180	8000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
- на первую ось	2180	2340
- на вторую ось	6000	5660
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Максимальная масса прицепа, кг		

Приложение № 1

для транспортных средств на базовых транспортных средствах на шасси и базовых транспортных средствах	ГАЗ 3309		ГАЗ 33086		ГАЗ 33098
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	УП «ММЗ», Республика Беларусь Д-245.7Е4; Д-245.7Е3; четырёхтактный дизель			ОАО «Автодизель», Российская Федерация ЯМЗ-53442; ЯМЗ-53431;	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное				
- рабочий объем цилиндров, см ³	4750			4430	
- степень сжатия	17,0			17,5	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	96,5 (2200)	87,5 (2400)	99,2 (2300)	99,2 (2300)	
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	483 (1400...1800)	420 (1200...1600)	419,4 (1200...2100)	417 (1200...2100)	
Топливо	дизельное				
Система питания (тип)	впрыскивание топлива под давлением				
Блок управления (маркировка)	EDC17CV54 (CRV)	EDC7 UC31- 14.GO, EDC17CV54	EDC7 UC31 0 281 020 111	EDC7 UC31 0 281 020 111	
ТНВД (тип, маркировка)	CB28, (CRS)	CP3.3, CB28	CP3.3NH-MD 0 445 020 110	CP3.3 NH-MD 0 445 020 110	
Форсунки (тип, маркировка)	0 445 120 245, (CRS), CRIN 2(CRS) A 433 205 533 (Bosch)	0 445 120 245, CRIN 2	CRIN 3, 0 445 120 178	CRIN 3, 0 445 120 178	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	CZ C15-505, Б3А ТКР 6,5.1- 17.01, Турботехника ТКР 60.01.01.	CZ C14, Б3А ТКР 6,5.1	Borg Warner, S100G	Borg Warner, S100G или ТКР 50	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	33098-1109010, с сухим бумажным элементом				
для транспортных средств на базовых транспортных средствах на шасси и базовых транспортных средствах	ГАЗ 3309		ГАЗ 33098		ГАЗ 33086
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и нейтрализатор, совмещенный с фильтром твердых частиц			один глушитель, в сборе с трубами, система нейтрализа- ции отсутствует	
Нейтрализаторы (маркировка) - 1 степень	встроен в глушитель C41R13.1206004, 3309.1206004-10			МГС.33098.1206004, РКа.33098.1206004	
Глушители (маркировка) - 1 степень	с шумопоглощающим наполнителем C41R13-1201008			33098-1201008-10, 33098-1201008 33088-1201008-10, 33088-1201008	
Фильтр твердых частиц	в едином корпусе с нейтрализатором			—	

Приложение № 1

для транспортных средств на базовых транспортных средствах на шасси и базовых транспортных средствах	ГАЗ 3309, 33098	ГАЗ 33086
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ, с ручным управлением	
- число передач и передаточные числа	вперед - 5, назад - 1	
I	6,555	
II	3,933	
III	2,376	
IV	1,442	
V	1,000	
3.X.	5,735	
Раздаточная коробка (тип)	—	механическая, с ручным управлением
- число передач и передаточные числа	—	2
высшее	—	1,000
низшее	—	1,982
Главная передача (тип)	одинарная, гипоидная	
- передаточное число	4,556	
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя (описание)	зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах	
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем	
- рулевой механизм (тип)	«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»	
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	с пневмогидравлическим приводом, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа	
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)	механический привод к тормоз- ным механизмам задних колес	трансмиссионный тормоз с механическим приводом
Шины		
- обозначение размера	8.25R20	8.25R20
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	130/128	125/122
- обозначение категории скорости	К	Ј
Оборудование транспортного средства	- устройства освещения рабочей зоны; - по заказу (оборудование базового транспортного средства): кондиционер	