ТС RU E-RU.MP03.00350

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 х 2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	цистерна	
Назначение	для перевозки молока и других пищевых жидкостей	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед	
Габаритные размеры, мм - длина	7250	
- ширина	2500	
- высота	2615	
База, мм	4100	
Колея передних / задних колес, мм	2040 / 1907	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6725	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	11500	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг - на первую ось	4200	
- на вторую ось	7300	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Максимальная масса прицепа, кг		
для транспортных средств на шасси	4308-C4	4308-R4
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, ISB4.5e4185;	Cummins, ISB6.7e4245;
	четырехтактный дизель	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	6, рядное
- рабочий объем цилиндров, $см^3$	4460	6700
- степень сжатия	17,3±0,3	
- максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$), по Правилам ЕЭК ООН № 85	130 (2500)	178 (2500)
- максимальный крутящий момент, Н·м ($мин^{-1}$)	686 (1400)	925 (1400)
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственный впрыск топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	CM2150E или CM2880	
ТНВД (тип, маркировка)	CR/CP3HS3	
Форсунки (тип, маркировка)	0 445	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HE221W	HE351W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Fleetguard OptiAir1100 series (711091N)	
Глушитель шума впуска (маркировка)	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов SCR	
Нейтрализаторы (маркировка)	встроен в глушитель	
Глушители (маркировка)	300761-A	300730-A

GETAUTO.RU

Приложение № 1

Трансмиссия	механическая		гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS, MF-362;	ZF&SACHS, MF-395;	——
	фрикционное, сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	ZF 6S700;	ZF 6S1000TO;	Allison T270R;
	с ручным управлением		автоматическая
- число передач и передаточные числа	6-вперед, 1-назад		
I	6,02	6,75	3,49
II	3,32	3,60	1,86
III	2,07	2,12	1,41
IV	1,40	1,39	1,00
V	1,00	1,00	0,75
VI	0,79	0,78	0,65
З.Х.	5,58	6,06	5,03
Главная передача (тип)	одноступенчатая, гипоидная		
- передаточное число	3,90 или 4,22		
Подвеска Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами, резиновыми буферами ограничения хода, со стабилизатором поперечной устойчивости		
Задняя (описание)	зависимая, рессорная или пневматическая, с гидравлическими амортизаторами, резиновыми буферами ограничения хода или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него		
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем		
- рулевой механизм (тип)	«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»		
Тормозные системы Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колес дисковые		
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	колесные тормозные механизмы задней оси, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами		
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель		
Шины - обозначение размера	245/70R19,5		
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	136/134 или 135/133		
- обозначение категории скорости	L или M		
Оборудование транспортного средства	- по заказу (оборудование шасси): кондиционер, подогреватель двигателя, устройство вызова экстренных оперативных служб		

SERTAUTO.RU

Руководитель органа по сертификации _____ **Г.Д. Черненко**

подпись инициалы, фамилия