

TC RU E-CZ.MT02.00641

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, в ряд
Колесная формула / ведущие колеса	2 x 1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель расположен в пределах базы
Расположение двигателя	ось коленчатого вала перпендикулярна продольной оси транспортного средства
Количество мест для сидения	2
Рама	сварная, трубчатая
Габаритные размеры, мм	
— длина	2105
— ширина	760
— высота	1130
База, мм	1420
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	235
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	315
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
— на переднюю ось	105
— на заднюю ось	210
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	JAWA Moto spol. s r.o. (SHINERAY), 185YMQ, четырехтактный, с искровым зажиганием
— количество и расположение цилиндров	1, наклонное
— рабочий объем цилиндров, см ³	397
— степень сжатия	8.8
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), измеренная в соответствии с ISO 4106:2004	20.4 (6500)
— максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	30.6 (5000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95
Система питания (тип)	впрыск топлива
Блок управления (маркировка)	0000139CB
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	JAWA, 845 04 000, сухой
Глушитель шума впуска (маркировка)	JAWA, 845 04 000
Система зажигания (тип)	электронная
Катушка зажигания (маркировка)	MTSEC, 8992
Свечи (маркировка)	NGK, DPR8Z

Приложение № 1

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	две выхлопные трубы, расположенные по бортам (каждая выхлопная труба состоит из одного глушителя и двух нейтрализаторов)	
Глушители-нейтрализаторы (маркировка)	JAWA, 845 01 000	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	многодисковое, работающее в масле	
Коробка передач (марка, тип)	с ножным управлением	
число передач и передаточные числа	5	
I –	2.615	
II –	1.789	
III –	1.350	
IV –	1.120	
V –	0.892	
Главная передача (тип)	цепная	
– передаточное число	2.533	
– передаточное число промежуточной передачи	2.667	
Подвеска		
Передняя (описание)	пружинная, телескопическая, с гидравлическими амортизаторами	
Задняя (описание)	пружинная, рычажная (маятниковая), с гидравлическими амортизаторами	
Рулевое управление (описание)	мотоциклетного типа	
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	ручной гидравлический привод к тормозному механизму переднего колеса, с АБС; тормозной механизм дисковый; ножной механический привод к тормозному механизму заднего колеса, без АБС; тормозной механизм барабанный	
Шины	передние	задние
– обозначение размера	100/90-19	130/70-18
– индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	57	63
– обозначение категории скорости	H	H
Оборудование транспортного средства	—	

Руководитель органа по сертификации

подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия