

TC RU E-US.MT02.00073.P4

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, по средней продольной оси
Колесная формула / ведущие колеса	2 x 1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель расположен в пределах базы
Расположение двигателя	ось коленчатого вала перпендикулярна продольной оси транспортного средства
Количество мест для сидения	1 или 2
Рама	трубчатая

Для модификаций:	O2F	T2F	T4F	T5F	P5F
	GUTAQO, GUTCHO, GUTACO	GUTNRO	GUTRTO	GUTVGO	GUTHKO
Габаритные размеры, мм					
- длина	2450	2430	2570	2600	2600
- ширина	960	980	915	1080	1090
- высота	1430	1310	1425	1430	1440
База, мм	1625				

Для модификаций:	P2F		P5F	P4F		OC1
	GUTDNO	GUTBSO	GUTKBO	GUTFDO, GUTGPO	GUTFLO, GUTGMO	GUTLXO
Габаритные размеры, мм						
- длина	2450	2450	2450	2600		2420
- ширина	960	960	960	960		990
- высота	1430	1350	1345	1440	1390	1150
База, мм	1625					

Для модификаций:	OC1	OC1	OC1	PD2	PD2	PD2
	GUTHNO	GUTCCO	GUTQOQO	GUTPPO	GUTMMO	GUTTTO
Габаритные размеры, мм						
- длина	2450	2450	2420	2600	2600	2595
- ширина	940	960	930	960	960	930
- высота	1430	1430	1430	1440	1390	1425
База, мм	1625					

Для модификаций:	PF3	PC1	PC1	TC1	PF4
	GUTKKO	GUTNNO	GUTSSO	GUTRRO	GUTBBO
Габаритные размеры, мм					
- длина	2600	2405	2425	2430	2435
- ширина	1080	960	960	980	960
- высота	1440	1450	1335	1325	1345
База, мм	1625				

Приложение № 1

Для модификаций:	O2F GUTAQO, GUTACO	P2F GUTBSO	O2F GUTCHO	P2F GUTDNO	P5F GUTKBO
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	371	372	376	382	395
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	617				
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	227 390				

Для модификаций:	P5F GUTHKO	P4F GUTFLO, GUTFDO	P4F GUTGMO, GUTGPO	T2F GUTNRO	T4F GUTRTO	T5F GUTVGO
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	433	411	414	385	424	439
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	617					
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	227 390					

Для модификаций:	OC1 GUTCCO	OC1 GUTQOQO	OC1 GUTLXO	OC1 GUTHNO	PC1 GUTNNO	PF4 GUTBBO
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	379	376	372	382	383	398
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	617					
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	212 405					

Для модификаций:	TC1 GUTRRO	PC1 GUTSSO	PD2 GUTTTO	PD2 GUTPPO	PD2 GUTMM O	PF3 GUTKKO
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	388	376	425	413	412	431
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	617					
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	212 405					

Приложение № 1

Для модификаций:	O2F GUTAQO, O2F GUTCHO, O2F GUTACO, P2F GUTBSO, P2F GUTDNO, T2F GUTNRO	P4F GUTFDO, P4F GUTFLO, P4F GUTGPO, P4F GUTGMO, T4F GUTRTO	P5F GUTHKO, P5F GUTKBO, T5F GUTVGO
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Harley-Davidson, четырехтактный, с искровым зажиганием		
	M	L	N
- количество и расположение цилиндров	2, V-образное		
- рабочий объем цилиндров, см ³	1690		1801
- степень сжатия	9.7	10.0	9.2
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) измеренная в соответствии с ISO 4106:2004	64 (5010)		72 (5010)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	138 (3500)	138 (3750)	156 (3750)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95		
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением		
Блок управления (маркировка)	Harley-Davidson 41000057		
Форсунки (тип, маркировка)	с пьезоэлектрическим управлением		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Harley-Davidson 29400045		
			29670-09/29400110
Глушители шума впуска (маркировка)	29000033		29700-09/29000060
Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Harley-Davidson или Delphi 31696-07A		
Свечи (маркировка)	Harley-Davidson, 6R12		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя с одним общим нейтрализатором		
Нейтрализаторы (маркировка)	Harley-Davidson Motor Company, e4 66849-10 CATALYST		Harley-Davidson Motor Company, e4 66855-10A CATALYST
Глушители (маркировка)	Harley-Davidson Motor Company, 65863-09 H09-003 (правый); 65949-09 H09-005 (левый)		Harley-Davidson Motor Company, 64769-09A H11-001 (правый); 64768-09A H11-001 (левый)

Приложение № 1

Для модификаций:	OC1 GUTCCO, OC1 GUTQOQ, OC1 GUTHHO, OC1 GUTLXO , TC1 GUTRRO, PC1 GUTSSO, PC1 GUTNNO	PD2 GUTPPO, PD2 GUTMMO, PD2 GUTTTO	PF3 GUTKKO, PF4 GUTBBO
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Harley-Davidson, четырехтактный, с искровым зажиганием		
	C	D	F
- количество и расположение цилиндров	2, V-образное		
- рабочий объем цилиндров, см ³	1745		1868
- степень сжатия	10.0	10.0	10.5
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) измеренная в соответствии с ISO 4106:2004	66 (5450)	67 (5450)	75 (5250)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	150 (3250)	153 (3250)	166 (3250)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95		
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением		
Блок управления (маркировка)	Harley-Davidson 41000307		
Форсунки (тип, маркировка)	с пьезоэлектрическим управлением		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Harley-Davidson 29400212		29400267
Глушитель шума впуска (маркировка)	29000116		29000148
Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Harley-Davidson или Delphi 31600017 или 28514000		
Свечи (маркировка)	Harley-Davidson, 6R10		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя с одним общим нейтрализатором		
Нейтрализаторы (маркировка)	Harley-Davidson Motor Company e4 65600177		
Глушители (маркировка)	Harley-Davidson Motor Company, H17-011	Harley-Davidson Motor Company, H17-010	

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

Harley-Davidson, в масляной ванне, многодисковое

Коробка передач (марка, тип)

Harley-Davidson, с ножным управлением

число передач и передаточные числа

вперед – 6, назад – нет

I - 3.337

II - 2.313

III - 1.718

IV - 1.391

V - 1.185

VI - 1.00

Главная передача (тип)

Harley-Davidson, зубчатый ремень

- передаточное число главной передачи

2.125

- передаточное число промежуточной передачи

1.353

Приложение № 1

Подвеска

Передняя (описание)	телескопическая, с гидравлическими амортизаторами
Задняя (описание)	рычажная (маятниковая), с гидравлическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)	Harley-Davidson, мотоциклетного типа
--------------------------------------	--------------------------------------

Тормозные системы

Рабочая (описание)	Harley-Davidson, ручное управление гидравлическим приводом к тормозному механизму переднего колеса; тормозной механизм двухдисковый; с АБС по заказу Harley-Davidson, ножное управление гидравлическим приводом к тормозному механизму заднего колеса; тормозной механизм однодисковый; с АБС по заказу
--------------------	--

Шины	(переднее колесо)		
- обозначение размера	MT90 B16	130/80B17	130/60B19
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	72	65	61
- обозначение категории скорости	H	H	H

Шины	(заднее колесо)		
- обозначение размера	180/65B16		180/55B18
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	81		80
- обозначение категории скорости	H		H

Оборудование транспортного средства	подвесные боковые и заднее багажные отделения, спинки сидений пассажира и водителя, составные и цельные двухместные сиденья
--	---

Руководитель органа по сертификации

подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия