

Приложение № 1

Для модификаций:	PF-41N	PF-41P	PF-41K	PF-41B	PF-41L	PF-41S	PF-41U
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3500...15000						
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	24000...75000						
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:							
– на первую ось	4500...12000						
– на вторую ось	4500...12000						
– на третью ось	4500...12000						
– на четвертую ось	4500...12000						
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	6000...30000						
Подвеска (описание)	зависимая, рессорная или пневматическая						
Тормозные системы							
Рабочая (описание)	двухконтурная, привод пневматический, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с EBS						
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес двух или трех или всех осей						
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости				
	245/70R19.5	145...160	J, K, L				
	265/70R19.5	145...160	J, K, L				
	285/70R19.5	145...160	J, K, L				
	305/70R19.5	145...160	J, K, L				
	425/55R19.5	145...160	J, K, L				
	385/55R19.5	145...160	J, K, L				
	445/45R19.5	145...160	J, K, L				
	445/65R19.5	145...160	J, K, L				
	385/65R19.5	145...160	J, K, L				
	295/75R22.5	145...160	J, K, L				
	385/65R22.5	145...160	J, K, L				
	385/55R22.5	145...160	J, K, L				
	315/70R22.5	145...160	J, K, L				
	315/80R22.5	145...160	J, K, L				
	10.00R20	146/143	K				
	12.00R20	154/150, 156/150	K, G				
	235/75R17.5	132/130	L				
	295/80R22.5	145...160	J, K, L				

Приложение № 1

Шины (продолжение)	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	245/70R17.5	143/141	J
	445/65R22.5	145...160	J, K, L
	425/65R22.5	145...160	J, K, L
	295/80R22.5	145...160	J, K, L
	205/65R17.5	129/127, 130/130	J, F
Оборудование транспортного средства	по заказу: противооткатные упоры, механизм подъема трапа пружинного типа или гидравлический привод трапа, отбойные брусья, дополнительные опорные устройства, лебедка с электрическим приводом, планки противоскольжения, топливные баки		

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

С.А. Костяев

(инициалы, фамилия)