

Количество осей / колес	2 / 4 или 2 / 8			
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа (для 4679P5); сортиментовозная платформа с кониками и устройством защиты кабины (для 4679P6); платформа для перевозки железобетонных опор (для 4679P6-10); цистерна чемоданообразного или эллипсного поперечного сечения (для 4679P7-10, 4679P7-20); цистерна круглого поперечного сечения, напорно-всасывающие шланги, вакуумный насос (для 4679P7-30, 4679P7-40)			
Назначение	для перевозки различных грузов (для 4679P5); для перевозки леса и пиломатериалов (для 4679P6); для перевозки железобетонных опор линий электропередач (для 4679P6-10); для транспортирования и кратковременного хранения нефтепродуктов (для 4679P7-10); для транспортирования и кратковременного хранения питьевой или технической воды (для 4679P7-20); для сбора разлитой нефти и газового конденсата, их транспортировки к месту утилизации (для 4679P7-30); для вакуумной очистки выгребных ям, транспортирования и выгрузки сточных масс, механизированного заполнения, транспортирования и выгрузки прочих технических жидкостей (для 4679P7-40)			
для типов	4679P5	4679P6	4679P6-104679P7-104679P7-204679P7-304679P7-40	
Габаритные размеры, мм				
- длина	7000...15000	10000...17000	7000...15000	
- ширина	2550			
- высота	2500...3500	3700...4000	2500...3500	3000...3500
База, мм	4000...9000+ 1300...1600	7000...12000+ 1300...1600	4000...9000+ 1300...1600	
Колея колес, мм	1800...2150 (для транспортных средств с количеством осей / колес - 2 / 4), 1600...1900 (для транспортных средств с количеством осей / колес - 2 / 8)			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7000...13500			
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	18000...40000			
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
- на первую ось	6000...15000			
- на вторую ось	6000...15000			
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	5886...15696			

Приложение № 1

Подвеска (описание)	зависимая, рессорная или рессорно-балансирная, с реактивными штангами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них			
Тормозные системы	пневматическая, двухпроводная, с АБС,			
Рабочая (описание)	тормозные механизмы всех колес барабанные			
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес второй оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов			
для транспортных средств с количеством осей / колес	2 / 4	2 / 8		
Шины				
- обозначение размера	425/85R21	10.00R20	11.00R20	12.00R20
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	156	143/146	152/149	154/150
- обозначение категории скорости	G	J	K	K
Оборудование транспортного средства	- запасное колесо, противооткатные башмаки, устройства увязки; - огнетушители, бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки, заземлительная цепочка и металлический штырь для защиты от статических и атмосферных электрических зарядов (для 4679P7-10, 4679P7-30)			

Руководитель органа по сертификации

подпись

Г.Д. Черненко

инициалы, фамилия