

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	2 / 4 или 2 / 8			
Исполнение грузозачного пространства	изотермический кузов-фургон с задними распашными воротами, или бортовая платформа с каркасом, тентом и задними двухстворчатыми распашными воротами (для 870600); бортовая платформа с каркасом и тентом (для 870601); бортовая платформа (для 870602)			
Назначение	перевозка пищевых продуктов в замороженном и охлажденном виде (в исполнении фургон изотермический)			
Габаритные размеры, мм - длина - ширина - высота База, мм Колея передних / задних колес, мм Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг - на первую ось - на вторую ось	для типов	870600	870601	870602
	6000-12000			
	2550 (2600 в исполнении изотермический кузов-фургон)			
	4000		1470	
	1310-1850			
	1830-1960 или 2000-2050			
	4500	4430	4100	
	18000			
	9000			
	9000			
Подвеска				
Первой/второй осей (описание)	зависимая, пневматическая или рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с реактивными штангами			
Рулевое управление (описание)	—			
- рулевой механизм (тип)	—			
Тормозные системы				
Рабочая (описание)	двухпроводная, пневматический привод, с АБС; тормозные механизмы всех колёс барабанные			
Стояночная (описание)	механическая, привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам первой и второй осей			
Шины				
	215/78R17.5	235/75R17.5	245/75R17.5	385/65R22.5
	135/133	143/141	143/141	160
- обозначение категории скорости	J	K	J	J
Оборудование транспортного средства	- запасное колесо; - два противоткатных башмака			

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

В. С. Солнцев

(инициалы, фамилия)