

TC RU E-IT.AB58.00314

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	
Количество и расположение колес	2, в средней продольной плоскости ТС
Колёсная формула / ведущие колёса	2×1, заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в базе
Расположение двигателя	ось коленчатого вала перпендикулярна продольной оси транспортного средства
Количество мест для сидения	2
Рама	объемная трубчатая

модификация	00/AA, 01/JA	02/AA, 03/JA
Габаритные размеры, мм		
- длина	2100 или 2140 или 2180	2130 или 2080
- ширина	855 или 920	810 или 920
- высота	1150 или 1245	1065 или 1245
База, мм	1450	1435

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	279
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	365
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства начиная с передней оси, кг	130 / 235

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	DUCATI Motor Holding S.p.A. или DUCATI Motor (Thailand) Co., Ltd.	
	800A2E (маркировка на блоке ZDM800A2EB или ML0800A2EB)	
	бензиновый, четырехтактный, охлаждение – воздушное	
- количество и расположение цилиндров	2, L-образное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	803,0	
- степень сжатия	11,0±0.5	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) измеренная в соответствии с Директивой ЕС № 134/2014	54,0 (8250)	
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	67 (5750)	
Топливо	бензин с октановым числом не ниже 95	

Система питания (тип)	одноточечный впрыск топлива	
Блок управления (тип, маркировка)	Synerject / Continental, МЗС с версией прошивки	
	Ducati 159	Ducati 160
Форсунки (тип, маркировка)	Continental, MFG	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	бумажный, DUCATI ZDM-C05	
Глушитель шума впуска (маркировка)	DUCATI, E49 ZDM-F32	
Система зажигания (тип)	транзисторная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	BERU Korea, 0 040 100 503	
Свечи (маркировка)	NGK R, DCPR8E	

Приложение № 1

модификация	00/AA, 01/JA	02/AA, 03/JA
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	сдвоенный отражательно-абсорбционный глушитель, с встроенными нейтрализаторами	
1 ступень	DUCATI, ZDM-N69, ZDM-N69/1, ZDM-M69	
2 ступень	DUCATI, ZDM-P41	
Глушители (маркировка)	DUCATI, E49 ZDM-A145 или E49 ZDM-A110	

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	многодисковое, работающее в масле
Коробка передач (марка, тип)	с ножным управлением
- число передач	вперед - 6
- передаточные числа	
I -	2,462
II -	1,667
III -	1,333
IV -	1,130
V -	1,000
VI -	0,923
Главная передача (тип)	цепная
- передаточное число	3,067
- передаточное число промежуточной передачи	1,848

Подвеска	
Передняя (описание)	телескопическая подпружиненная вилка с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	пружинная, маятниковая типа с одним телескопическим амортизатором

Рулевое управление (описание)	мотоциклетного типа
рулевой механизм (тип)	—

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	привод гидравлический, с разделением на контур переднего колеса с приводом от рычага на руле и на контур заднего колеса с приводом от педали, с АБС переднее колесо - однодисковый тормозной механизм заднее колесо - однодисковый тормозной механизм
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы

модификации	00/AA, 01/JA		02/AA, 03/JA	
Шины	Переднее колесо	Заднее колесо	Переднее колесо	Заднее колесо
- обозначение размера	110/80R18 M/C	180/55R17 M/C	120/70R17 M/C	180/55ZR17 M/C
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	58	73	58	73
- обозначение категории скорости	H	H	W	W

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства	по заказу: боковые кофры, задний контейнер/бокс
-------------------------------------	--

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)

SERTAUTO.RU