

TC RU E-RU.MP02.00050

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА			
Количество осей / колес	3/6 или 3/12		
Исполнение загрузочного пространства	с прямой или с пониженной, относительно колесной тележки, раздвижной или нераздвижной платформой, с передним заездом (для 837693) или без него (для остальных), с уширителями или без них, со скосом под трапы или без него, с трапами (механическими или гидравлическими односекционными, механическими или гидравлическими двухсекционными, приставными, уголковыми) или без них, с бортами или без них, со стойками раздвижными или нераздвижными или без них, с каркасом и тентом или без них, с установленными на платформе седельно-цепным устройством или поворотным устройством или без них (для модификаций 837637, 837638), с фитингами или без них, с металлоконструкцией для перевозки крупногабаритных неделимых грузов или без неё, со съёмным устройством для крепления крупногабаритного неделимого груза или без него, со съёмным устройством для крепления длинномерного неделимого груза или без него		
Назначение	для транспортирования техники и оборудования, тяжеловесных неделимых, крупногабаритных или длинномерных грузов, для перевозки контейнеров типа 1AA, 1A, 1AX, 1BB, 1B, 1BX, 1CC, 1C, 1CX, 1D, 1DX		
Габаритные размеры, мм			
- длина	5000...30000		
- ширина / с уширителями / с выдвинутыми стойками	2500...3400 / 3000...4000 / 3000...4000		
- высота	860...4000		
для контейнеровозов:			
- высота погрузочная	450...1600		
- высота максимальная допустимая	4000		
для модификаций:	837637, 837638	837673, 837683, 837693	
База, мм	1200...3000 + 1200...3000	2000...26000+1200...3000	
Колея передних / задних колес, мм	для односкатных: 1820...2350 / 1820...2350 для двухскатных: 1820...2350 / 1820...2350		
для модификаций:	837673, 837637	837683, 837638	837693
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии с двухскатной / односкатной ошиновкой, кг	4000...20000 / 4000...15000	5000...25000 / 4000...20000	6000...25000 / 5000...20000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства с двускатной / односкатной ошиновкой, кг	11000...46000 / 11000...43000	12000...66000 / 11000...49000	13000...57000 / 12000...49000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси с двускатной / односкатной ошиновкой, кг			
на первую ось	3700...15500 / 3700...14500	4000...22000 / 3700...16500	4350...19000 / 4000...16500
на вторую ось	3700...15500 / 3700...14500	4000...22000 / 3700...16500	4350...19000 / 4000...16500
на третью ось	3700...15500 / 3700...14500	4000...22000 / 3700...16500	4350...19000 / 4000...16500

Приложение № 1

Подвеска	Для модификаций 837637, 837638 - рессорно-балансирная или пневматическая, с системой подъема и опускания платформы или без нее (BPW, GRANNING, ROR, SAF, SMB,GIGANT, GRONAX, SPECPRICEP или их аналоги)		
Передняя (описание)	Для модификаций 837673, 837683, 837693 – рессорная или пневматическая, с системой подъема-опускания платформы или без нее (BPW, GRANNING, ROR, SAF, SMB,GIGANT, GRONAX, SPECPRICEP или их аналоги)		
Задняя (описание)	Для модификаций 837673, 837683, 837693 – рессорно-балансирная или пневматическая, с системой подъема-опускания платформы или без нее, с механизмом подъема (опускания) оси или без него (BPW, GRANNING, ROR, SAF, SMB,GIGANT, GRONAX, SPECPRICEP или их аналоги)		
Рулевое управление (описание)	Независимого типа – для модификаций 837673, 837683, 837693. Самоустанавливающиеся колеса третьей оси - для модификаций 837637, 837638 (BPW, GRANNING, ROR, SAF, SMB,GIGANT, GRONAX или их аналоги)		
- рулевой механизм (тип)	—		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	привод пневматический двухпроводный, с АБС или EBS, тормозные механизмы всех колес – барабанные или дисковые		
Стояночная (описание)	механическая, с ручным приводом, действующим на тормозные механизмы первой и второй осей – для модификаций 837637, 837638 или второй, третьей или всех осей– для всех модификаций или пневматическая с приводом от энергоаккумуляторов, действующим на тормозные механизмы первой и второй осей – для модификаций 837637, 837638 или второй, третьей или всех осей – для всех модификаций		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	8.25 R 15	141	G
	205/65 R 17,5	122/127	M, J
	215/75 R 17,5	124/133	M, J
	235/75 R 17,5	130/141	M, J
	245/70 R 17,5	134/141	M, J
	365/80 R 20	160	K
	395/85 R 20	161/168	G
	9.00 R 20	137	K
	10.00 R 20	143	K
	11.00 R 20	146	K, G
	12.00 R 20	149/150	K, G, J
	14.00 R 20	153/157/160	G, F
	16.00 R 20	173	G
	10.00 R 22,5	142	L, K
	11.00 R 22,5	145	L, J, K
	275/70 R 22,5	145/148	M, J, L
	315/80 R 22,5	150	L, K
	385/65 R 22,5	158/160	L, J, K
	445/65 R 22,5	169	K
	12.00 R 24	153	K, G

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства	Гидравлические или механические опоры, отбойные брусья, борта, тент, лебедки, стойки, фитинги, седельно-сцепное устройство, шкворни сцепные, опора поворотная, топливные баки, металлоконструкции для перевозки крупногабаритных неделимых грузов, съемные устройства для крепления груза, гидравлический или ручной механизм (с помощью пружинного помощника) подъема и опускания трапов или приставные трапы или уголкового трапы, силовая гидравлическая установка, инструментальные ящики. По заказу: запасные колеса.
--	--

Руководитель органа по сертификации

подпись

В.Н. Бондарь

инициалы, фамилия