

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	4 / 8 или 4 / 16
Исполнение загрузочного пространства	платформа прямой или ступенчатой конструкции, с бортами или без них, с контейнерными замками или без них, с уширителями рамы или без них, со стойками для фиксации груза или без них, с трапами или без них, с краноманипуляторной установкой или без нее, с грузоподъемным бортом или без него (для FY-544, FY-684, FY-804); платформа прямой или ступенчатой конструкции, с раздвижной рамой, с бортами или без них, с каркасом тента и тентом или без них, с контейнерными замками или без них, с уширителями рамы или без них, со стойками для фиксации груза или без них, с трапами или без них, с грузоподъемным бортом или без него (для FY-544TS, FY-684TS, FY-804TS); платформа прямой или ступенчатой конструкции, с каркасом тента и тентом, со сдвижным каркасом крыши или без него, с бортами или без них, с задними распашными дверями или без них, с контейнерными замками или без них, со стойками для фиксации груза или без них, с грузоподъемным бортом или без него (для FY-544TC, FY-684TC, FY-804TC); фургон общего назначения, с грузоподъемным бортом или без него (для BY-544SB, BY-684SB, BY-804SB); несущая цельная или раздвижная рама, с контейнерными замками, со стойками или без них, со съемной передней стенкой или без нее, с системой крепления крупногабаритного груза или без нее (для CY-544, CY-684, CY-804); несущая ступенчатая или ступенчатая-раздвижная рама с контейнерными замками; со стойками или без них, со съемной передней стенкой или без нее, с системой крепления крупногабаритного груза или без нее (для CY-544GN, CY-684GN, CY-804GN); несущая цельная или раздвижная рама, с кониками, с передним ограждением, с погрузчиком леса краноманипуляторного типа (гидроманипулятором) или без него (для TY-544, TY-684, TY-804); кузов самосвальный с задней разгрузкой, с краноманипуляторной установкой или без нее (для PY-544, PY-684, PY-804); кузов самосвальный с боковой или трехсторонней разгрузкой (для PY-544Y, PY-684Y, PY-804Y)
Назначение	перевозка различных грузов; с установленным контейнерными замками – контейнеров различного типа (по заказу: в том числе опасных грузов - тип транспортного средства EX/II, EX/III) и контейнеров-цистерн (по заказу: в том числе опасных грузов - тип транспортного средства FL, AT) (для FY-544, FY-684, FY-804); перевозка крупногабаритных неделимых грузов, в исполнении с бортами или с тентом - различных грузов; с установленным контейнерными замками - контейнеров различного типа (по заказу: в том числе опасных грузов - тип транспортного средства EX/II, EX/III) и контейнеров-цистерн (по заказу: в том числе опасных грузов - тип транспортного средства FL, AT) (для FY-544TS, FY-684TS, FY-804TS); перевозка различных грузов, с установленным контейнерными замками – контейнеров различного типа (по заказу: в том числе опасных грузов, тип транспортного средства EX/II);(по заказу: в том числе опасных грузов - тип транспортного средства EX/II, EX/III) и контейнеров-цистерн (по заказу: в том числе опасных грузов - тип транспортного средства FL, AT) (для FY-544TC, FY-684TC, FY-804TC); перевозка различных грузов, требующих защиты от внешних факторов (по заказу: в том числе опасных грузов - тип транспортного средства EX/II, EX/III) (для BY-544SB, BY-684SB, BY-804SB); перевозка контейнеров различного типа; с установленным дополнительным оборудованием - крупногабаритных грузов (по заказу: в том числе опасных грузов - тип транспортного средства EX/II, EX/III) и контейнеров-цистерн (по заказу: в том числе опасных грузов - тип транспортного средства FL, AT) (для CY-544, CY-684, CY-804); перевозка контейнеров различного типа (по заказу: в том числе опасных грузов - тип транспортного средства EX/II, EX/III) и контейнеров-цистерн (по заказу: в том числе опасных грузов - тип транспортного средства FL, AT) (для CY-544GN, CY-684GN, CY-804GN); перевозка сортамента (для TY-544, TY-684, TY-804); перевозка сыпучих грузов (для PY-544, PY-684, PY-804, PY-544Y, PY-684Y, PY-804Y)

Приложение № 1

для модификаций	FY-544, FY-684, FY-804	FY-544TS, FY-684TS, FY-804TS	FY-544TC, FY-684TC, FY-804TC	BY-544SB, BY-684SB, BY-804SB	PY-544, PY-684, PY-804	PY-544Y, PY-684Y, PY-804Y	CY-544, CY-684, CY-804	CY-544GN, CY-684GN, CY-804GN	TY-544, TY-684, TY-804
Габаритные размеры, мм									
- длина	8500... 17500	8500... 17500 (9000... 43000)*	8500... 17500				8000... 17500 (8200... 24100)*		8500... 17500 (9000... 26000)*
- ширина	2500...2600 (2600...3600)**		2500...2600		2500...2550				
- высота	1700...4500		3000...4500		2100...4500		750... 1775 (3540... 4500)***	750... 1775	2500... 4500
для контейнеровоза:									
— погрузочная	700...1750			—	—	—	700...1750		—
— максимальная допустимая	4500			—	—	—	4500		—
База, мм	3200... 11000 +1310... 3000 +1310... 3000 +1310... 3000	3200... 11000 (3700... 32400)* +1310... 3000 +1310... 3000 +1310... 3000	3200... 11000 + 1310... 3000 + 1310... 3000 + 1310... 3000	3200... 9000 +1310... 3000 +1310... 3000 +1310... 3000			3200... 9000 (3200... 17500)* + 1310... 3000 + 1310... 3000 + 1310... 3000		3200... 12400 (3200... 20900)* + 1310... 3000 + 1310... 3000 + 1310... 3000
Колея колес, мм	1820...2095								

* с раздвинутой рамой

** с уширителями

*** со стойками

Масса транспортного средства
в снаряженном состоянии, кг

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг

Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг

- на первую ось

- на вторую ось

- на третью ось

- на четвертую ось

Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН

3500...26000
47000...80000
9000...12000
9000...12000
9000...12000
9000...12000
11000...32000

Приложение № 1

Подвеска (описание)	зависимая, рессорная или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Рулевое управление (описание)	по заказу: саморегулирующееся на первой и/или четвертой оси, или третьей и четвертой оси; сочлененное первой/второй/третьей или четвертой оси или всеми осями
- рулевой механизм (тип)	отсутствует
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, с ABS или EBS - для транспортных средств с рессорной подвеской; с EBS - для транспортных средств с пневматической подвеской, тормозные механизмы всех колес барабанные или дисковые
Стояночная (описание)	с механическим приводом или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес третьей и четвертой или второй и третьей или всех осей

Шины

обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
205/65R17,5	129/127, 130/130	J, F
215/75R17,5	123/124, 135/133	M
235/75R17,5	143/141	J
245/70R17,5	143/141, 146	J, L, F
245/70R19,5	141/140	K
265/70R19,5	143/141	K
285/70R19,5	150/148	K
305/70R19,5	148/145, 152/148	J, K
385/55R19,5	156	J
385/65R19,5	160	K
425/55R19,5	160	J
445/45R19,5	160	J
445/65R19,5	165	K
365/85R20	164	J
395/85R20	168, 160	J, K
11.00R20	150/146	K
12.00R20	154/149	J
14.00R20	160/157, 164/160	F, G
16.00R20	173	G
525/65R20,5	173	F
24R20,5	176	F
24.00R21	176	G
275/70R22,5	148/145	J
275/80R22,5	149/146	J
295/60R22,5	150/147	K
295/80R22,5	152/148	J, K
305/70R22,5	152/148	J
315/60R22,5	152/148	J

Приложение № 1

Шины
(продолжение)

обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
315/70R22,5	154/150	J
315/80R22,5	156/150	J
385/55R22,5	160	J
385/65R22,5	160	K
425/65R22,5	165	K
445/65R22,5	169	K
455/45R22,5	166	J
495/65R22,5	169	J
12R22,5	152/148, 150/148	G, K, L, M
13R22,5	154/150, 156/150	K, G
325/95R24	162/160	K
12.00R24	160/156	K

Оборудование транспортного средства	по заказу: ящик для инструмента, ящик для европаллет, дополнительное опорное устройство, лестница, лебедка, система крепления крупногабаритного груза, тягово-сцепное устройство
для модификаций: CY-544, CY-684, CY-804, CY-544GN, CY-684GN, CY-804GN	стойки, система крепления крупногабаритного груза, съемная передняя стенка, коники, гидравлический погрузчик контейнеров, гидравлический цилиндр/цилиндры для опрокидывания контейнера/контейнеров
FY-544, FY-684, FY-804, FY-544TS, FY-684TS, FY-804TS	контейнерные замки, уширители рамы, стойки для фиксации груза, трапы: приставные, с механическим или гидравлическим приводом; грузо-подъемный борт;
FY-544, FY-684, FY-804	краноманипуляторная установка
FY-544TC, FY-684TC, FY-804TC	задние распашные двери, стойки для фиксации груза, сдвижной каркас крыши, контейнерные замки
TY-544, TY-684, TY-804	погрузчик леса краноманипуляторного типа (гидроманипулятор)
FY-544, FY-684, FY-804, FY-544TS, FY-684TS, FY-804TS, FY-544TC, FY-684TC, FY-804TC, BY-544SB, BY-684SB, BY-804SB	грузоподъемный борт
FY-544TC, FY-684TC, FY-804TC, FY-544, FY-684, FY-804, BY-544SB, BY-684SB, BY-804SB, CY-544, CY-684, CY-804, CY-544GN, CY-684GN, CY-804GN	доработка для перевозки опасных грузов: ящики для огнетушителей, рамки под таблички согласно ДОПОГ, ящики для песка, катушки заземления, сигнальные фонари, выносные светоотражающие знаки, лопаты

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

В. С. Солнцев

(инициалы, фамилия)