

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	2/4
Исполнение загрузочного пространства	промтоварный или изотермический фургон с задними и (или) боковыми дверьми, с холодильной установкой(рефрижератор) или без нее, с гидробортом или без него – 4744НТ, фургон изотермический с задними и (или) боковыми дверьми, с окнами или без них, с освещением или без него, с перегородками или без них, с краноманипуляторной установкой (КМУ) или без нее, с гидробортом или без него – 4744НА, бортовая платформа с каркасом и тентом или без них, или с передним высоким бортом и задними воротами, с КМУ или без нее, с гидробортом или без него – 4744НС, платформа с фитингами, с гидробортом или без него – 4744НД
Назначение	перевозка грузов общего назначения или скоропортящихся грузов – 4744НТ, перевозка грузов общего назначения – 4744НС, перевозка оборудования мастерской/лаборатории – 4744НА, перевозка контейнера – 4744НД
Габаритные размеры, мм	
- длина	5050 - 12000
- ширина	2550 (2600 – 4744НТ, 4744НА с изотермическим кузовом)
- высота	1300 – 4000 (4744НС), 2600 – 4000 (4744НА, 4744НТ), 1100-погрузочная, 4000 – максимально допустимая (4744НД)
База, мм	1310 - 2100
Колея передних/задних колес, мм	2040 – 2100/2040 – 2100
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2550 - 17600
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	18000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
- на первую ось	9000
- на вторую ось	9000
Подвеска (описание)	зависимая, пневматическая, с четырьмя гидравлическими телескопическими амортизаторами
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	привод электропневматический, с АБС, тормозные механизмы всех колес – дисковые
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес первой или второй или всех осей, привод – от энергоаккумуляторов

Приложение №1

Шины

обозначение размера	индекс несущей способно- сти для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
385/55R22,5	160	K
385/65R22,5	160	K

Оборудование транспортного средства

по заказу – противооткатные башмаки , гидроборт, аутригеры (все), КМУ (кроме 4744HD), холодильная установка (4744HT), кондиционер (4744HA)

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)