

TC RU E-IT.AB58.00315

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	
Количество и расположение колес	2, в средней продольной плоскости ТС
Колёсная формула / ведущие колёса	2×1, заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в базе
Расположение двигателя	ось коленчатого вала перпендикулярна продольной оси транспортного средства
Количество мест для сидения	2
Рама	трубчатая, объемная

модификация	00/AA, 01/JA	02/AA, 03/JA
Габаритные размеры, мм		
- длина	2175	2124 или 2144
- ширина	850	845 или 945
- высота	1150	1110 или 1125 или 1157
База, мм	1508	1485

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	287	301
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	390	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	150 / 240	

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	DUCATI Motor Holding S.p.A. или DUCATI Motor (Thailand) Co., Ltd.	
	1198WP (маркировка на блоке ZDM1198WP или ML01198WP)	1198WS (маркировка на блоке ZDM1198WS или ML01198WS)
	бензиновый, четырехтактный, охлаждение – жидкостное	
- количество и расположение цилиндров	2, L-образное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	1198,0	
- степень сжатия	12,7±0.5	12,7±0.5
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) измеренная в соответствии с Директивой ЕС № 134/2014	112 (9250)	108 (9250)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	125 (7750)	124 (7750)
Топливо	Бензин	

модификация	00/AA	01/JA	02/AA	03/JA
Система питания (тип)	одноточечный впрыск топлива			
Блок управления (тип, маркировка)	Synerject Continental, M3D с версией прошивки:			
	Ducati 129	Ducati 130	Ducati 165	Ducati 167
Форсунки (тип, маркировка)	Synerject Continental, MFG			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	бумажный			
	DUCATI ZDM-C05			
Глушитель шума впуска (маркировка)	DUCATI, E49 ZDM-F35			

Приложение № 1

Система зажигания (тип)	транзисторная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	BERU, 0 040 C0 05C
Свечи (маркировка)	NGK MAR9A-J

модификация	00/AA, 01/JA	02/AA, 03/JA
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	сдвоенный отражательно-абсорбционный глушитель, с встроенными нейтрализаторами	
Нейтрализаторы (маркировка)		
1 степень	DUCATI, ZDM-N73, DUCATI, ZDM-N73/1, ZDM-M73	DUCATI, ZDM-N67, DUCATI, ZDM-N67/1, ZDM-M67
2 степень	DUCATI, ZDM-P43	DUCATI, ZDM-P39
Глушители (маркировка)	DUCATI, E49 ZDM-A126	DUCATI, E49 ZDM-A126

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	многодисковое, работающее в масле
Коробка передач (марка, тип)	с ножным управлением
- число передач	вперед - 6
- передаточные числа	
I -	2,467
II -	1,765
III -	1,350
IV -	1,091
V -	0,958
VI -	0,880
Главная передача (тип)	цепная
- передаточное число	2,733
- передаточное число промежуточной передачи	1,848

Подвеска	
Передняя (описание)	телескопическая подпружиненная вилка с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	пружинная, маятникового типа с одним регулируемым телескопическим амортизатором

Рулевое управление (описание)	мотоциклетного типа
рулевой механизм (тип)	—

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	привод гидравлический, с разделением на контур переднего колеса с приводом от рычага на руле и на контур заднего колеса с приводом от педали, с АБС и системой стабилизации Ducati Traction Control (DTC) переднее колесо – однодисковый тормозной механизм заднее колесо - однодисковый тормозной механизм
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы

Приложение № 1

Шины	Переднее колесо	Заднее колесо	
- обозначение размера	120/70ZR17 M/C	200/55 ZR 17 M/C	190/55ZR17 MC
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	58	78	75
- обозначение категории скорости	W	W	

Оборудование транспортного средства	для модификаций 02/AA, 03/JA по заказу: боковые кофры
-------------------------------------	---

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)