

TC RU E-RU.ГA06.00288

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	2 / 4 + 1 (запасное) (для 84611B, 84611C, 84611F, 84611G, 84611J, 84611M, 84611N, 84611R); 2 / 8 + 1 (запасное) (для 846110, 84611A, 84611D, 84611E, 84611H, 84611K, 84611L, 84611P)			
Исполнение загрузочного пространства	прицеп с бортовой платформой и тентом, с задней двухстворчатой дверью (для 846110, 84611B); прицеп с бортовой платформой и тентом удлиненный, с задней двухстворчатой дверью (для 84611A, 84611C); прицеп низкорамный с бортовой платформой и тентом удлиненный, с задней двухстворчатой дверью (для 846111); прицеп с бортовой платформой (для 84611D, 84611F); прицеп с бортовой платформой удлиненный (для 84611E, 84611G); прицеп низкорамный с бортовой платформой удлиненный (для 846112); прицеп с бортовой платформой, с замками для крепления контейнера 1С, 1СС (для 84611H, 84611J); прицеп низкорамный с бортовой платформой, с замками для крепления контейнера 1С, 1СС (для 846113); прицеп-фургон с задней двухстворчатой дверью (для 84611K, 84611M); прицеп-фургон, с задней двухстворчатой дверью, удлиненный (для 84611L, 84611N); прицеп-фургон низкорамный, с задней двухстворчатой дверью, удлиненный (для 846114); прицеп самосвальный (для 84611P, 84611R)			
Назначение	846110, 84611B, 84611A, 84611C, 846111, 84611D, 84611F, 84611E, 84611G, 846112, 84611K, 84611M, 84611L, 84611N, 846114 – транспортировка грузов общего назначения; 84611H, 84611J, 846113 – транспортировка грузов общего назначения, транспортировка универсальных крупнотоннажных контейнеров типоразмеров 1С, 1СС; 84611P, 84611R – транспортировка сыпучих грузов			
для модификаций:	846110, 84611B	84611A, 84611C, 846111	84611D, 84611F	84611H, 84611J, 846113
Габаритные размеры, мм	8270,			
– длина	8270	8270...11300	8270...11300 (для 84611J)	
– ширина	2550			
– высота	4000		2800	
– высота погрузочная, максимальная допустимая	-			1300, 3920 (для 84611H, 84611J), 1100, 3720 (для 846113)
База, мм	4345	4345...6345	4345	
Колея колес, мм	1850 (для 846110) 2050 (для 84611B)	1850 (для 84611A, 846111), 2050 (для 84611C)	1850 (для 84611D), 2050 (для 84611F)	1850 (для 84611H, 846113), 2050 (для 84611J)
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4000	4500	3700	

Приложение № 1

для модификаций:	846110, 84611B, 84611A, 84611C, 84611I, 84611D, 84611F, 84611H, 84611J, 846113			
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	16000			
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на первую ось	8000			
– на вторую ось	8000			
для модификаций:	84611E, 84611G, 846112	84611K, 84611M	84611L, 84611N, 846114	84611P, 84611R
Габаритные размеры, мм	8270...11300	8270	8270...11300	8270
– длина	2550			
– ширина	2800	4000		2800
– высота	4345...6345	4345	4345...6345	4345
База, мм	1850 (для 84611E, 846112) 2050 (для 84611G)	1850 (для 84611K) 2050 (для 84611M)	1850 (для 84611L, 846114) 2050 (для 84611N)	1850 (для 84611P) 2050 (для 84611R)
Колея колес, мм	4200	4500	5000	4000
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	16000			
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг				
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на первую ось	8000			
– на вторую ось	8000			
Подвеска (описание)	зависимая, на листовых полуэллиптических рессорах			
Рулевое управление (описание) – рулевой механизм (тип)	сочлененное, с поворотным кругом отсутствует			
Тормозные системы Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанного типа			
Запасная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задней оси или блочно-тросовая с ручным приводом на рабочие тормоза задней оси			

Приложение № 1

для модификаций:	84611B, 84611C, 84611F, 84611G, 84611J, 84611M, 84611N, 84611R	846110, 84611A, 84611D, 84611E, 84611H, 84611K, 84611L, 84611P	846111, 846112, 846113, 846114
Шины			
– обозначение размера	385/65R22.5	9.00R20 или 10.00R20	8.25R15 или 235/75R17.5 или 245/75R17.5
– индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	160	136/133 или 146/143	143/141
– обозначение категории скорости	K	J или K	G или J
Оборудование транспортного средства	противооткатные упоры		

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.А. Егоров

инициалы, фамилия