

TC RU E-RU.MT02.00131.P5

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса 4 x 4 / все или 4 x 2 / задние (для мод. 236021)
 Схема компоновки транспортного средства полноприводная или классическая, капотная
 Расположение двигателя переднее продольное

Для модификаций:	23602, 23608	23602?	2360?-0?	2363?	2363?1	1846, 1846-0?
Исполнение загрузочного пространства	грузовая платформа с тремя откидными бортами, с тентом		фургон	металлическая грузовая платформа с откидным задним бортом	грузовой отсек с распашной задней дверью	кузов-фургон с задним откидным бортом и крышкой
Назначение	продовольственный фургон (для мод. 2360?-02); транспортировка наряда со служебными собаками: - полиции МВД (для мод. 1846, 1846-01); - ФСИН (для мод. 1846-02, 1846-03); - МЧС (для мод. 1846-04, 1846-05); - ЧОП (для мод. 1846-08, 1846-09)					
Кабина	двухдверная, двухместная или трехместная (для мод. 236021)			четыrehдверная, пятиместная		
Габаритные размеры, мм						
— длина	5335	5940	5390	5125	4750...4785	5125
— ширина	1990	1990	1940	1915	1900	1915
— высота	2260	2550	2405	1915... 2005	1910...2005	2204
База, мм	3000	3500		3000	2760	3000
Колея передних / задних колес, мм	1600 / 1600			1600...1610/1600...1610		

Модификация	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	Максимальная масса прицепа, кг	
			на первую ось	на вторую ось		прицеп без тормозной системы	прицеп с тормозной системой
23602	2050	2775	1090	1685	буксировка прицепа не предусмотрена		
23608	2100	2825	1130	1695			
23602-01	2185	2775	1145	1630			
23608-01	2235	2825	1195	1630			
23602-02	2275	2775	1132	1643			
23608-02	2325	2825	1182	1643			
236021	1990	3500	1230	2270			
236022	2065	3500	1230	2270			
23632	2135	2860	1230	1630			
23638	2215	2940	1285	1655			
1846	2235	2860	1230	1630			
1846-01	2315	2940	1285	1655			
1846-02	2215	2860	1230	1630			
1846-03	2295	2940	1285	1655			
1846-04	2235	2860	1230	1630			
1846-05	2315	2940	1285	1655			

Приложение № 1

Модификация	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	Максимальная масса прицепа, кг	
			на первую ось	на вторую ось		прицеп без тормозной системы	прицеп с тормозной системой
1846-08	2215	2860	1230	1630	буксировка прицепа не предусмотрена	750	1500
1846-09	2295	2940	1285	1655			
236321	2125	2670	1114	1556	4170	750	1500
236381	2165	2710	1157	1553	4210		
Для модификаций:			1846, 1846-02, 1846-04, 1846-08, 23672, 236027, 23602-0?			236321	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип) – количество и расположение цилиндров – рабочий объем цилиндров, см ³ – степень сжатия – максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85 – максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹) Топливо			ЗМЗ-40906, четырехтактный, с искровым зажиганием 4, рядное 2693 9.1 99.0 (4600) 217.0 (3900) бензин с октановым числом не менее 92				
Система питания (тип) Блок управления (маркировка) Форсунки (тип, маркировка) Воздушный фильтр (тип, маркировка) Глушитель шума впуска (маркировка)			распределенный впрыск топлива с электронным управлением Bosch, ME 17.9.71 0 261 S11 523 Bosch, EV-14EL 0 280 158 237 УАЗ, 3160-1109010-11, с картонным фильтрующим элементом 3163-1109192, 3163-1109192-01				
Система зажигания (тип) Катушка (модуль) зажигания (маркировка) Свечи (маркировка)			микропроцессорная Bosch, ZS-K-1x1 0 221 504 027 (4 шт.); Beru, BWBSK-4075 (40904.3705000-01, 4 шт.); СОАТЭ, 407.3705000 (4 шт.) BRISK, DR17YC/A				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов Нейтрализаторы (маркировка) Глушители (маркировка) – 1 ступень – 2 ступень			два глушителя; один нейтрализатор отработавших газов Экомаш-КН, ЭМ.063.1206010-45; МобилГазСервис, МГС.1206019-40 АвтоПромЭко, 2360-1201010-50, 236000-1201010-60, 236000-1201010-70, 236000-1201010-80; Баксан-Автозапчасть, 2360-1201010-51, 236000-1201010-61, 236000-1201010-71, 236000-1201010-81 АвтоПромЭко, 2360-1202008-50, 236000-1202008-60, 236000-1202008-70, 236000-1202008-80; Баксан-Автозапчасть, 2360-1202008-51, 236000-1202008-61, 236000-1202008-71, 236000-1202008-81 АвтоПромЭко, 3163-1201010-50, 316300-1201010-60; Баксан-Автозапчасть, 3163-1201010-51, 316300-1201010-61 АвтоПромЭко, 3163-1202008-50, 316300-1202008-60; Баксан-Автозапчасть, 3163-1202008-51, 316300-1202008-61				

Приложение № 1

Для модификаций:	1846-01, 1846-03, 1846-05, 1846-09, 23678, 23608-0?	236381
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип) — количество и расположение цилиндров — рабочий объем цилиндров, см ³ — степень сжатия — максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85 — максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹) Топливо	3МЗ-51432, четырехтактный дизель 4, рядное 2235 19 83.5 (3500) 270 (1300...2800) дизельное	
Система питания (тип) Блок управления (маркировка) ТНВД (тип, маркировка) Форсунки (тип, маркировка) Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) Воздушный фильтр (тип, маркировка) Глушитель шума впуска (маркировка)	непосредственный впрыск топлива Bosch, EDC16C39 0 281 018 675 Bosch, CP1H 0 445 010 330 Bosch, 0 445 110 502 Honeywell-Garrett, WGT, GT1549S; F-Diesel Power Co., Ltd, WGT, HP48X3501; Турботехника, WGT, ТКР50.04.07 УАЗ, 3160-1109010-11, с картонным фильтрующим элементом 3163-1109192, 3163-1109192-01	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов Нейтрализаторы (маркировка)	один глушитель; один нейтрализатор отработавших газов Экомаш-КН, ЭМ.038.1206010-42; МобилГазСервис, МГС.1206017	
Глушители (маркировка)	АвтоПромЭко, 23608-1201008, 236080-1201008-10, 236080-1201008-20, 236080-1201008-30; Баксан-Автозапчасть, 23608-1201008-01, 236080-1201008-11, 236080-1201008-21, 236080-1201008-31	АвтоПромЭко, 31638-1201008, 316380-1201008-20; Баксан-Автозапчасть, 31638-1201008-01, 316380-1201008-21

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

ЗМЗ или LUK, сухое, однодисковое

Коробка передач (марка, тип)

Dymos (Hyundai Dymos), TO32S5, с ручным управлением

— число передач и передаточные числа

вперед - 5, назад - 1

I -

4.155

II -

2.265

III -

1.428

IV -

1.000

V -

0.880

3.X. -

3.827

Приложение № 1

Для модификаций:	2360?, 2360?-0?, 236022	1846, 1846-0?, 2363...	236021
Раздаточная коробка (тип)	УАЗ, 31631-1800020	Hyundai Dymos, 31638-1800020	—
— число передач и передаточные числа	с отключением привода переднего моста		
	2		
высшее -	1.00		
низшее -	1.94	2.542	
Главная передача (тип)	ГАЗ, одинарная, коническая		
— передаточное число	4.625		

Подвеска

Передняя (описание)

зависимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание)

зависимая, на продольных полуэллиптических малолистовых рессорах, с гидравлическими газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)

YUBEI Steering System (XINXIANG), с гидроусилителем

— рулевой механизм (тип)

“винт-шариковая гайка-рейка-сектор”

Для модификаций:	для всех модификаций	1846, 1846-0?, 2363?, 2360?, 2360?-0?
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС	гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, без АБС
Запасная (описание)	с вакуумным усилителем; тормозные механизмы передних колес- дисковые, задних колес- барабанные	
Стояночная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы трансмиссионный тормоз барабанного типа или привод к тормозным механизмам задних колес (для автомобилей с раздаточной коробкой Hyundai Dymos)	

Для модификаций:	1846, 1846-0?, 2363?	2363?1	2360?, 2360?-0?	23602?
Шины				
— обозначение размера	225/75 R16, 235/70 R16, 245/70 R16			225/75 R16C
— индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	104 (минимальный)			117 (минимальный)
— обозначение категории скорости	Q (минимальная)	R (минимальная)	P (минимальная)	N (минимальная)

Приложение № 1**Оборудование транспортного средства**

для мод. 1846, 1846-01, 1846-04, 1846-05: противотуманные фары, специальный предупреждающий огонь с наружным громкоговорящим устройством или сиреной, отсек для служебных собак с освещением, остеклением и вентиляцией;

для мод. 1846-02, 1846-03, 1846-08, 1846-09: противотуманные фары, отсек для служебных собак с освещением, остеклением и вентиляцией;

для мод. 1846, 1846-02, 1846-04, 1846-08 - по заказу: кондиционер, испарительный кондиционер отсека для служебных собак, поворотная фара, предпусковой подогреватель, система электронного контроля устойчивости, климат-контроль, штыревая антенна, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, ограничитель скорости, круиз-контроль, другое оборудование, устанавливаемое по требованию заказчика;

для мод. 1846-01, 1846-03, 1846-05, 1846-09 - по заказу: кондиционер, испарительный кондиционер отсека для служебных собак, поворотная фара, предпусковой подогреватель, штыревая антенна, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, другое оборудование, устанавливаемое по требованию заказчика;

для мод. 2360... - по заказу: кондиционер, предпусковой подогреватель, штыревая антенна, подушка безопасности водителя, другое оборудование, устанавливаемое по требованию заказчика;

для мод. 23638 - по заказу: кондиционер, предпусковой подогреватель, штыревая антенна, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, другое оборудование, устанавливаемое по требованию заказчика;

для мод. 236381 - по заказу: кондиционер, предпусковой подогреватель, багажные дуги, сигнализация аварийного сближения при парковке, штыревая антенна, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, другое оборудование, устанавливаемое по требованию заказчика;

для мод. 23632 - по заказу: кондиционер, предпусковой подогреватель, система электронного контроля устойчивости, климат-контроль, штыревая антенна, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, ограничитель скорости, круиз-контроль, другое оборудование, устанавливаемое по требованию заказчика;

для мод. 236321 - по заказу: кондиционер, предпусковой подогреватель, система электронного контроля устойчивости, багажные дуги, сигнализация аварийного сближения при парковке, климат-контроль, штыревая антенна, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, ограничитель скорости, круиз-контроль, другое оборудование, устанавливаемое по требованию заказчика.

Руководитель органа по сертификации.....
подпись**Б.В. Кисуленко**.....
инициалы, фамилия