

TC RU E-RU.AB58.00279

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	
Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее, продольное
Исполнение загрузочного пространства	470570 – фургон общего назначения с грузоподъемным бортом или без него; 47057A – изотермический фургон или рефрижератор с грузоподъемным бортом и ХОУ (холодильно-отопительной установкой) или без таковых; 47057B – фургон с окнами/дверьми для перевозки хлебобулочных и кондитерских изделий; 47057C – бортовая платформа с тентом или без него, или с высоким передним бортом, с тентом и задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом или без него; 47057D – фургон с окнами/дверьми – автомагазин; 47057E – фургон с окнами/дверьми - автомастерская, автолаборатория с отсеком для размещения до 6-ти сидений, используемых исключительно во время стоянки, или без них, с перегородкой грузового отсека или без нее; 47057F – бортовая платформа с краном-манипулятором (КМУ), в том числе бурильно-крановые машины и многофункциональные краны-манипуляторы; 47057G – автоэвакуатор с краном-манипулятором (КМУ) или без него; 47057H – автогидроподъемник (АГП); 47057J – автомобиль для перевозки животных; 47057L – автомобиль для временного проживания; 47057M – фургон с окнами/дверьми, с отсеком для размещения до 6-ти сидений, используемых исключительно во время стоянки, с платформой и краном-манипулятором (КМУ) или без таковых; 47057W – автомобиль со сменным кузовом с самопогрузкой и краном-манипулятором или без таковых. 47057Z – фургон медицинской службы, медицинский комплекс
Назначение	470570 - для перевозки грузов различного назначения; 47057A - для перевозки скоропортящихся продуктов; 47057B - фургон для перевозки хлебобулочных и кондитерских изделий; 47057C - для перевозки грузов различного назначения; 47057D - автомагазин; 47057E - автомастерская или автолаборатория; 47057F, 47057M – для погрузки, перевозки и разгрузки грузов различного назначения; 47057G - автоэвакуатор с краном-манипулятором или без него; 47057H - автомобиль для подъема людей для выполнения высотных работ; 47057W – крюковой погрузчик; 47057J - автомобиль для перевозки животных; 47057L - автомобиль для временного проживания (автодом); 47057Z – передвижной медицинский комплекс.
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

Приложение № 1

Габаритные размеры, мм	
- длина	7255 –8850 (7255 - 9100)*
- ширина	2205...2550 (2205...2600)**
- высота	2530...4000
База, мм	4360, 4860, 5160
Колея передних / задних колес, мм	1800/1705, 1800/1670, 1805/1705

* - для мод. 470570, 47057А, 47057С

** - для мод. 47057А

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4400-11800
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	11990-12000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства начиная с передней оси, кг	
- на переднюю ось	4480
- на заднюю ось	8480
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	15500
Максимальная масса прицепа, кг	3500

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ISUZU, 4HK1 (4HK1E4SHC), четырехтактный дизель
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	5193
– степень сжатия	16.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	154 (2600)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	706 (1600)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой
Блок управления (маркировка)	Transtron, 898223546? или 898226141?
ТНВД (тип, маркировка)	Denso, 897386557?
Форсунки (тип, маркировка)	Denso, 181?
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Ishikawajima-Harima Heavy Industries (IHI), 898203610? или 898209651?
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ISUZU или Nippon Donaldson, 898214254? или 898082165?, с бумажным фильтрующим элементом Nippon Donaldson P843355 (внутренний), P812238 (наружный)
Глушитель шума впуска (маркировка)	Excell Co., 898095779?

Приложение № 1

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, нейтрализатор отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	совмещен с глушителем
Глушители (маркировка) - 1 ступень	Nisshin Kogyo или ISUZU, 898219189?

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ISUZU, 6HK1 (6HK1E5NC), четырехтактный дизель
– количество и расположение цилиндров	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	7790
– степень сжатия	16.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	177 (2400)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	706 (1450)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой
Блок управления (маркировка)	Transtorn, 898234811? или 898305057?
ТНВД (тип, маркировка)	Denso, 898239521?
Форсунки (тип, маркировка)	Denso, 435? (ISUZU, 898207435?)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell, 897604975?
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ISUZU или Nippon Donaldson, 898082165?, с двумя бумажными фильтрующими элементами Nippon Donaldson P843355 (внутренний) и P812238 (внешний)
Глушитель шума впуска (маркировка)	Excell Co., 898019843?
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, нейтрализатор отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	совмещен с глушителем 1-ой ступени
Глушители (маркировка) - 1 ступень - 2 ступень	ISUZU, 898236535? ISUZU, 898041927?

Приложение № 1

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ISUZU, MZW6P, с ручным управлением
число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1
I –	6.615
II –	4.095
III –	2.358
IV –	1.531
V –	1.000
VI –	0.722
3.X. –	6.615
Главная передача (тип)	гипоидная
– передаточное число	4.100 или 4.333 (с дв. 6HK1) 5,125 – (с дв. 4HK1)
Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, рессорная (шасси FSR90SL-?CUS, FSR34UL-?CUN); зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости (шасси FSR34VL-?CUN)
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС, с системой контроля устойчивости, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа (шасси FSR34) гидропневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа (шасси FSR90)
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	газодинамическая, установлена в системе выпуска отработавших газов
Шины	
обозначение размера	245/70 R19,5
индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	136/134
обозначение категории скорости	M

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства	специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета – для 47057G, 47057H , по заказу – холодильная установка (хладагент R134A) - для 47057A, стеллажи, ящики, полки, шкафы, столы, рундуки, лебедки, климатические установки, отопители, оборудование для автономного энергоснабжения, багажники на крыше, лестницы на крышу; лабораторное оборудование, оборудование мастерской, инструмент, верстаки – для 47057E, 47057M, грузоподъемный борт - для 47057D, 47057A, 47057C, 47057D, 47057E, 47057J, 47057Z оборудование для временного проживания людей – для 47057L , оборудование для перевозки животных – для 47057J, аварийно-спасательное оборудование и инструмент, средства связи и освещения, средства индивидуальной защиты и оказания первой помощи – для 47057Z, лебедка, траверса, колесные захваты, колесные упоры – для 47057G, бурильно-крановое оборудование, грейферы, захваты, люлька – для 47057F, КМУ– для 47057F, 47057N, 47057G, 47057M, 47057W; внутреннее освещение, перегородки грузового отсека – для 47057B, 47057D, 47057E, 47057J, 47057L, 47057M по заказу: кондиционер, электростеклоподъемники, наружные зеркала заднего вида с обогревом и/или электроприводом, центральный замок, предпусковой подогреватель-отопитель, дополнительный отопитель, ограничитель скорости, тахограф, внутреннее зеркало, дневные ходовые огни, устройство вызова экстренных оперативных служб
--	---

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)