

TC RU E-JP.AB58.00228

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	
Количество и расположение колес	2, в средней продольной плоскости ТС
Колёсная формула / ведущие колёса	2×1, заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в базе
Расположение двигателя	поперечное
Количество мест для сидения	2
Рама	алюминиевая, литая, объёмная

модификация	A/03 (RN452)	A/07 (RN459)	B/03 (RN456)
Габаритные размеры, мм			
- длина	2095 (2125)		
- ширина	800 (905)		
- высота	1110 (1280)		
База, мм	1400		

Масса транспортного средства в снаряжённом состоянии, кг	285	287
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	380	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	133/247	

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	YAMAHA, N530E, бензиновый, четырехтактный, охлаждение – жидкостное		
- количество и расположение цилиндров	4, рядное		
- рабочий объем цилиндров, см ³	998,0		
- степень сжатия	12,0		
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) измеренная в соответствии с Директивой ЕС № 134/2014	118,0 (11500)		
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	111,0 (9000)		
Топливо	бензин с октановым числом не ниже 95		

Система питания (тип)	многоточечный впрыск топлива		
Форсунки (тип, маркировка)	Yamaha, 1110		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Yamaha, B67		
Глушитель шума впуска (маркировка)	Yamaha, B67 E13		

Система зажигания (тип)	транзисторная		
Распределитель (маркировка)	Denso, TBDFU5	Denso, TBDF0V	Denso, TBDF0E
Коммутатор (маркировка)	Yamaha, 2CR		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Mitsubishi, F6T558		
Свечи (маркировка)	NGK LMAR9E-J		

модификация	A/03 (RN452)	A/07 (RN459)	B/03 (RN456)
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	отражательно-абсорбционный глушитель, с системой нейтрализации		

Приложение № 1

Нейтрализатор (маркировка)	Yamaha, B67 E13
Глушители (маркировка)	Yamaha, B67 E13

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	многодисковое, работающее в масле
Коробка передач (марка, тип)	механическая, с ножным управлением
- число передач	вперед - 6
- передаточные числа	
I -	2,600
II -	2,176
III -	1,842
IV -	1,579
V -	1,381
VI -	1,250
Главная передача (тип)	цепная
- передаточное число	2,688
- передаточное число промежуточной передачи	1,634

Подвеска	
Передняя (описание)	телескопическая подпружиненная вилка с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	маятникового типа, с одним телескопическим амортизатором

Рулевое управление (описание)	мотоциклетного типа
рулевой механизм (тип)	—

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	привод гидравлический, с разделением на контур переднего колеса с приводом от рычага на руле и на контур заднего колеса с приводом от педали, с АБС, переднее колесо: двухдисковый тормозной механизм, заднее колесо: однодисковый тормозной механизм
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы

Шины	Переднее колесо	Заднее колесо
- обозначение размера	120/70 ZR17M/C	190/55 ZR17M/C
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	58	75
- обозначение категории скорости	W	W

Оборудование транспортного средства	по заказу: высокий лобовой обтекатель, дефлекторы на лобовой обтекателе, алюминиевый багажник, защита рук, крепление GPS навигатора
--	---

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)